Serie XM

Centrali antifurto

XMA4000

CENTRALE MULTIPLEXER 4 ZONE BILANCIATE 200 PUNTI MPX CON CONSOLLE

Zone cablate in centrale programmabili NA, NC, NC Bilanciate: 4. Zone su lina Bus MPX: 200. Impianti gestibili autonomamente: 4. Alimentatore integrato su centrale + RS232. Consente la connessione al PC delle centrali Serie XM per facilitare la programmazione tramite il software XmSet (incluso). Aree per impianto: 8. Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità al collegamento della batteria. Display: alfanumerico LCD retroilluminato (2x16 caratteri). Assorbimento: 50mA. Modi di inserimento per impianto: 8. Lettore per chiave di prossimità integrato. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Connettore per tamper antiapertura e tamper antistrappo. Protezione 24h su apertura dispositivi e su errore di trasmissione linea MPX. Consolle (con ingresso e uscita programmabile): 8. Numero massimo di utenti: 32. Livelli utente: 8. Memoria eventi: 400. Protezione sovraccarico/cortocircuito linea bus MPX. Controllo stato delle zone anche a centrale disinserita. Visualizzazione di tutti i parametri elettrici tramite consolle. Allarme su assenza rete prolungata. Controllo e regolazione remota dei parametri di ogni singolo sensore: Sensibilità, Contaimpulsi, Funzione LED, ecc.. Tensione nominale di alimentazione: 20Vac. Corrente max. erogabile linea MPX: 170mA. Alimentatore / caricabatteria: TOR1815 (incluso). Controllo e limitazione corrente di carica batteria: 500mA max.. Monitoraggio costante tensione / corrente. Kit supporti, viti per fissaggio e ferrite antidisturbo per linee in/out. Regolazione tempo di uscita su ogni impianto: 1 ÷ 300sec.. Regolazione tempo di entrata su ogni impianto: 1 ÷ 350sec.. Regolazione durata allarme su ogni impianto: 180 ÷ 600sec.. Regolazione ripetizione "GONG RITARDATO" su ogni impianto: 5 ÷ 600sec.. LED di segnalazione attività. Uscita allarme: NA/NC 500mA max.. Uscita Logica + INT 12V a collettore aperto - 100mA max.. Uscita Logica 12V collettore aperto + 30mA max.: 2. Uscita cablata per sirene autoalimentate SA310. Uscita cablata per sirene supplementari SP31. Durata allarme 24h: 180 ÷ 600sec.. Contenitore: metallico. Dimensioni (L): 244mm. Dimensioni (A): 285mm. Dimensioni (P): 73mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 580,000

XMA6000

CENTRALE MULTIPLEXER 6 ZONE BILANCIATE 200 PUNTI MPX CON CONSOLLE INTEGRATA

Zone cablate in centrale programmabili NA, NC, NC Bilanciate: 6. Zone su lina Bus MPX: 200. Impianti gestibili autonomamente: 4. Alimentatore integrato su centrale + RS232. Consente la connessione al PC delle centrali Serie XM per facilitare la programmazione tramite il software XmSet (incluso). Aree per impianto: 8. Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità al collegamento della batteria. Display: alfanumerico LCD retroilluminato (2x16 caratteri). Assorbimento: 50mA. Modi di inserimento per impianto: 8. Colore: grigio. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Connettore per tamper antiapertura e tamper antistrappo. Protezione 24h su apertura dispositivi e su errore di trasmissione linea MPX. Consolle (con ingresso e uscita programmabile): 8. Numero massimo di utenti: 32. Livelli utente: 8. Memoria eventi: 400. Protezione sovraccarico/cortocircuito linea bus MPX. Controllo stato delle zone anche a centrale disinserita. Visualizzazione di tutti i parametri elettrici tramite consolle. Allarme su assenza rete prolungata. Controllo e regolazione remota dei parametri di ogni singolo sensore: Sensibilità, Contaimpulsi, Funzione LED, ecc.. Tensione nominale di alimentazione: 220V. Corrente max. erogabile linea MPX: 170mA. Alimentatore / caricabatteria: TOR1815 (incluso). Controllo e limitazione corrente di carica batteria: 500mA max.. Monitoraggio costante tensione / corrente. Kit supporti, viti per fissaggio e ferrite antidisturbo per linee in/out. Regolazione tempo di uscita su ogni impianto: 1 ÷ 300sec.. Regolazione tempo di entrata su ogni impianto: 1 ÷ 350sec.. Regolazione durata allarme su ogni impianto: 180 ÷ 600sec.. Regolazione ripetizione "GONG RITARDATO" su ogni impianto: 5 ÷ 600sec.. LED di segnalazione attività. Uscita allarme: NA/NC 500mA max.. Uscita Logica + INT 12V a collettore aperto - 100mA max.. Uscita Logica 12V collettore aperto + 30mA max.: 2. Uscita cablata per sirene autoalimentate SA310. Uscita cablata per sirene supplementari SP31. Durata allarme 24h: 180 ÷ 600sec.. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 280mm. Dimensioni (A): 230mm. Dimensioni (P): 96mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 380,000

XTM6000

CENTRALE SERIE XM CON 6 ZONE CABLATE, 200 PUNTI MPX SU PANNELLO SERIE TM

Zone cablate in centrale programmabili NA, NC, NC Bilanciate: 6. Zone su lina Bus MPX: 200. Impianti gestibili autonomamente: 4. Alimentatore integrato su centrale + RS232. Consente la connessione al PC delle centrali Serie XM per facilitare la programmazione tramite il software XmSet (incluso). Aree per impianto: 8. Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità al collegamento della batteria. Display: alfanumerico LCD retroilluminato (2x16 caratteri). Assorbimento: 50mA. Modi di inserimento per impianto: 8. Tamper di protezione antiapertura. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Buzzer. Connettore per tamper antiapertura e tamper antistrappo. Protezione 24h su apertura dispositivi e su errore di trasmissione linea MPX. Consolle (con ingresso e uscita programmabile): 8. Numero massimo di utenti: 32. Livelli utente: 8. Memoria eventi: 400. Protezione sovraccarico/cortocircuito linea bus MPX. Controllo stato delle zone anche a centrale disinserita. Visualizzazione di tutti i parametri elettrici tramite consolle. Allarme su assenza rete prolungata. Controllo e regolazione remota dei parametri di ogni singolo sensore: Sensibilità, Contaimpulsi, Funzione LED, ecc.. Tensione nominale di alimentazione: 230V~. Corrente max. erogabile linea MPX: 170mA. Alimentatore / caricabatteria: TOR1815 (incluso). Controllo e limitazione corrente di carica batteria: 500mA max.. Monitoraggio costante tensione / corrente. Kit supporti, viti per fissaggio e ferrite antidisturbo per linee in/out. Regolazione tempo di uscita su ogni impianto: 1 ÷ 300sec.. Regolazione tempo di entrata su ogni impianto: 1 ÷ 350sec.. Regolazione durata allarme su ogni impianto: 180 ÷ 600sec.. Regolazione ripetizione "GONG RITARDATO" su ogni impianto: 5 ÷ 600sec.. LED di segnalazione. LED di segnalazione attività. Uscita allarme: NA/NC 500mA max.. Uscita Logica + INT 12V a collettore aperto - 100mA max.. Uscita Logica 12V collettore aperto + 30mA max.: 2. Uscita cablata per sirene autoalimentate SA310. Uscita cablata per sirene supplementari SP31. Durata allarme 24h: 180 ÷ 600sec.. Contenitore: metallico. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 228mm. Dimensioni (P): 95mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 480,000

Centrali antifurto modulari

XMA4120

SCHEDA CENTRALE MULTIPLEXER 4Z BILANCIATE 20 PUNTI MPX PER 1 IMPIANTO

Zone cablate in centrale programmabili NA, NC, NC Bilanciate: 4. Zone su lina Bus MPX: 20. Impianti gestibili autonomamente: 1. Alimentatore integrato su centrale + RS232. Consente la connessione al PC delle centrali Serie XM per facilitare la programmazione tramite il software XmSet (incluso). Aree per impianto: 4. Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità al collegamento della batteria. Assorbimento: 50mA. Modi di inserimento per impianto: 4. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Connettore per tamper antiapertura e tamper antistrappo. Protezione 24h su apertura dispositivi e su errore di trasmissione linea MPX. Consolle (con ingresso e uscita programmabile): 2. Numero massimo di utenti: 8. Livelli utente: 4. Memoria eventi: 100. Protezione sovraccarico/cortocircuito linea bus MPX. Controllo stato delle zone anche a centrale disinserita. Visualizzazione di tutti i parametri elettrici tramite consolle. Allarme su assenza rete prolungata. Controllo e regolazione remota dei parametri di ogni singolo sensore: Sensibilità, Contaimpulsi, Funzione LED, ecc.. Tensione nominale di alimentazione: 220V. Corrente max. erogabile linea MPX: 170mA. Alimentatore / caricabatteria: TOR1815 (incluso). Controllo e limitazione corrente di carica batteria: 500mA max.. Monitoraggio costante tensione / corrente. Kit supporti, viti per fissaggio e ferrite antidisturbo per linee in/out. Regolazione tempo di uscita su ogni impianto: 1 ÷ 300sec.. Regolazione tempo di entrata su ogni impianto: 1 ÷ 350sec.. Regolazione durata allarme su ogni impianto: 180 ÷ 600sec.. Regolazione ripetizione "GONG RITARDATO" su ogni impianto: 5 ÷ 600sec.. LED di segnalazione attività. Uscita allarme: NA/NC 500mA max.. Uscita Logica + INT 12V a collettore aperto - 100mA max.. Uscita Logica 12V collettore aperto + 30mA max.: 2. Uscita cablata per sirene autoalimentate SA310. Uscita cablata per sirene supplementari SP31. Durata allarme 24h: 180 ÷ 600sec.. Dimensioni (L): 146mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 30mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 288,000

XMA4228

SCHEDA CENTRALE MULTIPLEXER 4Z BILANCIATE 28 PUNTI MPX PER 2 IMPIANTI

Zone cablate in centrale programmabili NA, NC, NC Bilanciate: 4. Zone su lina Bus MPX: 28. Impianti gestibili autonomamente: 2. Alimentatore integrato su centrale + RS232. Consente la connessione al PC delle centrali Serie XM per facilitare la programmazione tramite il software XmSet (incluso). Aree per impianto: 4. Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità al collegamento della batteria. Assorbimento: 50mA. Modi di inserimento per impianto: 4. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Connettore per tamper antiapertura e tamper antistrappo. Protezione 24h su apertura dispositivi e su errore di trasmissione linea MPX. Consolle (con ingresso e uscita programmabile): 4. Numero massimo di utenti: 16. Livelli utente: 4. Memoria eventi: 200. Protezione sovraccarico/cortocircuito linea bus MPX. Controllo stato delle zone anche a centrale disinserita. Visualizzazione di tutti i parametri elettrici tramite consolle. Allarme su assenza rete prolungata. Controllo e regolazione remota dei parametri di ogni singolo sensore: Sensibilità, Contaimpulsi, Funzione LED, ecc.. Tensione nominale di alimentazione: 20Vac. Corrente max. erogabile linea MPX: 170mA. Alimentatore / caricabatteria: TOR1815 (incluso). Controllo e limitazione corrente di carica batteria: 500mA max.. Monitoraggio costante tensione / corrente. Kit supporti, viti per fissaggio e ferrite antidisturbo per linee in/out. Regolazione tempo di uscita su ogni impianto: 1 ÷ 300sec.. Regolazione tempo di entrata su ogni impianto: 1 ÷ 350sec.. Regolazione durata allarme su ogni impianto: 180 ÷ 600sec.. Regolazione ripetizione "GONG RITARDATO" su ogni impianto: 5 ÷ 600sec.. LED di segnalazione attività. Uscita allarme: NA/NC 500mA max.. Uscita Logica + INT 12V a collettore aperto - 100mA max.. Uscita Logica 12V collettore aperto + 30mA max.: 2. Uscita cablata per sirene autoalimentate SA310. Uscita cablata per sirene supplementari SP31. Durata allarme 24h: 180 ÷ 600sec.. Dimensioni (L): 146mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 30mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 21PZ.

€ 339,000

XMA4364

SCHEDA CENTRALE MULTIPLEXER 4Z BILANCIATE 64 PUNTI MPX PER 3 IMPIANTI

Zone cablate in centrale programmabili NA, NC, NC Bilanciate: 4. Zone su lina Bus MPX: 64. Impianti gestibili autonomamente: 3. Alimentatore integrato su centrale + RS232. Consente la connessione al PC delle centrali Serie XM per facilitare la programmazione tramite il software XmSet (incluso). Aree per impianto: 6. Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità al collegamento della batteria. Assorbimento: 50mA. Modi di inserimento per impianto: 6. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Connettore per tamper antiapertura e tamper antistrappo. Protezione 24h su apertura dispositivi e su errore di trasmissione linea MPX. Consolle (con ingresso e uscita programmabile): 6. Numero massimo di utenti: 24. Livelli utente: 6. Memoria eventi: 300. Protezione sovraccarico/cortocircuito linea bus MPX. Controllo stato delle zone anche a centrale disinserita. Visualizzazione di tutti i parametri elettrici tramite consolle. Allarme su assenza rete prolungata. Controllo e regolazione remota dei parametri di ogni singolo sensore: Sensibilità, Contaimpulsi, Funzione LED, ecc.. Tensione nominale di alimentazione: 20Vac. Corrente max. erogabile linea MPX: 170mA. Alimentatore / caricabatteria: TOR1815 (incluso). Controllo e limitazione corrente di carica batteria: 500mA max.. Monitoraggio costante tensione / corrente. Kit supporti, viti per fissaggio e ferrite antidisturbo per linee in/out. Regolazione tempo di uscita su ogni impianto: 1 ÷ 300sec.. Regolazione tempo di entrata su ogni impianto: 1 ÷ 350sec.. Regolazione durata allarme su ogni impianto: 180 ÷ 600sec.. Regolazione ripetizione "GONG RITARDATO" su ogni impianto: 5 ÷ 600sec.. LED di segnalazione attività. Uscita allarme: NA/NC 500mA max.. Uscita Logica + INT 12V a collettore aperto - 100mA max.. Uscita Logica 12V collettore aperto + 30mA max.: 2. Uscita cablata per sirene autoalimentate SA310. Uscita cablata per sirene supplementari SP31. Durata allarme 24h: 180 ÷ 600sec.. Dimensioni (L): 146mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 30mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 21PZ.

€ 463,000

XMA44128

SCHEDA CENTRALE MULTIPLEXER 4Z BILANCIATE 128 PUNTI MPX PER 4 IMPIANTI

Zone cablate in centrale programmabili NA, NC, NC Bilanciate: 4. Zone su lina Bus MPX: 128. Impianti gestibili autonomamente: 4. Alimentatore integrato su centrale + RS232. Consente la connessione al PC delle centrali Serie XM per facilitare la programmazione tramite il software XmSet (incluso). Aree per impianto: 8. Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità al collegamento della batteria. Assorbimento: 50mA. Modi di inserimento per impianto: 8. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Connettore per tamper antiapertura e tamper antistrappo. Protezione 24h su apertura dispositivi e su errore di trasmissione linea MPX. Consolle (con ingresso e uscita programmabile): 8. Numero massimo di utenti: 32. Livelli utente: 8. Memoria eventi: 400. Protezione sovraccarico/cortocircuito linea bus MPX. Controllo stato delle zone anche a centrale disinserita. Visualizzazione di tutti i parametri elettrici tramite consolle. Allarme su assenza rete prolungata. Controllo e regolazione remota dei parametri di ogni singolo sensore: Sensibilità, Contaimpulsi, Funzione LED, ecc.. Tensione nominale di alimentazione: 20Vac. Corrente max. erogabile linea MPX: 170mA. Alimentatore / caricabatteria: TOR1815 (incluso). Controllo e limitazione corrente di carica batteria: 500mA max.. Monitoraggio costante tensione / corrente. Kit supporti, viti per fissaggio e ferrite antidisturbo per linee in/out. Regolazione tempo di uscita su ogni impianto: 1 ÷ 300sec.. Regolazione tempo di entrata su ogni impianto: 1 ÷ 350sec.. Regolazione durata allarme su ogni impianto: 180 ÷ 600sec.. Regolazione ripetizione "GONG RITARDATO" su ogni impianto: 5 ÷ 600sec.. LED di segnalazione attività. Uscita allarme: NA/NC 500mA max.. Uscita Logica + INT 12V a collettore aperto - 100mA max.. Uscita Logica 12V collettore aperto + 30mA max.: 2. Uscita cablata per sirene autoalimentate SA310. Uscita cablata per sirene supplementari SP31. Durata allarme 24h: 180 ÷ 600sec.. Dimensioni (L): 146mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 30mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 618,000

XMA44200

SCHEDA CENTRALE MULTIPLEXER 4Z BILANCIATE 200 PUNTI MPX PER 4 IMPIANTI

Zone cablate in centrale programmabili NA, NC, NC Bilanciate: 4. Zone su lina Bus MPX: 200. Impianti gestibili autonomamente: 4. Alimentatore integrato su centrale + RS232. Consente la connessione al PC delle centrali Serie XM per facilitare la programmazione tramite il software XmSet (incluso). Aree per impianto: 8. Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità al collegamento della batteria. Assorbimento: 50mA. Modi di inserimento per impianto: 8. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Connettore per tamper antiapertura e tamper antistrappo. Protezione 24h su apertura dispositivi e su errore di trasmissione linea MPX. Consolle (con ingresso e uscita programmabile): 8. Numero massimo di utenti: 32. Livelli utente: 8. Memoria eventi: 400. Protezione sovraccarico/cortocircuito linea bus MPX. Controllo stato delle zone anche a centrale disinserita. Visualizzazione di tutti i parametri elettrici tramite consolle. Allarme su assenza rete prolungata. Controllo e regolazione remota dei parametri di ogni singolo sensore: Sensibilità, Contaimpulsi, Funzione LED, ecc.. Tensione nominale di alimentazione: 20Vac. Corrente max. erogabile linea MPX: 170mA. Alimentatore / caricabatteria: TOR1815 (incluso). Controllo e limitazione corrente di carica batteria: 500mA max.. Monitoraggio costante tensione / corrente. Kit supporti, viti per fissaggio e ferrite antidisturbo per linee in/out. Regolazione tempo di uscita su ogni impianto: 1 ÷ 300sec.. Regolazione tempo di entrata su ogni impianto: 1 ÷ 350sec.. Regolazione durata allarme su ogni impianto: 180 ÷ 600sec.. Regolazione ripetizione "GONG RITARDATO" su ogni impianto: 5 ÷ 600sec.. LED di segnalazione attività. Uscita allarme: NA/NC 500mA max.. Uscita Logica + INT 12V a collettore aperto - 100mA max.. Uscita Logica 12V collettore aperto + 30mA max.: 2. Uscita cablata per sirene autoalimentate SA310. Uscita cablata per sirene supplementari SP31. Durata allarme 24h: 180 ÷ 600sec.. Dimensioni (L): 146mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 30mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 741,000

Contenitori

XM1

CONTENITORE PER LE CENTRALI SERIE XM CON PREDISPOSIZIONE ALIMENTATORE

Completo di pannello. Colore: antracite. Kit tamper antiapertura ed antistrappo (XM1T). Vano per batteria: 12V 7Ah (non inclusa). Staffa di supporto interna al contenitore per alimentatore Serie XM. Alimentatore / caricabatteria: XMA20 (non incluso). Contenitore: metallico. Dimensioni (L): 292mm. Dimensioni (A): 356mm. Dimensioni (P): 90mm.

€ 82,000

XM2

CONTENITORE SERIE XM PREDISPOSTO PER ALIMENTATORE

Completo di pannello. Colore: antracite. Kit tamper antiapertura ed antistrappo (XM2T). Contenitore: metallico. Dimensioni (L): 244mm. Dimensioni (A): 285mm. Dimensioni (P): 73mm.

€ 66,000

Rivelatori IR

XM15

RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI PER SERIE XM

Tipo: 07. Sensore piroelettrico a doppio elemento: 1. Completo di snodo anti-disorientamento. Blocco di chiusura a vite. Segnalazione locale di memoria allarme: programmabile. Connessione su linea bus MPX: 2 fili / 3 fili. Sensibilità automatica in funzione dei cambiamenti di temperatura. Tamper di protezione antiapertura. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10% (anche solo dalla linea mpx a due fili). Assorbimento massimo: 2mA (su +12V); 1mA (su MPX). Fasci della lente: 14 (su 3 livelli orizzontali). Livelli sensibilità: 8. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4: programmabile. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 120°; V: 60°. Copertura: 15mt. LED di segnalazione: programmabile. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P): 52mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 46PZ.

€ 56,000

XM1522

RIVELATORE DOPPIO IR ANTISTRISCIAMENTO PER SERIE XM

Tipo: 07. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 2. Completo di snodo anti-disorientamento. Blocco di chiusura a vite. Segnalazione locale di memoria allarme: programmabile. Connessione su linea bus MPX: 2 fili / 3 fili. Sensibilità automatica in funzione dei cambiamenti di temperatura. Tamper di protezione antiapertura. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10% (anche solo dalla linea mpx a due fili). Assorbimento massimo: 2,5mA. Fasci della lente: 14 (su 3 livelli orizzontali) + 3 (su 1 livello verticale). Livelli sensibilità: 8. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4: programmabile. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 120°; V: 90°. Angolo di copertura anti-strisciamento (PIR): H: 85°; V: 60°. Copertura: 15mt. LED di segnalazione: programmabile. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 99mm. Dimensioni (P): 60mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 61,000

XM5

RIVELATORE INFRAROSSI AD INCASSO SERIE XM

Tipo: 06. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Segnalazione locale di memoria allarme: programmabile. Connessione su linea bus MPX: 2 fili / 3 fili. Può essere installato all'interno di qualsiasi tappo di chiusura per apparecchi ad incasso, di qualsiasi marca e modello, tramite i nostri tappi preforati. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10% (anche solo dalla linea mpx a due fili). Assorbimento massimo: 2mA (su +12V); 1mA (su MPX). Fasci della lente: 3 (orizzontali). Livelli sensibilità: 8. Canale antisabotaggio 24h. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4: programmabile. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 85°; V: 60°. Copertura: max. 5mt. LED di segnalazione: programmabile. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 18mm. Dimensioni (A): 32mm. Dimensioni (P): 31mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 84PZ.

€ 56,000

XM6

RIVELATORE INFRAR. A TENDA PER PORTE,FINESTRE SERIE XM

Tipo: 06. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Blocco di chiusura a vite. Connessione su linea bus MPX: 2 fili / 3 fili. Tamper di protezione antiapertura. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10% (anche solo dalla linea mpx a due fili). Assorbimento massimo: 2mA (su +12V); 1mA (su MPX). Fasci della lente: 5 (verticali). Livelli sensibilità: 8. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4: programmabile. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 25°; V: 75°. Copertura: max. 6mt. LED di segnalazione: programmabile. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 26mm. Dimensioni (A): 77mm. Dimensioni (P): 24,5mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 42PZ.

€ 51,000

XM8

RIVELATORE A TENDA AD INFRAROSSI PASSIVI PER PORTE E FINESTRE SERIE XM

Tipo: 07. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Blocco di chiusura a vite. Segnalazione locale di memoria allarme. Connessione su linea bus MPX: 2 fili / 3 fili. Tamper di protezione antiapertura. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 3mA (su +12V); 2mA (su MPX). Fasci della lente: 5 (orizzontali). Livelli sensibilità: 8. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4: programmabile. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 75°; V: 20°. Copertura: max 6m. LED di segnalazione: programmabile. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 38mm. Dimensioni (A): 117mm. Dimensioni (P): 25mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 72PZ.

€ 61,000

Rivelatori doppia tecnologia

XM1200DG

RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA SERIE XM PER ESTERNO

Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Sensore microonda: 10,525Ghz. Completo di snodo anti-disorientamento. Sensibilità regolabile: tramite trimmer. Tamper di protezione antiapertura. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 18mA. Fasci della lente: 23 (su 3 livelli orizzontali). Angolo di copertura frontale (PIR): H: 120°; V: 60°. Angolo di copertura frontale microonda: H: 80°; V: 32°. Copertura: 12mt. LED di segnalazione. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.: 1. Tempo stabilizzazione iniziale: 30". Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 99mm. Dimensioni (P): 60mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 113,000

XM122DT

RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA DOPPIO IR ANTISTRISCIAMENTO SERIE XM

Tipo: 13. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 2. Sensore microonda: 24,125Ghz. Completo di snodo anti-disorientamento. Blocco di chiusura a vite. Connessione su linea bus MPX: 3 fili. Rivelazione ad effetto Doppler. Funzione antistrisciamento. Nuova funzione AND / OR automatico (anti-mascheramento) programmabile. Tamper di protezione antiapertura. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 25mA (su +12V); 1mA (su MPX). Fasci della lente: 14 (su 3 livelli orizzontali) + 3 (su 1 livello verticale). Livelli sensibilità: 8. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4: programmabile. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 120°; V: 60°. Angolo di copertura anti-strisciamento (PIR): H: 85°; V: 60°. Angolo di copertura frontale microonda: H: 80°; V: 32°. Copertura: 12mt. LED di segnalazione: programmabile. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 99mm. Dimensioni (P): 60mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 133,000

XM12DG

RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA SERIE XM

Tipo: 13. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Sensore microonda: 10,525Ghz. Completo di snodo anti-disorientamento. Blocco di chiusura a vite. Connessione su linea bus MPX: 3 fili. Rivelazione ad effetto Doppler. Nuova funzione AND / OR automatico (anti-mascheramento) programmabile. Tamper di protezione antiapertura. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 25mA (su +12V); 1mA (su MPX). Fasci della lente: 14 (su 3 livelli orizzontali). Livelli sensibilità: 8. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4: programmabile. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 120°; V: 60°. Angolo di copertura frontale microonda: H: 80°; V: 32°. Copertura: 12mt. LED di segnalazione: programmabile. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 99mm. Dimensioni (P): 60mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 95,000

XM12DT

RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA SERIE XM

Tipo: 13. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Sensore microonda: 24,125Ghz. Completo di snodo anti-disorientamento. Blocco di chiusura a vite. Connessione su linea bus MPX: 3 fili. Rivelazione ad effetto Doppler. Nuova funzione AND / OR automatico (anti-mascheramento) programmabile. Tamper di protezione antiapertura. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 25mA (su +12V); 1mA (su MPX). Fasci della lente: 14 (su 3 livelli orizzontali). Livelli sensibilità: 8. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4: programmabile. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 120°; V: 60°. Angolo di copertura frontale microonda: H: 80°; V: 32°. Copertura: 12mt. LED di segnalazione: programmabile. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 99mm. Dimensioni (P): 60mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 113,000

XM360DT

RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA SERIE XM A SOFFITTO

Tipo: 13. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Sensore microonda: 24,125GHz. Connessione su linea bus MPX: 3 fili. Rivelazione ad effetto Doppler. Nuova funzione AND / OR automatico (anti-mascheramento) programmabile. Tamper di protezione antiapertura. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 25mA (su +12V); 1mA (su MPX). Fasci della lente: 43. Livelli sensibilità: 8. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4: programmabile. Angolo di copertura: 360°. Copertura: 12mt. LED di segnalazione: programmabile. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (A): 99mm. Dimensioni (Ø): 85mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 113,000

XM8DT

RIVELATORE A TENDA DOPPIA TECNOLOGIA PER PORTE E FINESTRE SERIE XM

Tipo: 13. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Sensore microonda: 24,125Ghz. Blocco di chiusura a vite. Segnalazione locale di memoria allarme. Connessione su linea bus MPX: 3 fili. Sensibilità: regolabile. Nuova funzione AND / OR automatico (anti-mascheramento) programmabile. Tamper di protezione antiapertura. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 25mA (su +12V); 1mA (su MPX). Fasci della lente: 5 (orizzontali). Livelli sensibilità: 8. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4: programmabile. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 75°; V: 20°. Angolo di copertura frontale microonda: H: 80°; V: 32°. Copertura: 12mt. LED di segnalazione: programmabile. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 38mm. Dimensioni (A): 117mm. Dimensioni (P): 25mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 72PZ.

€ 129,000

Contatti magnetici

XM56

CONTATTO MAGNETICO AD INCASSO PER LA SERIE XM

Tipo: 06. Connessione su linea bus MPX: 2 fili. Colore: bianco. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Installazione: ad incasso su porte corazzate. Assorbimento massimo: 1mA (su MPX). Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Distanza di funzionamento max su legno o plastica: 26mm. Distanza di funzionamento max su ferro: 12mm. Contenitore: Nylon. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 36mm. Dimensioni (P): 22mm. Dimensioni (Ø): 19mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 37,000

XM56M

CONTATTO MAGNETICO AD INCASSO PER LA SERIE XM (COLORE MARRONE)

Tipo: 06. Connessione su linea bus MPX: 2 fili. Colore: marrone. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Installazione: ad incasso su porte corazzate. Assorbimento massimo: 1mA (su MPX). Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Distanza di funzionamento max su legno o plastica: 26mm. Distanza di funzionamento max su ferro: 12mm. Contenitore: Nylon. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 36mm. Dimensioni (P): 22mm. Dimensioni (Ø): 19mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 37,000

XM58

CONTATTO MAGNETICO ESTERNO PER LA SERIE XM

Tipo: 09. Connessione su linea bus MPX: 2 fili. Colore: bianco. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Installazione: su porte e finestre. Assorbimento massimo: 1mA (su MPX). Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Distanza di funzionamento max su legno o plastica: 18mm. Contenitore: Nylon. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 16mm. Dimensioni (A): 9mm. Dimensioni (P): 40mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 37,000

XM58M

CONTATTO MAGNETICO ESTERNO PER LA SERIE XM (COLORE MARRONE)

Tipo: 09. Connessione su linea bus MPX: 2 fili. Colore: marrone. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Installazione: su porte e finestre. Assorbimento massimo: 1mA (su MPX). Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Distanza di funzionamento max su legno o plastica: 18mm. Contenitore: Nylon. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 16mm. Dimensioni (A): 9mm. Dimensioni (P): 40mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 37,000

Contatti per tapparelle

XM451

CONTATTO PER SERRANDA PER SERIEXM

Tipo: 09. Connessione su linea bus MPX: 2 fili. Colore: bianco. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 4. Assorbimento massimo: 1mA (su MPX). Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Contenitore: Nylon. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 120mm. Dimensioni (A): 45mm. Dimensioni (P): 15mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 47,000

XM800

CONTATTO PER TAPPARELLE CON SCHEDA CONTA IMPULSI INTEGRATA SERIE XM

Tipo: 09. Connessione su linea bus MPX: 2 fili. Circuito elettronico contaimuplsi integrato che discrimina i falsi allarmi tipicamente generati da questo tipo di sensori. Colore: bianco. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Installazione: su tapparelle. Assorbimento massimo: 2mA (su MPX). Canale antisabotaggio 24h. Livelli conta-impulsi: 8. Lunghezza filo in nylon: 300cm. LED di segnalazione: programmabile. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 100mm. Dimensioni (A): 88mm. Dimensioni (P): 15mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Accessorio C8 incluso. Confezioni da 50PZ.

€ 56,000

Sensori anti-shock

XM70S

SENSORE ELETTRONICO RIVELATORE D'URTI PER SERIE XM

Tipo: 07. Connessione su linea bus MPX: 2 fili / 3 fili. Tamper di protezione antiapertura. Colore: bianco. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Installazione: a parete e su vetro. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10% (anche solo dalla linea mpx a due fili). Assorbimento massimo: 2mA (su +12V); 1mA (su MPX). Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Canale antisabotaggio 24h. Copertura: 1,5mt (cemento) ÷ 3,5mt (vetro, legno, acciao). LED di segnalazione: programmabile. Contenitore: Nylon. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 77mm. Dimensioni (A): 26mm. Dimensioni (P): 24,5mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 42PZ.

€ 45,000

Transponders

XM200

TRASPONDER MPX 1 INGRESSO + 24H SERIE XM

Tipo: 05. Lunghezza massima del cavo in ingresso: 50cm. Connessione su linea bus MPX: 2 fili. Ingressi programmabili: 1. Ingresso 24h: 1. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Assorbimento massimo: 1mA (su MPX). Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Dimensioni (L): 12mm. Dimensioni (A): 5mm. Dimensioni (P): 36mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 84PZ.

€ 27,000

XM200P

TRASPONDER MPX 1 INGRESSO + 24H RESINATO SERIE XM

Tipo: 05. Lunghezza massima del cavo in ingresso: 50cm. Connessione su linea bus MPX: 2 fili. Ingressi programmabili: 1. Ingresso 24h: 1. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Assorbimento massimo: 1mA (su MPX). Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Dimensioni (L): 12mm. Dimensioni (A): 5mm. Dimensioni (P): 36mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 84PZ.

€ 30,000

XM204

TRASPONDER 4in + 24h

Lunghezza massima del cavo in ingresso: 50cm. Connessione su linea bus MPX: 2 fili. Ingressi programmabili: 1. Ingresso 24h: 1. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Assorbimento massimo: 1mA (su MPX). Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Dimensioni (L): 12mm. Dimensioni (A): 5mm. Dimensioni (P): 36mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 92,000

XM205

TRASPONDER MPX 1 PUNTO + 24H CON 1 RELÈ A STATO SOLIDO SERIE XM

Tipo: 12. Lunghezza massima del cavo in ingresso: 50cm. Connessione su linea bus MPX: 2 fili. Ingressi programmabili: 1. Ingresso 24h: 1. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Assorbimento massimo: 4mA (su MPX). Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Uscite relè a stato solido: 1. Dimensioni (L): 12mm. Dimensioni (A): 5mm. Dimensioni (P): 36mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 96PZ.

€ 36,000

XM210

TRASPONDER MPX 1 INGRESSO + 24H +CON 1 RELÈ PER SERIE XM

Tipo: 11. Lunghezza massima del cavo in ingresso: 50cm. Connessione su linea bus MPX: 3 fili. Ingressi programmabili: 1. Ingresso 24h. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Segnalazione stato impianto a due LED. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 25mA (su +12V). Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Uscite relè a scambio programmabili: 1. Dimensioni (L): 12mm. Dimensioni (A): 31mm. Dimensioni (P): 36mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 96PZ.

€ 53,000

XM230

TRASPONDER MPX 1 IN E 1 OUT CON TRIAC 230V SERIE XM

Tipo: 12. Lunghezza massima del cavo in ingresso: 50cm. Connessione su linea bus MPX: 2 fili. Ingressi programmabili: 1. Ingresso 24h. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Assorbimento massimo: 1mA (su MPX). Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Uscite Triac 1A@230Vca programmabili: 1. Dimensioni (L): 16mm. Dimensioni (A): 11mm. Dimensioni (P): 72mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 42PZ.

€ 47,000

Moduli speciali

XM100DIGIT

MODULO COMUNICATORE CONTACT ID ADEMCO LINEA PSTN PER SERIE XM

Messaggi: stato generale centrale + stato zone. Numeri telefonici di 24 cifre max: 2. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Selezione: decadica / multifrequenza. Protocollo: ADEMCO® Contact-ID. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 56,000

XM100GSM

COMUNICATORE GSM PER CENTRALI SERIE XM

Interrogazione credito residuo tramite SMS e riinvio SMS ricevuti. Stato del combinatore direttamente sul display della Consolle XM. Messaggi di allarme pre-registrati: (non modificabili). Completa integrazione con centrali XM. Attivazione uscite centrale da remoto. Indicazione dell'intensità di segnale GSM. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Risponditore con menu vocale e frasi guida. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc (da 9 a 13,5V). Assorbimento massimo: 100mA. SMS con impianto in allarme e descrizione zone. Riproduzione vocale del numero della zona XM in allarme. Associazione numero di telefono agli impianti XM per invio allarme VOCE e/o SMS. Numeri telefonici memorizzabili: 8. Installazione su fondo XMA6110. Dimensioni (L): 73mm. Dimensioni (A): 92mm. Dimensioni (P): 16mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 351,000

XM100LAN

MODULO CONNESSIONE RETI LAN PER LA SERIE XM

Permette la gestione remota attraverso software XMset delle centrali Serie XM. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Dimensioni (L): 38mm. Dimensioni (A): 20mm. Dimensioni (P): 55mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 298,000

Chiavi di prossimità

PXM4

KIT DI 4 CHIAVI DI PROSSIMITÀ COLORATE SERIE XM

Colore: blu, verde, grigio, bordeaux. Dimensioni (L): 13mm. Dimensioni (A): 30mm. Confezioni da 78PZ.

€ 47,000

XM100PX

LETTORE PX SERIE XM

Tipo: 08. Connessione su linea bus MPX: 3 fili. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Inseribile in tutti i tappi ad incasso delle serie commerciali (bTicino, Ave, Legrand, Vimar, ecc.). Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 51mA (su +12V). Canale antisabotaggio 24h. Impianto e modo di attivazione programmabile. Dimensioni (L): 18mm. Dimensioni (A): 32mm. Dimensioni (P): 30mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 84PZ.

€ 90,000

XM100PXE

LETTORE PX SERIE XM A PARETE

Tipo: 08. Connessione su linea bus MPX: 3 fili. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 4. Installazione: a parete. Assorbimento massimo: 51mA (su +12V). Canale antisabotaggio 24h. Impianto e modo di attivazione programmabile. Dimensioni (L): 42mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P): 24mm. Confezioni da 72PZ.

€ 76,000

XMK

CHIAVE DI PROSSIMITÀ (COLORE BLUE) SERIE XM

Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 12,000

Tastiere

XM19C

TASTIERA CORAZZATA PER CENTRALI SERIE XM

Tipo: 04. Tamper di protezione antistrappo. Ingressi programmabili: 1. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 4. Buzzer. Tastiera numerica: 12 tasti. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento massimo: 25mA. LED di segnalazione. Grado protezione del contenitore: IP54. Uscite a collettore aperto: 25mA. Contenitore: alluminio verniciato in polvere epossidica. Dimensioni (L): 70mm. Dimensioni (A): 100mm. Dimensioni (P): 21mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 159,000

XM19M

TASTIERA XM IN METALLO

Tamper di protezione antistrappo. Ingressi programmabili: 1. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 3. Buzzer. Tastiera numerica: 12 tasti. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento massimo: 25mA. LED di segnalazione. Grado protezione del contenitore: IP44. Uscite a collettore aperto: 25mA. Contenitore: metallico. Dimensioni (L): 74mm. Dimensioni (A): 112mm. Dimensioni (P): 42mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 100,000

XM19SS

TASTIERA XM IN SPORTELLO DI SICUREZZA

Tamper di protezione antistrappo. Ingressi programmabili: 1. Chiave meccanica di chiusura. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 3. Buzzer. Tastiera numerica: 12 tasti. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento massimo: 25mA. LED di segnalazione. Grado protezione del contenitore: IP44. Uscite a collettore aperto: 25mA. Contenitore: cassetta di sicurezza in ferro. Dimensioni (L): 144mm. Dimensioni (A): 92mm. Dimensioni (P): 50mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 129,000

XM19T

TASTIERA AD INCASSO PER CENTRALI SERIE XM

Tipo: 04. Tamper antiapertura TMP/NL (non incluso). Ingressi programmabili: 1. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Buzzer. Tastiera numerica: 12 tasti. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento massimo: 40mA. LED di segnalazione. Grado protezione del contenitore: IP40. Uscite a collettore aperto: 30mA. Contenitore: 3 moduli della Serie Living International® / light. Dimensioni (L): 110mm. Dimensioni (A): 75mm. Dimensioni (P): 20mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 77,000

Consolle

XM20C

CONSOLLE MULTIPLEXER CORAZZATA PER CENTRALI SERIE XM

Tipo: 04. Display: alfanumerico LCD retroilluminato (2x16 caratteri). Tamper magnetico per protezione anti-strappo. Colore: metallico. Ingressi programmabili: 1. Grado di protezione: IP54. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 4. Buzzer. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento normale: 120mA. LED di segnalazione: 2. Uscite logica a collettore aperto 30mA max.: 1. Contenitore: alluminio verniciato in polvere epossidica. Dimensioni (L): 100mm. Dimensioni (A): 123mm. Dimensioni (P): 23mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 21PZ.

€ 515,000

XM22

CONSOLLE XM

Tipo: 04. Display: alfanumerico LCD retroilluminato (2x16 caratteri). Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Colore: bianco. Ingressi programmabili: 1. Grado di protezione: IP40. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Buzzer. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento normale: 120mA. LED di segnalazione: 2. Grado protezione del contenitore: IP40. Uscite logica a collettore aperto 30mA max.: 1. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 107mm. Dimensioni (A): 141mm. Dimensioni (P): 25mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 21PZ.

€ 204,000

XM22PX

CONSOLLE XM CON LETTORE PX

Tipo: 04. Display: alfanumerico LCD retroilluminato (2x16 caratteri). Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Colore: bianco. Ingressi programmabili: 1. Lettore per chiave di prossimità integrato. Grado di protezione: IP40. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Buzzer. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento normale: 120mA. LED di segnalazione: 2. Grado protezione del contenitore: IP40. Uscite logica a collettore aperto 30mA max.: 1. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 107mm. Dimensioni (A): 141mm. Dimensioni (P): 25mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 21PZ.

€ 266,000

XTM20

PANNELLO CONSOLLE XM PER SERIE TM

Tipo: 04. Display: alfanumerico LCD retroilluminato (2x16 caratteri). Tamper di protezione antiapertura. Ingressi programmabili: 1. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Buzzer. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento normale: 120mA. LED di segnalazione. Grado protezione del contenitore: IP30. Uscite logica a collettore aperto 30mA max.: 1. Contenitore: ferro. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 17mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 175,000

Sirene

XM310

SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA SERIE XM

Tipo: 14. Base interna in ABS rinforzato. Connessione su linea bus MPX: 3 fili / 2 fili + alimentazione locale. Test di funzionamento al collegamento della batteria. Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Colore: silver. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 4. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10% (da centrale o da alimentatore locale). Assorbimento massimo: 250mA. Vano per batteria: 12V 2Ah (non inclusa). Controllo e limitazione corrente di carica batteria. Viti: acciaio INOX. Livello di pressione sonora: 100dB(A) @ 3mt. Frequenza fondamentale: 1237Hz. Grado protezione del contenitore: IP34. Fusibile di protezione lampada: 1A. Fusibili di protezione alimentazione: 500mA. Contenitore: ABS con lampeggiatore in policarbonato. Contenitore interno: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 205mm. Dimensioni (A): 246mm. Dimensioni (P): 103mm. Conforme al 2° livello della CEI79-2. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 139,000

Kit

KXMA4000

New!!

KIT CON CENTRALE XMA4000 + ACCESSORI

1x XMA4000: CENTRALE MULTIPLEXER 4 ZONE BILANCIATE 200 PUNTI MPX CON CONSOLLE - 1x XM310: SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA SERIE XM - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 1x PXM4: KIT DI 4 CHIAVI DI PROSSIMITÀ COLORATE SERIE XM - 2x XM12DT: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA SERIE XM - 1x XM56: CONTATTO MAGNETICO AD INCASSO PER LA SERIE XM - 1x XM58: CONTATTO MAGNETICO ESTERNO PER LA SERIE XM -

€ 900,000

KXMA4000GSM

New!!

KIT CON CENTRALE XMA4000 + ACCESSORI

1x XMA4000: CENTRALE MULTIPLEXER 4 ZONE BILANCIATE 200 PUNTI MPX CON CONSOLLE - 1x XM310: SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA SERIE XM - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 1x PXM4: KIT DI 4 CHIAVI DI PROSSIMITÀ COLORATE SERIE XM - 3x XM12DG: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA SERIE XM - 1x XM56: CONTATTO MAGNETICO AD INCASSO PER LA SERIE XM - 1x XM58: CONTATTO MAGNETICO ESTERNO PER LA SERIE XM - 1x XM100GSM: COMUNICATORE GSM PER CENTRALI SERIE XM - 1x PROM036: Gilet multitasche blu -

€ 1.350,000

KXMA6000

New!!

KIT CON CENTRALE XMA6000 + ACCESSORI

1x XMA6000: CENTRALE MULTIPLEXER 6 ZONE BILANCIATE 200 PUNTI MPX CON CONSOLLE INTEGRATA - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ - 1x XM100PX: LETTORE PX SERIE XM - 1x PXM4: KIT DI 4 CHIAVI DI PROSSIMITÀ COLORATE SERIE XM - 3x DG12: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA - 1x C56: CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO - 1x C58: CONTATTO MAGNETICO -

€ 700,000

KXMA6000GSM

New!!

KIT CON CENTRALE XMA6000 + ACCESSORI

1x XMA6000: CENTRALE MULTIPLEXER 6 ZONE BILANCIATE 200 PUNTI MPX CON CONSOLLE INTEGRATA - 1x XM310: SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA SERIE XM - 1x XM100PX: LETTORE PX SERIE XM - 1x PXM4: KIT DI 4 CHIAVI DI PROSSIMITÀ COLORATE SERIE XM - 3x XM12DG: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA SERIE XM - 1x XM56: CONTATTO MAGNETICO AD INCASSO PER LA SERIE XM - 1x XM58: CONTATTO MAGNETICO ESTERNO PER LA SERIE XM - 1x XM100GSM: COMUNICATORE GSM PER CENTRALI SERIE XM - 1x PROM036: Gilet multitasche blu -

€ 1.150,000

KXTM6000

New!!

KIT CON CENTRALE XTM6000 + ACCESSORI

1x XTM6000: CENTRALE SERIE XM CON 6 ZONE CABLATE, 200 PUNTI MPX SU PANNELLO SERIE TM - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ - 1x XM100PX: LETTORE PX SERIE XM - 1x PXM4: KIT DI 4 CHIAVI DI PROSSIMITÀ COLORATE SERIE XM - 3x DG12: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA - 1x C56: CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO - 1x C58: CONTATTO MAGNETICO -

€ 800,000

KXTM6000GSM

New!!

KIT CON CENTRALE XTM6000 + ACCESSORI

1x XTM6000: CENTRALE SERIE XM CON 6 ZONE CABLATE, 200 PUNTI MPX SU PANNELLO SERIE TM - 1x XM310: SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA SERIE XM - 1x XM100PX: LETTORE PX SERIE XM - 1x PXM4: KIT DI 4 CHIAVI DI PROSSIMITÀ COLORATE SERIE XM - 3x XM12DG: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA SERIE XM - 1x XM56: CONTATTO MAGNETICO AD INCASSO PER LA SERIE XM - 1x XM58: CONTATTO MAGNETICO ESTERNO PER LA SERIE XM - 1x PROM036: Gilet multitasche blu - 1x XM100GSM: COMUNICATORE GSM PER CENTRALI SERIE XM -

€ 1.250,000

Serie PROTEC

Centrali antifurto

PROTEC3

CENTRALE ANTIFURTO 2Z + 24H NON ESCLUDIBILE

Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale. Tamper di protezione antiapertura. Grado di sicurezza: 1. Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme. Classe ambientale: 2. LED di controllo: presenza rete,tempo di uscita,stato allarme,stato zone,memoria allarme,stato fusibile servizi. Zone di protezione immediate: 1. Zone di protezione ritardate: 1. Zone di protezione antisabotaggio "24h": 1. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita servizi: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 40mA. Assorbimento massimo: 50mA. Assorbimento massimo della sola centrale: 35mA. Corrente massima erogabile dall'alimentatore: 1A (AL5). Corrente massima erogabile in uscita sirene: 3A (con batteria collegata). Corrente massima erogabile in uscita servizi: 440mA. Alimentatore / caricabatteria: AL5 (incluso). Batteria in tampone: 12V 7,5Ah (non inclusa). Durata allarme regolabile: 180 ÷ 600sec.. Grado protezione del contenitore: IP30. Fusibile sul primario del trasformatore: 250mA L 250V tipo F. Fusibile sul secondario del trasformatore: 1A tipo F. Fusibile uscita sirene: 3,15A L 250V tipo F. Fusibile uscita alimentazione servizi: 1A tipo F. Uscite: attivazione sirena Ext/Int,positivo presente ad impianto inserito. Tempo di uscita regolabile: 4 ÷ 75sec.. Tempo di entrata regolabile: 4 ÷ 75sec.. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 280mm. Dimensioni (A): 230mm. Dimensioni (P): 96mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 156,000

PROTEC4

CENTRALE ANTIFURTO 3 ZONE + 24H

Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale. Tamper di protezione antiapertura. Parzializzazione ed esclusione zone con pulsanti. Grado di sicurezza: 1. Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme. Classe ambientale: 2. LED di controllo: presenza rete,tempo di uscita,stato allarme,stato zone,memoria allarme,stato fusibile servizi. Zone di protezione immediate: 2. Zone di protezione ritardate: 1. Zone di protezione antisabotaggio "24h": 1. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita servizi: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 40mA. Assorbimento massimo: 140mA. Assorbimento massimo della sola centrale: 35mA. Corrente massima erogabile dall'alimentatore: 1A (AL5). Corrente massima erogabile in uscita sirene: 3A (con batteria collegata). Corrente massima erogabile in uscita servizi: 650mA. Alimentatore / caricabatteria: AL5 (incluso). Batteria in tampone: 12V 7,5Ah (non inclusa). Durata allarme regolabile: 180 ÷ 600sec.. Grado protezione del contenitore: IP30. Fusibile sul primario del trasformatore: 250mA L 250V tipo F. Fusibile sul secondario del trasformatore: 2A L 250V tipo F. Fusibile uscita sirene: 3,15A L 250V tipo F. Fusibile uscita alimentazione servizi: 1A tipo F. Uscite: attivazione sirena Ext/Int,positivo presente ad impianto inserito. Tempo di uscita regolabile: 4 ÷ 75sec.. Tempo di entrata regolabile: 4 ÷ 75sec.. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 280mm. Dimensioni (A): 230mm. Dimensioni (P): 96mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 191,000

PROTEC5X

CENTRALE ANTIFURTO 3Z.+24H CON CHIAVE ELETTR.- IMQ

Inseritore SKI/NLA e due chiavi SK in dotazione. Inserimento/disinserimento e parzializzazione zone tramite chiave elettronica SK di serie sul pannello o da max.3 inseritori supplementari (distanza max. 100 mt) con riconoscimento chiave falsa. Allarme automatico per assenza alimentazione rete (escludibile). Tamper di protezione antiapertura. Parzializzazione ed esclusione zone con pulsanti. Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme. LED di controllo: presenza rete,tempo di uscita,stato allarme,stato zone,memoria allarme,stato fusibile servizi. Zone di protezione immediate: 2. Zone di protezione ritardate: 1. Zone di protezione antisabotaggio "24h": 1. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita servizi: 13Vcc ±5%. Assorbimento normale: 50mA. Assorbimento massimo: 140mA. Assorbimento massimo della sola centrale: 35mA. Corrente massima erogabile dall'alimentatore: 1A (AL5). Corrente massima erogabile in uscita sirene: 3A (con batteria collegata). Corrente massima erogabile in uscita servizi: 650mA. Alimentatore / caricabatteria: AL5 (incluso). Batteria in tampone: 12V 7,5Ah (non inclusa). Durata allarme regolabile: 180 ÷ 600sec.. Grado protezione del contenitore: IP30. Fusibile sul primario del trasformatore: 250mA L 250V tipo F. Fusibile sul secondario del trasformatore: 2A L 250V tipo F. Fusibile uscita sirene: 3,15A L 250V tipo F. Fusibile uscita alimentazione servizi: 1A L 250V tipo F. Uscite: attivazione sirena Ext/Int,positivo presente ad impianto inserito. Tempo di uscita regolabile: 0 ÷ 60 sec.. Tempo di entrata regolabile: 0 ÷ 60 sec.. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 280mm. Dimensioni (A): 230mm. Dimensioni (P): 95mm.

€ 232,000

PROTEC6GSM

CENTRALE 6 ZONE BILANCIATE CON COMBINATORE GSM + IR INCORPORATO

Rivelatore incorporato tipo IRIN (può essere utilizzato semplicemente per la retroilluminazione)
del display e tasti, oppure come antisabotaggio). Combinatore GSM incorporato: identificativo zone, autoesclusione da remoto. Messaggio Vocale Comune personalizzabile. Tamper di protezione antiapertura. Possibilità di comando tramite consolle a distanza. Grado di sicurezza: 1. Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme. Classe ambientale: 2. LED di controllo: presenza rete,tempo di uscita,stato allarme,stato zone,memoria allarme. Zone di protezione antisabotaggio "24h": 1. Zone di protezione: 6 (4 immediate + 2 ritardate). Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Zone bilanciate: 2. Tensione nominale in uscita servizi: 12Vcc ±10%. Messaggi SMS pre-impostati per stato presenza rete, stato antifurto. Messaggi vocali pre-registrati per stato presenza rete , stato antifurto. Menù guida vocali, identificativo zone, autoesclusione semplice da remoto. Vano per batteria in tampone: (Batteria consigliata 12V7,5Ah). Durata allarme regolabile: 180 ÷ 600sec.. Grado protezione del contenitore: IP30. Tempo di uscita regolabile: 4 ÷ 75sec.. Tempo di entrata regolabile: 4 ÷ 75sec.. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 280mm. Dimensioni (A): 230mm. Dimensioni (P): 96mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 566,000

PROTEC9

CENTRALE ANTIFURTO 8 ZONE + 24H

Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale. Tamper di protezione antiapertura. Parzializzazione ed esclusione zone con pulsanti. Grado di sicurezza: 1. Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme. Classe ambientale: 2. LED di controllo: presenza rete,tempo di uscita,stato allarme,stato zone,memoria allarme,stato fusibile servizi. Zone di protezione immediate: 7. Zone di protezione ritardate: 1. Zone di protezione antisabotaggio "24h": 1. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita servizi: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 50mA. Assorbimento massimo: 140mA. Assorbimento massimo della sola centrale: 35mA. Corrente massima erogabile dall'alimentatore: 1A (AL5). Corrente massima erogabile in uscita sirene: 3A (con batteria collegata). Corrente massima erogabile in uscita servizi: 650mA. Alimentatore / caricabatteria: AL5 (incluso). Batteria in tampone: 12V 7,5Ah (non inclusa). Durata allarme regolabile: 180 ÷ 600sec.. Grado protezione del contenitore: IP30. Fusibile sul primario del trasformatore: 250mA L 250V tipo F. Fusibile sul secondario del trasformatore: 2A L 250V tipo F. Fusibile uscita sirene: 3,15A L 250V tipo F. Fusibile uscita alimentazione servizi: 1A L 250V tipo F. Uscite: attivazione sirena Ext/Int,positivo presente ad impianto inserito,uscita relè su allarme. Tempo di uscita regolabile: 4 ÷ 75sec.. Tempo di entrata regolabile: 4 ÷ 75sec.. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 280mm. Dimensioni (A): 230mm. Dimensioni (P): 96mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 227,000

Alimentatori e caricabatterie

AL35SW

ALIMENTATORE CARICABATTERIE PER SERIE PROTEC

Protezione contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità della batteria. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita: 13Vcc ±10%. Corrente massima erogabile: 2,6A. Potenza: 35W. LED di segnalazione. Fusibile in ingresso: 1A. Fusibile in uscita: 3.15mA tipo F. Dimensioni (L): 120mm. Dimensioni (A): 28mm. Dimensioni (P): 79mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 72,000

Kit

KPROTEC3

KIT CON CENTRALE PROTEC3 + ACCESSORI

1x PROTEC3: CENTRALE ANTIFURTO 2Z + 24H NON ESCLUDIBILE - 1x SK103: KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE - 2x IR10: RIVELATORE VOLUMETRICO AD INFRAROSSI PASSIVI - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ -

€ 375,000

KPROTEC4

KIT CON CENTRALE PROTEC4 + ACCESSORI

1x PROTEC4: CENTRALE ANTIFURTO 3 ZONE + 24H - 1x SK103: KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE - 2x IR10: RIVELATORE VOLUMETRICO AD INFRAROSSI PASSIVI - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ -

€ 406,000

KPROTEC4GSM

New!!

KIT CON CENTRALE PROTEC4 + ACCESSORI

1x PROTEC4: CENTRALE ANTIFURTO 3 ZONE + 24H - 1x SK103: KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE - 2x IR10: RIVELATORE VOLUMETRICO AD INFRAROSSI PASSIVI - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ - 1x TDX16: COMBINATORE CON MESSAGGI PRE REGISTRATI - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ -

€ 784,000

KPROTEC5X

KIT CON CENTRALE PROTEC5X + ACCESSORI

1x PROTEC5X: CENTRALE ANTIFURTO 3Z.+24H CON CHIAVE ELETTR.-IMQ - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 1x C58: CONTATTO MAGNETICO - 1x C56: CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO - 3x DG12: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA -

€ 550,000

KPROTEC5XGSM

New!!

KIT CON CENTRALE PROTEC5X + ACCESSORI

1x PROTEC5X: CENTRALE ANTIFURTO 3Z.+24H CON CHIAVE ELETTR.-IMQ - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 1x C58: CONTATTO MAGNETICO - 1x C56: CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO - 3x DG12: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA - 1x TDX16: COMBINATORE CON MESSAGGI PRE REGISTRATI -

€ 850,000

KPROTEC6GSM

KIT CON CENTRALE PROTEC6GSM + ACCESSORI

1x PROTEC6GSM: CENTRALE 6 ZONE BILANCIATE CON COMBINATORE GSM + IR INCORPORATO - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 1x C58: CONTATTO MAGNETICO - 1x C56: CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO - 3x DG12: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA -

€ 864,000

KPROTEC9

KIT CON CENTRALE PROTEC9 + ACCESSORI

1x PROTEC9: CENTRALE ANTIFURTO 8 ZONE + 24H - 1x PXK103: KIT 1 PXK100 A 12V + 3 CHIAVI PXK - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 1x C58: CONTATTO MAGNETICO - 1x C56: CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO - 3x DG12: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA -

€ 663,000

KPROTEC9GSM

New!!

KIT CON CENTRALE PROTEC9 + ACCESSORI

1x PROTEC9: CENTRALE ANTIFURTO 8 ZONE + 24H - 1x PXK103: KIT 1 PXK100 A 12V + 3 CHIAVI PXK - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 1x C58: CONTATTO MAGNETICO - 1x C56: CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO - 3x DG12: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA - 1x TDX16: COMBINATORE CON MESSAGGI PRE REGISTRATI -

€ 963,000

Serie ALADIN

Centrali antifurto

ALADIN5X

CENTRALE ANTIFURTO 4Z SU BARRA DIN

Inseritore SKI/NLA e due chiavi SK in dotazione. Riconoscimento chiave falsa. Parzializzazione impianto ed esclusione zone chiave elettronica. Visualizzazione stato centrale sui 2 LEDs dell'inseritore: impianto inserito/disinserito, zone aperte, zone escluse e memoria allarme. Funzione "MEMORIA ALLARME" per l'indicazione delle zone che hanno generato l'allarme. Inserimento/disinserimento con chiave elettronica integrata sul pannello,o sistema di comando opzionale. Parzializzazione ed esclusione zone con pulsanti. 1÷4 lettori SKI collegabili a distanza massima di 200m. Zone di protezione immediate: 2. Zone di protezione ritardate: 1. Zone di protezione antisabotaggio "24h": 1. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita servizi: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 40mA. Assorbimento massimo della sola centrale: 140mA. Corrente massima erogabile dall'alimentatore: 1A (ALBAT121DIN). Corrente massima erogabile in uscita sirene: 3A (con batteria collegata). Corrente massima erogabile in uscita servizi: 650mA. Codifica chiave automatica. Alimentatore / caricabatteria: ALBAT121DIN. Batteria in tampone: 12V 0,8Ah (non inclusa). Durata allarme regolabile: 180 ÷ 600sec.. LED di controllo: presenza rete, stato batteria e fusibili, stato zone, stato centrale, condizione singola zona.. Grado protezione del contenitore: IP3X. Fusibile sul primario del trasformatore: 315mA L 250V Tipo F. Fusibile sul secondario del trasformatore: 1A L 250V tipo F. Fusibile uscita sirene: 3A tipo rapido 5x20mm. Fusibile uscita alimentazione servizi: 1A L 250V tipo F. Uscita cablata per combinatore telefonico. Uscita tensione 12Vcc ad impianto inserito. Uscita cablata per sirene autoalimentate SA310. Uscita cablata per sirene supplementari SP31. Tempo di uscita regolabile: 0 ÷ 60 sec.. Tempo di entrata regolabile: 0 ÷ 60 sec.. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 157mm (9 moduli DIN). Dimensioni (A): 114mm. Dimensioni (P): 60mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 185,000

Combinatori telefonici

ALADIN2C

COMBINATORE TELEFONICO 2IN/2OUT SU BARRA DIN

Microfono incorporato. Ascolto ambientale da remoto. Ritardo programmabile singolarmente sugli ingressi. Possibilità di abbinare ad ogni numero telefonico uno, alcuni o tutti i canali del combinatore. Codici programmabili: Codice MASTER e Codice COMANDI: 2. Tamper di protezione antiapertura. Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 80mA. Assorbimento in standby: 40mA. Messaggi vocali (16 sec.): 2. Messaggi vocali (2 sec.) per il controllo degli stati ingressi e uscite: 10. Rubrica Voce: 10 numeri. Grado protezione del contenitore: IP3X. Ingressi programmabili in modo impulso o stato, condizionabili all'ingresso logico "INT": 2. Uscite relè a scambio programmabili: 2. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 157mm (9 moduli DIN). Dimensioni (A): 114mm. Dimensioni (P): 60mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 116,000

Serie TM

Centrali antifurto

TM600GSM

CENTRALE ANTIFURTO 6 ZONE BILANCIATE CON COMBINATORE GSM + RIVELATORE INCORPORATO SERIE TM

Rivelatore incorporato tipo IRIN (può essere utilizzato semplicemente per la retroilluminazione)
del display e tasti, oppure come antisabotaggio). Combinatore GSM incorporato: identificativo zone, autoesclusione da remoto. Messaggio Vocale Comune personalizzabile. Tamper di protezione antiapertura. Grado di sicurezza: 1. Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme. Classe ambientale: 2. LED di controllo: presenza rete,tempo di uscita,stato allarme,stato zone,memoria allarme. Zone di protezione antisabotaggio "24h": 1. Zone di protezione: 6 (4 immediate + 2 ritardate). Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Zone bilanciate: 2. Tensione nominale in uscita servizi: 12Vcc ±10%. Messaggi SMS pre-impostati per stato presenza rete, stato antifurto. Messaggi vocali pre-registrati per stato presenza rete , stato antifurto. Menù guida vocali, identificativo zone, autoesclusione semplice da remoto. Vano per batteria in tampone: (Batteria consigliata 12V7,5Ah). Durata allarme regolabile: 180 ÷ 600sec.. Grado protezione del contenitore: IP30. Tempo di uscita regolabile: 4 ÷ 75sec.. Tempo di entrata regolabile: 4 ÷ 75sec.. Contenitore: metallico. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 228mm. Dimensioni (P): 95mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 762,000

Centrali antifurto modulari

TM500P

PANNELLO CENTRALE ANTIFURTO 5Z + 24H

Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale. Tamper di protezione antiapertura. Parzializzazione ed esclusione zone con pulsanti. Grado di sicurezza: 1. Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme. Classe ambientale: 2. LED di controllo: presenza rete,tempo di uscita,stato allarme,stato zone,memoria allarme. Zone di protezione immediate: 4. Zone di protezione ritardate: 1. Zone di protezione antisabotaggio "24h": 1. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Tensione nominale in uscita servizi: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 50mA. Assorbimento massimo: 140mA. Assorbimento massimo della sola centrale: 35mA. Corrente massima erogabile in uscita sirene: 3A (con batteria collegata). Corrente massima erogabile in uscita servizi: 650mA. Durata allarme regolabile: 180 ÷ 600sec.. Fusibile sul primario del trasformatore: 250mA L 250V tipo F. Fusibile sul secondario del trasformatore: 2A L 250V tipo F. Fusibile uscita sirene: 3A tipo rapido 5x20mm. Fusibile uscita alimentazione servizi: 1A tipo rapido 5x20mm. Uscite: attivazione sirena Ext/Int,positivo presente ad impianto inserito,uscita relè su allarme. Tempo di uscita regolabile: 5 ÷ 90 sec.. Tempo di entrata regolabile: 5 ÷ 90 sec.. Contenitore: ferro. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 17mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 50PZ.

€ 115,000

TM900P

PANNELLO CENTRALE ANTIFURTO 8Z + 24H

Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale. Tamper di protezione antiapertura. Parzializzazione ed esclusione zone con pulsanti. Grado di sicurezza: 1. Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme. Classe ambientale: 2. LED di controllo: presenza rete,tempo di uscita,stato allarme,stato zone,memoria allarme. Zone di protezione immediate: 7. Zone di protezione ritardate: 1. Zone di protezione antisabotaggio "24h": 1. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Tensione nominale in uscita servizi: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 50mA. Assorbimento massimo: 140mA. Assorbimento massimo della sola centrale: 35mA. Corrente massima erogabile in uscita sirene: 3A (con batteria collegata). Corrente massima erogabile in uscita servizi: 650mA. Durata allarme regolabile: 180 ÷ 600sec.. Fusibile sul primario del trasformatore: 250mA L 250V tipo F. Fusibile sul secondario del trasformatore: 2A L 250V tipo F. Fusibile uscita sirene: 3A tipo rapido 5x20mm. Fusibile uscita alimentazione servizi: 1A tipo rapido 5x20mm. Uscite: attivazione sirena Ext/Int,positivo presente ad impianto inserito,uscita relè su allarme. Tempo di uscita regolabile: 5 ÷ 90 sec.. Tempo di entrata regolabile: 5 ÷ 90 sec.. Contenitore: ferro. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 17mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 50PZ.

€ 152,000

Contenitori

TM2

CONTENITORE PICCOLO PER PANNELLI SERIE TM

Completo di pannello inferiore. Vano per batteria: 12V 7Ah (non inclusa). Staffa di supporto per alimentatore Serie TM. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 170mm. Dimensioni (P): 95mm.

€ 47,000

TM3

CONTENITORE STANDARD PER PANNELLI SERIE TM

Completo di pannello inferiore. Vano per batteria: 12V 7Ah (non inclusa). Staffa di supporto per alimentatore Serie TM. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 228mm. Dimensioni (P): 95mm.

€ 51,000

TM4

CONTENITORE GRANDE PER PANNELLI SERIE TM

Completo di pannello inferiore. Tamper TM4T incluso: 2. Vano per batteria: 12V 18Ah (non inclusa). Staffa di supporto per alimentatore Serie TM. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 265mm. Dimensioni (P): 120mm.

€ 82,000

TM4C

CONTENITORE GRANDE CON 2 PANNELLI DIVISORI SERIE TM

Tamper TM4T incluso: 3. Completo di 2 pannelli divisori TMC per sistemi combinati. Vano per batteria: 12V 18Ah (non inclusa). Staffa di supporto per alimentatore Serie TM. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 265mm. Dimensioni (P): 120mm.

€ 82,000

TM4ST

KIT DOPPIO TAMPER PER TM4 E TM44

Lunghezza massima del cavo: 400mm.

€ 14,000

TM4T

KIT TAMPER PER TM4

Lunghezza massima del cavo: 400mm.

€ 6,000

TMC

COPPIA DI PANNELLI DIVISORI PER SERIE TM

2 pannelli divisori per modificare il TM4 in TM4C. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 38mm. Dimensioni (P): 17mm.

€ 17,000

TMP

PANNELLO CIECO PER SERIE TM

Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 17mm.

€ 19,000

TMP2

PANNELLO DI CHIUSURA SERIE TM

Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 85mm. Dimensioni (P): 17mm.

€ 19,000

TMP3

PANNELLO INFERIORE PER IL TM3 SERIE TM

Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 133mm. Dimensioni (P): 17mm.

€ 21,000

TMP4

PANNELLO INFERIORE PER TM4 SERIE TM

Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 170mm. Dimensioni (P): 17mm.

€ 37,000

TMP44

PANNELLO DI CHIUSURA PER TM4 SERIE TM

Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 265mm. Dimensioni (P): 17mm.

€ 41,000

Combinatori telefonici

TM26GSM

PANNELLO COMBINATORE TELEFONICO GSM 2IN/2OUT SERIE TM

Microfono incorporato. Modulo GSM. Ascolto ambientale da remoto. Messaggi SMS (128 car.): 2. Messaggi TXT (16 car.) per il controllo dello stato degli ingressi e uscite: 2. Ritardo programmabile singolarmente sugli ingressi. Possibilità di abbinare ad ogni numero telefonico uno, alcuni o tutti i canali del combinatore. Codici programmabili: Codice MASTER e Codice COMANDI: 2. Tamper di protezione antiapertura. Indicazione dell'intensità di segnale GSM e del gestore telefonico. Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili. Mascheramento ID chiamante. Canali: 2. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Menù di programmazione: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 400mA. Assorbimento in standby: 70mA. Messaggi vocali (16 sec.): 3. Messaggi vocali (2 sec.) per il controllo degli stati ingressi e uscite: 2. Rubrica: 16 numeri. Antenna: ANTGSM4 inclusa. Ingressi programmabili in modalità ad impulso o a stato, condizionabili agli altri ingressi: 2. Ingressi condizionabili INT: 2. Uscite relè a scambio programmabili: 1. Uscite a collettore aperto: 1. Attivazione di una uscita con un solo squillo (chiamata senza risposta) da uno dei numeri presenti nella rubrica SMS, con il re-invio di uno squillo di conferma (funzione CLIP). Contenitore: metallico. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 17mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 20PZ.

€ 540,000

TM66GSM

PANNELLO COMBINATORE TELEFONICO GSM 6IN/6OUT SERIE TM

Per le antenne vedi la sezione merceologica Accessori - Antenne per combinatori GSM. Microfono incorporato. Ascolto ambientale da remoto. Messaggi SMS (128 car.): 6. Messaggi TXT (16 car.) per il controllo dello stato degli ingressi e uscite: 28. Ritardo programmabile singolarmente sugli ingressi. Possibilità di abbinare ad ogni numero telefonico uno, alcuni o tutti i canali del combinatore. Codici programmabili: Codice MASTER e Codice COMANDI: 2. Tamper di protezione antiapertura. Indicazione dell'intensità di segnale GSM e del gestore telefonico. Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili. Mascheramento ID chiamante. Canali: 6. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Menù di programmazione: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 400mA. Assorbimento in standby: 70mA. Messaggi vocali (16 sec.): 7. Messaggi vocali (2 sec.) per il controllo degli stati ingressi e uscite: 8. Rubrica: 16 numeri. Antenna: ANTGSM4 inclusa. Modulo GSM. Ingressi programmabili in modalità ad impulso o a stato, condizionabili agli altri ingressi: 6. Ingressi condizionabili INT: 2. Uscite relè a scambio programmabili: 1. Uscite a collettore aperto: 5. Attivazione di una uscita con un solo squillo (chiamata senza risposta) da uno dei numeri presenti nella rubrica SMS, con il re-invio di uno squillo di conferma (funzione CLIP). Contenitore: metallico. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 17mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 581,000

TM96P

PANNELLO COMBINATORE TELEFONICO 2IN/2OUT SERIE TM

Microfono incorporato. Ascolto ambientale da remoto. Ritardo programmabile singolarmente sugli ingressi. Possibilità di abbinare ad ogni numero telefonico uno, alcuni o tutti i canali del combinatore. Codici programmabili: Codice MASTER e Codice COMANDI: 2. Tamper di protezione antiapertura. Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili. Canali: 2. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Menù di programmazione: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 180mA. Assorbimento in standby: 40mA. Messaggi vocali (16 sec.): 3. Messaggi vocali (2 sec.) per il controllo degli stati ingressi e uscite: 2. Rubrica: 16 numeri. Ingressi programmabili in modalità ad impulso o a stato, condizionabili agli altri ingressi: 2. Ingressi condizionabili INT: 2. Uscite relè a scambio programmabili: 1. Uscite a collettore aperto: 1. Contenitore: metallico. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 17mm.

€ 206,000

Chiavi elettroniche

SK53

KIT CHIAVE DIGITALE SOLO PER PROTEC6GSM E TM600GSM

Scheda di controllo: 1x SK50. Inseritore: 1x SKI/M. Chiavi elettroniche: 3x SK. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 42,000

Alimentatori e caricabatterie

TM35SW

ALIMENTATORE CARICA-BATTERIA "SWITCHING" 35W 2,6AH 13VCC

Protezione contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità della batteria. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Supporto: TMA (non inclusa). Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita: 13Vcc ±10%. Corrente massima erogabile: 2,6A. Potenza: 35W. LED di segnalazione. Fusibile in ingresso: 1A. Fusibile in uscita: 3.15mA tipo F. Dimensioni (L): 74mm. Dimensioni (A): 57mm. Dimensioni (P): 120mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 55PZ.

€ 72,000

Kit

KTM500GSM

KIT TM500P + TM26GSM

1x TM500P: PANNELLO CENTRALE ANTIFURTO 5Z + 24H - 1x TM26GSM: PANNELLO COMBINATORE TELEFONICO GSM 2IN/2OUT SERIE TM - 1x TM4C: CONTENITORE GRANDE CON 2 PANNELLI DIVISORI SERIE TM - 1x TM35SW: ALIMENTATORE CARICA-BATTERIA "SWITCHING" 35W 2,6AH 13VCC - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 1x C56: CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO - 1x C58: CONTATTO MAGNETICO - 3x IRIS2: RIVELATORE VOLUMETRICO DOPPIO IR ANTISTRISCIAMENTO - 1x SK103: KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE -

€ 1.030,000

KTM600GSM

KIT TM600GSM

1x TM600GSM: CENTRALE ANTIFURTO 6 ZONE BILANCIATE CON COMBINATORE GSM + RIVELATORE INCORPORATO SERIE TM - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 1x C56: CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO - 1x C58: CONTATTO MAGNETICO - 4x IRIS2: RIVELATORE VOLUMETRICO DOPPIO IR ANTISTRISCIAMENTO - 1x SK103: KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE -

€ 1.104,000

KTM900GSM

KIT TM900P + TM26GSM

1x TM900P: PANNELLO CENTRALE ANTIFURTO 8Z + 24H - 1x TM26GSM: PANNELLO COMBINATORE TELEFONICO GSM 2IN/2OUT SERIE TM - 1x TM4C: CONTENITORE GRANDE CON 2 PANNELLI DIVISORI SERIE TM - 1x TM35SW: ALIMENTATORE CARICA-BATTERIA "SWITCHING" 35W 2,6AH 13VCC - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 1x C56: CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO - 1x C58: CONTATTO MAGNETICO - 5x IRIS2: RIVELATORE VOLUMETRICO DOPPIO IR ANTISTRISCIAMENTO - 1x SK103: KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE -

€ 1.231,000

Serie XR

Centrali antifurto via radio

XR400

CENTRALE ANTIFURTO 1 ZONA CON SIRENA INCORPORATA VIA RADIO SERIE XR

Funzionamento con rivelatori via radio XR152 e XR200. Funzionamento con sirene via radio supplementari XR300. Protezione contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità della batteria. Segnalazione con LED ad alta luminosità del funzionamento normale ed anomalia alimentazione. Codice di sistema programmabile a 18 bit. Inserimento/disinserimento impianto tramite telecomando XR20. Segnalazione di inserimento impianto tramite un lampeggio lungo. Segnalazione di disinserimento impianto tramite tre lampeggi brevi. Segnalazione locale di memoria allarme. Base interna in ABS rinforzato. Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Zone di protezione via radio immediate: 1. Zone di protezione antisabotaggio "24h": 1. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento in standby: 30mA. Assorbimento in allarme: 2,1A. Alimentatore / caricabatteria: AL100 (incluso). Batteria in tampone: 12V 2.2Ah (non inclusa). Livello di pressione sonora: 100dB(A) @ 3mt. Frequenza di lavoro: 433,92MHz. Durata allarme manomissione: 3min. Durata ciclo di allarme: 5min. Grado protezione del contenitore: IP34. Fusibile di protezione lampada: 1A tipo F. Uscita allarme via radio per sirena XR300. Contenitore: ABS con lampeggiatore in LURAN. Contenitore interno: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Inserimento/disinserimento tramite telecomando XR20 e segnalato dalla lampadina. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 205mm. Dimensioni (A): 246mm. Dimensioni (P): 103mm.

€ 236,000

XR500

CENTRALE ANTIFURTO 4Z. + 24H WIRELESS SERIE XR

Funzione "MEMORIA ALLARME" per l'indicazione delle zone che hanno generato l'allarme. Funzionamento con rivelatori via radio XR152 e XR200. Funzionamento con sirene via radio supplementari XR300. Protezione contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità della batteria. Codice di sistema programmabile a 18 bit. Temporizzazioni programmabili di uscita e di entrata della zona 1 cablata, e per la durata allarme. Segnalazione acustica dei tempi di uscita e di entrata (escludibile). Inserimento/disinserimento impianto tramite telecomando XR20. Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale. Funzione TEST per il controllo della portata dei sensori. Funzione TEST per il controllo verifica funzionamento sirena XR300. Funzione TEST per il controllo "Ascolto radiofonico" per il posizionamento della centrale. Allarme automatico per assenza alimentazione rete (escludibile). Tamper di protezione antiapertura. Zone di protezione via radio immediate: 3. Zone di protezione antisabotaggio "24h": 1. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita servizi: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo della sola centrale: 80mA. Corrente massima erogabile in uscita sirene: 3A. Corrente massima erogabile in uscita servizi: 400mA. Alimentatore / caricabatteria: AL1 (incluso). Batteria in tampone: 12V 7Ah (non inclusa). Frequenza di lavoro: 433,92MHz. Durata ciclo di allarme: 3 ÷ 10min. LED di segnalazione inserimento/disinserimento impianto. LED di segnalazione allarme. LED di segnalazione anomalia batterie sensori e alimentazione sirene con segnalazione sonora escludibile. LED di segnalazione attività canale RF con segnalazione acustica di sabotaggio radiofrequenza (escludibile). LED di segnalazione stato zona 24h. LED di controllo presenza rete. Grado protezione del contenitore: IP30. Fusibile sul primario del trasformatore: 250mA tipo F. Fusibile sul secondario del trasformatore: 1A tipo F. Fusibile uscita sirene: 3,15A tipo F. Fusibile uscita alimentazione servizi: 1A tipo F. Uscita cablata per combinatore telefonico. Uscita tensione 12Vcc ad impianto inserito. Uscita cablata per sirene autoalimentate SA310. Uscita cablata per sirene supplementari SP31. Uscita allarme via radio per sirena XR300. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 280mm. Dimensioni (A): 230mm. Dimensioni (P): 96mm.

€ 298,000

Espansioni via radio

XR1600

INTERFACCIA 16 CANALI SERIE XR

Inserimento/disinserimento impianto tramite telecomando XR20. Funzione anti jamming. Visualizzazione dei codici memorizzati. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc. Assorbimento massimo: 200mA @ 12Vcc. Assorbimento in st/by con BIRD collegato: 30mA. Visualizzazione uscite memorizzate. Uscite relè a stato solido: 2. Dimensioni (L): 181mm. Dimensioni (A): 133mm. Dimensioni (P): 27mm.

€ 258,000

XR4000

INTERFACCIA 4 CANALI VIA RADIO SERIE XR

Funzionamento: Programmazione per ogni relè di zone via radio (da 002 a 009), radiocomando XR20, Zona 24h (manomissione rivelatori) e batteria scarica.. Collegamento a due fili con XR1. Visualizzazione dei codici memorizzati. Su ognuna delle uscite è possibile regolare la temporizzazione del monostabile fino a 90 sec.. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento massimo: 110mA. Assorbimento in st/by con BIRD collegato: 25mA. LED di segnalazione: eventi. Uscita relè: 4 C/NA/NC 1A. Dimensioni (L): 87mm. Dimensioni (A): 63mm.

€ 116,000

Rivelatori IR

XR1200IR

RIVEL. DOPPIO INFRAROSSO ESTERNO VIA RADIO SERIE XR, PORTATA 12 MT, BASSO ASSORBIMENTO, ALIMENTATO A BATTERIA (NON INCL.) 3,6-9V

Sistema di rilevazione: 2 sensori infrarosso passivo montati su testine snodate completamente indipendenti e con singola regolazione della sensibilità. Alimentazione: Batteria litio 3,6÷9Vdc. Segnalazioni / Uscite: Optomos NC Allarme, Optomos NC Tamper, Optomos NC Batteria bassa. Copertura: Max 12m lineari 100° di apertura radiale per ciascuna testina
100° di apertura radiale per ciascuna testina. Logica di intervento: Selezionabile OR – AND semplice – AND direzionale
OR – AND semplice – AND direzionale.

€ 355,000

XR152

RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI VIA RADIO PER SERIE XR

Sensore a doppio elemento schermato, con lente di Fresnel a 14 fasci su 3 livelli orizzontali. Segnalazione tramite LEDs della trasmissione radio e dello stato di batteria scarica. Elevata immunità ai disturbi RF. Completo di snodo anti-disorientamento. Test di rivelazione e trasmissione radio. Tamper di protezione antiapertura. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: batteria 9V (inclusa). Assorbimento in standby: 10µA. Intervallo di trasmissione allarme: 5min. Fasci della lente: 14. Livelli della lente: 3 (orizzontali). Angolo di copertura: H: 90°; V: 60°. Copertura: 12mt. Livello soglia batteria scarica: 7,6 Volt. Frequenza di lavoro: 433,92MHz. Regolazione della sensibilità del sensore tramite trimmer. Tempo di stabilizzazione al cambio batteria: 90". Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 67mm. Dimensioni (A): 93mm. Dimensioni (P): 65mm. Confezioni da 35PZ.

€ 100,000

XR8

RIVELATORE A TENDA AD INFRAROSSI VIA RADIO SERIE XR

Segnalazione tramite LEDs della trasmissione radio e dello stato di batteria scarica. Elevata immunità ai disturbi RF. Completo di snodo anti-disorientamento. Test di rivelazione e trasmissione radio. Tamper di protezione antiapertura. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: batteria 9V (inclusa). Assorbimento in standby: 10µA. Intervallo di trasmissione allarme: 5min. Fasci della lente: 5 (verticali). Livelli della lente: 1. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 10°; V: 75°. Copertura: max. 6mt. Livello soglia batteria scarica: 7,6 Volt. Frequenza di lavoro: 433,92MHz. Regolazione della sensibilità del sensore tramite trimmer. Tempo di stabilizzazione al cambio batteria: 90". Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 26mm. Dimensioni (A): 77mm. Dimensioni (P): 24,5mm. Confezioni da 55PZ.

€ 92,000

Rivelatori doppia tecnologia

XR1800DT

RIVEL. DOPPIA TECNOLOGIA ESTERNO VIA RADIO SERIE XR, PORTATA 18MT, ALIM. BATT LITIO (INCL.) 7,2V

Sistema di rilevazione: 1 sensore infrarosso passivo + 1 sensore microonda 24GHz montati su testine snodate completamente indipendenti e con singola regolazione della sensibilità. Alimentazione: Batteria litio 7,2Vdc. Segnalazioni / Uscite: Optomos NC Allarme, Optomos NC Tamper, Optomos NC Batteria bassa. Copertura: Max 18m lineari 80° di apertura radiale.

€ 456,000

XR9DT

Sensore doppia tecnologia a tenda universale, alloggiamento per trasmettitore via radio, alimentazione batt. litio (incl.) 7,2V

Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Alimentazione: Batteria litio 7,2Vdc. Segnalazioni / Uscite: Optomos NC Allarme, Optomos NC Tamper, Optomos NC Batteria bassa. Portata max: 3 metri (regolabile). Dimensioni (L): 330mm. Dimensioni (A): 40mm. Dimensioni (P): 30mm.

€ 360,000

Contatti magnetici

XR200

CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO

Segnalazione tramite LEDs della trasmissione radio e dello stato di batteria scarica. Tamper di protezione antiapertura. Tensione nominale di alimentazione: batteria 9V (inclusa). Assorbimento in standby: 9 µA. Livello soglia batteria scarica: 7,4 Volt. Frequenza di lavoro: 433,92MHz. Contatto magnetico reed C205 incluso. Ingresso NC per il collegamento di contatti magnetici o contatti "switch" per tapparelle. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 38mm. Dimensioni (A): 117mm. Dimensioni (P): 25mm. Confezioni da 55PZ.

€ 81,000

Antenne

XR1

ANTENNA CON RICEVITORE IN VHF 433MHZ SERIE XR

Colore: bianco. Circuito ibrido con filtro a bassa emissione di spurie. Collegamento al decoder: tramite 2 fili. Ricezione dei segnali modulati OOK (on-off Keying). Angolare di fissaggio. Alimentazione con filtro RC. Sensibilità RF misurata con segnale On-Off in ingresso: 224 µV (-100 dBm) a centro banda. Lunghezza dell'antenna: 150mm. Frequenza di lavoro: 433,92MHz. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 35mm. Dimensioni (A): 180mm. Dimensioni (P): 80mm.

€ 39,000

Moduli speciali

XR100

INTERFACCIA DI ESPANSIONE 2 ZONE VIA RADIO PER SERIE XR

Funzionamento in modalità MASTER:Permette di interfacciare una zona via radio con sensori XR200 e rivelatori XR152 su di un impianto cablato. Permette inoltre l'utilizzo di un telecomando XR20 per l'inserimento ed il disinserimento dell'impianto e la gestione di una o più sirene via radio XR300. Possibilità di attivare la funzione «gong» sulla zona via radio. Non è possibile utilizzare più di un modulo MASTER per ogni impianto. Funzionamento in modalità SLAVE:In abbinamento ad un impianto via radio Serie XR o ad un impianto cablato dotato di XR100 funzionante in modalità Master permette il controllo di sirene e combinatori telefonici cablati distanti dalla centrale. La segnalazione remota dello stato della centrale, del tempo di uscita, di entrata e di allarme, l'inserimento/disinserimento tramite chiavi elettroniche SK, di prossimità PX, tastiere elettroniche KB, ed una ulteriore linea NC per zona cablata. Tensione nominale di alimentazione: 13Vcc. Assorbimento massimo: 70mA. Assorbimento in standby: 42mA. Uscita allarme via radio per sirena XR300. Dimensioni (L): 38mm. Dimensioni (A): 117mm. Dimensioni (P): 25mm. Confezioni da 30PZ.

€ 111,000

Radiocomandi

XR20

RADIOCOMANDO PER SISTEMI VIA RADIO SERIE XR

Inserimento e disinserimento delle centrali via radio Serie XR. Programmazione del codice di sistema tramite i due pulsanti. Funzione di 10 invii consecutivi del codice a tasto premuto. Numero illimitato di radiocomandi utilizzabili per lo stesso impianto. Anello per aggancio al portachiavi in gomma ad alta resistenza. Tensione nominale di alimentazione: batteria 12V (inclusa). Assorbimento max in trasmissione: 22mA. Frequenza di lavoro: 433,92MHz. Dimensioni (L): 38mm. Dimensioni (A): 18mm. Dimensioni (P): 61mm. Confezioni da 78PZ.

€ 46,000

Sirene

XR300

SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA VIA RADIO SERIE XR

Test di funzionamento al collegamento della batteria. Segnalazione luminosa di corretta chiusura del tamper. Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità al collegamento della batteria. Segnalazione di inserimento impianto tramite un lampeggio lungo. Segnalazione di disinserimento impianto tramite tre lampeggi brevi. Segnalazione locale di memoria allarme. Segnalazione alla centrale di assenza rete, batteria scarica e manomissione. Funzionamento come ponte radio per radiocomando XR20. Numero illimitato di sirene su singolo impianto. Base interna in ABS rinforzato. Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 2,1A. Assorbimento max in st/by: 30 mA. Alimentatore / caricabatteria: AL100 (incluso). Batteria in tampone: 12V 2Ah (non inclusa). Livello di pressione sonora: 100dB(A) @ 3mt. Frequenza di lavoro: 433,92MHz. Durata allarme manomissione: 3min. Durata massima del ciclo di allarme: 10min.. Grado protezione del contenitore: IP34. Fusibile di protezione lampada. Contenitore: ABS con lampeggiatore in LURAN. Contenitore interno: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Umidità relativa: 93±2%. Dimensioni (L): 205mm. Dimensioni (A): 246mm. Dimensioni (P): 103mm.

€ 267,000

Kit

KXR400

New!!

KIT CON CENTRALE VIA RADIO XR400 PER BOX AUTO

1x XR400: CENTRALE ANTIFURTO 1 ZONA CON SIRENA INCORPORATA VIA RADIO SERIE XR - 1x XR200: CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO - 1x XR152: RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI VIA RADIO PER SERIE XR - 1x C451: CONTATTO MAGNETICO REED PER SERRANDE - 1x XR20: RADIOCOMANDO PER SISTEMI VIA RADIO SERIE XR -

€ 580,000

KXR5007

KIT CON CENTRALE VIA RADIO XR500 + ACCESSORI

1x XR500: CENTRALE ANTIFURTO 4Z. + 24H WIRELESS SERIE XR - 1x XR300: SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA VIA RADIO SERIE XR - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 4x XR200: CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO - 3x XR152: RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI VIA RADIO PER SERIE XR - 2x XR20: RADIOCOMANDO PER SISTEMI VIA RADIO SERIE XR - 1x AL100: CARICABATTERIA 100MA -

€ 1.250,000

KXR5007GSM

New!!

KIT CON CENTRALE VIA RADIO XR500 + ACCESSORI

1x XR500: CENTRALE ANTIFURTO 4Z. + 24H WIRELESS SERIE XR - 1x XR300: SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA VIA RADIO SERIE XR - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 4x XR200: CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO - 3x XR152: RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI VIA RADIO PER SERIE XR - 2x XR20: RADIOCOMANDO PER SISTEMI VIA RADIO SERIE XR - 1x AL100: CARICABATTERIA 100MA - 1x TDX16: COMBINATORE CON MESSAGGI PRE REGISTRATI -

€ 1.550,000

Accessori

Rivelatori IR

IR10

RIVELATORE VOLUMETRICO AD INFRAROSSI PASSIVI

Sensore piroelettrico a doppio elemento: 1. Completo di snodo anti-disorientamento. Blocco di chiusura a vite. Sensibilità automatica in funzione dei cambiamenti di temperatura. Tamper di protezione antiapertura. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 13Vcc ±5%. Assorbimento massimo: 20mA. Fasci della lente: 17 (su 3 livelli orizzontali). Livelli della lente: 3. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 85°; V: 60°. Copertura: max. 12mt. LED di segnalazione: non escludibile. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.: 1. Uscite relè a stato solido NC 80mA, 60Vcc max.. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P): 52mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 46PZ.

€ 26,000

IR1200

RIVELATORE DOPPIO INFRAROSSO DA ESTERNO CON FILO, PORTATA 12MT, ANTIMASCHERAMENTO, 12VDC

Sistema di rilevazione: 2 sensori infrarosso passivo montati su testine snodate completamente indipendenti e con singola regolazione della sensibilità. Alimentazione: 12V. Segnalazioni / Uscite: Relè NC Allarme, Contatto NC Tamper. Copertura: Max 12m lineari 100° di apertura radiale per ciascuna testina 100° di apertura radiale per ciascuna testina. Logica di intervento: Selezionabile OR – AND semplice – AND direzionale
OR – AND semplice – AND direzionale.

€ 257,000

IR364

RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI DA SOFFITTO 12/24V

Sensore piroelettrico a doppio elemento: 1. Segnalazione locale di memoria allarme. Sensibilità automatica in funzione dei cambiamenti di temperatura. Funzionamento "Conta impulsi" con reset automatico. Livelli di sensibilità selezionabili: 2. Tamper di protezione antiapertura. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12/24Vcc ±5%. Assorbimento massimo: 15mA. Fasci della lente: 43. Livelli della lente: 3. Angolo di copertura: 360°. Copertura: max. 8mt. LED di segnalazione. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.: 1. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (A): 31mm. Dimensioni (Ø): 85mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 45PZ.

€ 41,000

IR6

RIVELATORE A TENDA AD INFRAROSSI PER PORTE E FINESTRE

Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Blocco di chiusura a vite. Livelli di sensibilità selezionabili: regolabile. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12,5Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 10mA. Fasci della lente: 5 (verticali). Livelli della lente: 1. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 10°; V: 75°. Copertura: max. 6mt. LED di segnalazione. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.: 1. Tempo stabilizzazione iniziale: 30". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 26mm. Dimensioni (A): 77mm. Dimensioni (P): 24,5mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 42PZ.

€ 37,000

IR8

RIVELATORE A TENDA INFRAROSSI PASSIVI PER PORTE E FINESTRE

Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Sensibilità regolabile: tramite trimmer. Tamper di protezione antiapertura. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12,5Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 10mA. Fasci della lente: 5 (orizzontali). Livelli della lente: 1. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 75°; V: 20°. Angolo di copertura frontale microonda: H: 80°; V: 32°. Copertura: 6mt. LED di segnalazione. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.. Tempo stabilizzazione iniziale: 30". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 38mm. Dimensioni (A): 117mm. Dimensioni (P): 25mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 66PZ.

€ 37,000

IRIN

RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI DA INCASSO UNIVERSALE

Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™). Segnalazione locale di memoria allarme. Può essere installato all'interno di qualsiasi tappo di chiusura per apparecchi ad incasso, di qualsiasi marca e modello, tramite i nostri tappi preforati. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 5mA. Fasci della lente: 3 (orizzontali). Livelli della lente: 1. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 85°; V: 60°. Copertura: max. 5mt. LED di segnalazione. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.: 1. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 19mm. Dimensioni (A): 33mm. Dimensioni (P): 32mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 84PZ.

€ 44,500

IRIS

RIVELATORE VOLUMETRICO AD INFRAROSSI PASSIVI - IMQ

Sensore piroelettrico a doppio elemento: 1. Completo di snodo anti-disorientamento. Blocco di chiusura a vite. Segnalazione locale di memoria allarme. Sensibilità automatica in funzione dei cambiamenti di temperatura. Funzionamento "Conta impulsi" con reset automatico. Livelli di sensibilità selezionabili: 2. Tamper di protezione antiapertura. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 15mA. Fasci della lente: 17 (su 3 livelli orizzontali). Livelli della lente: 3. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 85°; V: 60°. Copertura: max. 15mt. LED di segnalazione. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.: 1. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P): 52mm. Confezioni da 46PZ.

€ 37,000

IRIS2

RIVELATORE VOLUMETRICO DOPPIO IR ANTISTRISCIAMENTO

Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 2. Completo di snodo anti-disorientamento. Blocco di chiusura a vite. Segnalazione locale di memoria allarme. Funzionamento "Conta impulsi" con reset automatico. Livelli di sensibilità selezionabili: 4. Tamper di protezione antiapertura. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 10mA. Fasci della lente: 17 (su 3 livelli orizzontali) + 3 (su 1 livello verticale). Livelli della lente: 3. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 120°; V: 60°. Angolo di copertura anti-strisciamento (PIR): H: 85°; V: 60°. Copertura: max. 15mt. LED di segnalazione. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.: 1. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 99mm. Dimensioni (P): 60mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 51,000

IRK105

KIT COMPOSTO DA 5 RIVELATORI VOLUMETRICI IR10 AD INFRAROSSI PASSIVI

€ 123,000

Rivelatori doppia tecnologia

DG12

RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA

Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Sensore microonda: 10,525Ghz. Completo di snodo anti-disorientamento. Sensibilità regolabile: tramite trimmer. Tamper di protezione antiapertura. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 18mA. Fasci della lente: 23 (su 3 livelli orizzontali). Angolo di copertura frontale (PIR): H: 120°; V: 60°. Angolo di copertura frontale microonda: H: 80°; V: 32°. Copertura: 12mt. LED di segnalazione. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.: 1. Tempo stabilizzazione iniziale: 30". Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 99mm. Dimensioni (P): 60mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 67,000

DG1200

RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA PER ESTERNO

Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Sensore microonda: 10,525Ghz. Completo di snodo anti-disorientamento. Sensibilità regolabile: tramite trimmer. Tamper di protezione antiapertura. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 4. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 18mA. Fasci della lente: 23 (su 3 livelli orizzontali). Angolo di copertura frontale (PIR): H: 120°; V: 60°. Angolo di copertura frontale microonda: H: 80°; V: 32°. Copertura: 12mt. LED di segnalazione. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.: 1. Tempo stabilizzazione iniziale: 30". Dimensioni (L): 62mm. Dimensioni (A): 110mm. Dimensioni (P): 42mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 165,000

DT12

RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA

Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Sensore microonda: 24,125Ghz. Completo di snodo anti-disorientamento. Blocco di chiusura a vite. Segnalazione locale di memoria allarme. Sensibilità regolabile: tramite trimmer. Nuova funzione AND / OR automatico (anti-mascheramento) programmabile. Tamper di protezione antiapertura. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12,5Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 28mA. Fasci della lente: 14 (su 3 livelli orizzontali). Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 120°; V: 60°. Angolo di copertura frontale microonda: H: 80°; V: 32°. Copertura: 12mt. LED di segnalazione. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.: 1. Tempo stabilizzazione iniziale: 30". Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 99mm. Dimensioni (P): 60mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 80,000

DT122

RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA CON ANTISTRISCIAMENTO

Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 2. Sensore microonda: 24,125Ghz. Completo di snodo anti-disorientamento. Blocco di chiusura a vite. Segnalazione locale di memoria allarme. Sensibilità regolabile. Nuova funzione AND / OR automatico (anti-mascheramento) programmabile. Tamper di protezione antiapertura. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12,5Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 28mA. Fasci della lente: 14 (su 3 livelli orizzontali) + 3 (su 1 livello verticale). Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 120°; V: 60°. Angolo di copertura anti-strisciamento (PIR): H: 85°; V: 60°. Angolo di copertura frontale microonda: H: 80°; V: 32°. Copertura: 12mt. LED di segnalazione. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.: 1. Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 99mm. Dimensioni (P): 60mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 90,000

DT1800

RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO FILARE, PORTATA MAX. 18mt, 12Vcc

Sistema di rilevazione: 1 sensore infrarosso passivo + 1 sensore microonda 24GHz montati su testine snodate completamente indipendenti e con singola regolazione della sensibilità. Alimentazione: 12V. Segnalazioni / Uscite: Optomos NC Allarme, Contatto NC Tamper.. Copertura: Max 18m lineari 80° di apertura radiale.

€ 262,000

DT20R

RIVELATORE A TENDA DOPPIA TECNOLOGIA INTERNO/ESTERNO PORTATA 12 MT. FUNZIONE ANTIMASCHERAMENTO

Sensore microonda. Segnalazione locale di memoria allarme. Rivelazioni di movimento: 1. Resistente all'acqua e agli agenti atmosferici. Funzione antimascheramento. Funzione antistrisciamento. Controllo tramite microprocessore. Sensibilità PIR regolabile. Sensibilità regolabile del sensore microonda. Tecnologie di rilevamento PIR / Microonda selezionabili (AND/OR). Auto-compensazione della temperatura. Adattamento automatico del rumore di fondo. Alto livello di immunità a RFI/EMI. Possibilità di regolare la staffa fino a 90°. Tamper di protezione antiapertura. Staffa inclusa. Tensione nominale di alimentazione: 9 ÷ 14Vcc. Assorbimento massimo: 30mA. Assorbimento in standby: 20mA. Tamper switch: 24Vcc / 0.1A. Sensore PIR: 1. Angolo di copertura: 3°. Copertura: 12mt. Frequenza di lavoro: 24,125GHz. Contatto relè allarme: 15Vcc / 20mA. Contatto relè anti-mascheramento: 15Vcc / 20mA. Tempo di accensione: 1 min.. Tempo di allarme: 2 sec.. Tempo di risposta relè anti-mascheramento: 90sec. Max. Temperatura di funzionamento: -37°C ÷ +55°C. Umidità relativa: 95%. Dimensioni (L): 42mm. Dimensioni (A): 93mm. Dimensioni (P): 35mm.

€ 187,000

DT360

RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO

Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Sensore microonda: 24,125GHz. Segnalazione locale di memoria allarme. Sensibilità regolabile: tramite trimmer. Nuova funzione AND / OR automatico (anti-mascheramento) programmabile. Tamper di protezione antiapertura. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12/24Vcc ±5%. Assorbimento massimo: 28mA. Fasci della lente: 43. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4. Angolo di copertura: 360°. Copertura: 12mt. LED di segnalazione. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.: 1. Tempo stabilizzazione iniziale: 30". Dimensioni (A): 31mm. Dimensioni (Ø): 85mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 45PZ.

€ 85,000

DT8

RIVELATORE A TENDA DOPPIA TECNOLOGIA PER PORTE E FINESTRE

Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Sensore microonda: 24,125Ghz. Blocco di chiusura a vite. Sensibilità: regolabile. Nuova funzione AND / OR automatico (anti-mascheramento) programmabile. Tamper di protezione antiapertura. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12,5Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 28mA. Fasci della lente: 5 (orizzontali). Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 75°; V: 20°. Angolo di copertura frontale microonda: H: 80°; V: 32°. Copertura: 12mt. LED di segnalazione. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.. Dimensioni (L): 38mm. Dimensioni (A): 117mm. Dimensioni (P): 25mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 66PZ.

€ 85,000

DT9

RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA, DOPPIO IR A TENDA

Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Alimentazione: 12V. Segnalazioni / Uscite: Optomos NC Allarme, Optomos NC Tamper, Optomos NC Batteria bassa. Portata max: 3 metri (regolabile). Dimensioni (L): 330mm. Dimensioni (A): 40mm. Dimensioni (P): 30mm.

€ 304,000

Barriere ad infrarossi

FBX2

BARRIERA INFRAROSSO 2 FASCI

Per installazione su porte, finestre e protezioni perimetrali. 2 colonnine di alluminio rispettivamente Tx / Rx della barriera infrarosso. Scatola di plastica contenente la scheda di controllo delle barriere ad infrarosso. 2 tappi con foro passacavo utilizzati per connessione dei fili. Busta contenente viti e tasselli per la corretta installazione. Manuale d'installazione ed uso. Funzionamento a microprocessore per la supervisione del sistema. Funzionamento anti-insetti: tramite dip-switch. Box in alluminio e copertura in policarbonato anti-UV. Tamper magnetico per protezione su antirimozione (Tx \ Rx). Tensione nominale di alimentazione: 9Vcc ÷ 14,5Vcc. Assorbimento massimo: 90mA. Assorbimento minimo: 60mA. Connessione tramite bus a 3 fili. Distanza massima di funzionamento: 8m (all'esterno);16m (all'interno). Grado protezione del contenitore: IP43. Tempo di risposta interruzione raggi: regolabile. Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +40°C. Dimensioni barriere (L): 24mm. Dimensioni barriere (A): 500mm. Dimensioni barriere (P): 26mm. Dimensioni scheda interfaccia (L): 69mm. Dimensioni scheda interfaccia (A): 61mm. Dimensioni scheda interfaccia (P): 28mm.

€ 133,000

FBXLOGIC

LOGICA BARRIERE FBX

€ 37,000

HALBA

ALIMENTATORE PER SISTEMA BARRIERE SERIE HEB

Un alimentatore HALBA è sufficiente per 3 HUB-TC con relative 12 barriere. Tensione nominale di alimentazione: 230Vac/12vdc 3A. Vano per batteria in tampone: 12V 7,5Ah (non inclusa). Contenitore: metallico.

€ 276,000

HBA3

BASE DI FISSAGGIO A PAVIMENTO PER PALI HSAGI

€ 184,000

HEB402008R

BARRIERA AD INFRAROSSO ATTIVO DI ALTA SICUREZZA PER ESTERNO RISCALD. 2 MT PORTATA 50 MT

Numero di fasci: 8. Numero di raggi: 32. Alimentate e gestite da concentratori (HUB) con collegamento digitale RS485 (un HUB ogni 4 barriere7coppie di barre). Funzionamento a raggi diretti o incrociati. Controllo automatico di potenza e disqualifica. Grado di protezione: IP65. Insensibile a piccoli oggetti o animali sotto i 5cm. Fasci bidirezionali non accecabili dal sole (4 raggi per ogni fascio). Distanza di funzionamento: 50mt. Allineamento contemporaneo di tutti i fasci con sistema di rotazione brevettato (180°). Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +60°C. Dimensioni (A): 2mt. Dimensioni (P): 32mm.

€ 2.541,000

HEB802008R

BARRIERA AD INFRAROSSO ATTIVO DI ALTA SICUREZZA PER ESTERNO RISCALD. 2 MT PORTATA 80 MT

Numero di fasci: 8. Numero di raggi: 32. Alimentate e gestite da concentratori (HUB) con collegamento digitale RS485 (un HUB ogni 4 barriere7coppie di barre). Funzionamento a raggi diretti o incrociati. Controllo automatico di potenza e disqualifica. Grado di protezione: IP65. Insensibile a piccoli oggetti o animali sotto i 5cm. Fasci bidirezionali non accecabili dal sole (4 raggi per ogni fascio). Distanza di funzionamento: 80mt. Allineamento contemporaneo di tutti i fasci con sistema di rotazione brevettato (180°). Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +60°C. Dimensioni (A): 2mt. Dimensioni (P): 32mm.

€ 3.426,000

HMATRIX153CD

BARRIERA AD INFRAROSSO ATTIVO A FASCI INCROCIATI CODIFICABILI, ANTIACCECAMENTO, PORTATA 100 MT, ALTEZZA 1.5 MT, 3 FASCI, 6 RAGGI

Tempo di ripristino: circa 1sec.. Assorbimento: TX < 60mA ; RX < 115mA. Uscita Tamper: 1 Contatto NC. Grado di protezione: IP54. Alimentazione: 10 ÷ 14 Vdc. Uscita allarme: Relè scambio libero NC/NA. Tempo di intervento: da 70ms a 1sec. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +55°C. Dimensioni: 60 x 60mm. Barriera a doppio raggio. Rilevamento mediante interruzione di uno o più fasci. Altezza: 1,5mt. Portata: 100mt. Numero di fasci (raggi): 3 (6). Fasci selezionabili tramite ponticello: 1-Lineari (distanza min.2mt); 2-Incrociati adiacenti (distanza min.15mt); 3-Incrociati multipli (distanza min.20mt). Orientamento dei fasci: H: ±90°; V: ±15°.

€ 1.250,000

HMATRIX153CS

BARRIERA AD INFRAROSSO ATTIVO A FASCI INCROCIATI CODIFICABILI, ANTIACCECAMENTO, PORTATA 60 MT, ALTEZZA 1.5 MT, 3 FASCI, 3 RAGGI

Tempo di ripristino: circa 1sec.. Assorbimento: TX < 60mA ; RX < 115mA. Uscita Tamper: 1 Contatto NC. Grado di protezione: IP54. Alimentazione: 10 ÷ 14 Vdc. Uscita allarme: Relè scambio libero NC/NA. Tempo di intervento: da 70ms a 1sec. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +55°C. Dimensioni: 60 x 60mm. Rilevamento mediante interruzione di uno o più fasci. Altezza: 1,5mt. Portata: 60mt. Numero di fasci (raggi): 3 (3). Fasci selezionabili tramite ponticello: 1-Lineari (distanza min.2mt); 2-Incrociati adiacenti (distanza min.15mt); 3-Incrociati multipli (distanza min.20mt). Orientamento dei fasci: H: ±90°; V: ±15°. Barriera a singolo raggio.

€ 1.040,000

HMATRIX204CD

BARRIERA AD INFRAROSSO ATTIVO A FASCI INCROCIATI CODIFICABILI, ANTIACCECAMENTO, PORTATA 100 MT, ALTEZZA 2 MT, 4 FASCI, 8 RAGGI

Tempo di ripristino: circa 1sec.. Assorbimento: TX < 70mA ; RX < 140mA. Uscita Tamper: 1 Contatto NC. Grado di protezione: IP54. Alimentazione: 10 ÷ 14 Vdc. Uscita allarme: Relè scambio libero NC/NA. Tempo di intervento: da 70ms a 1sec. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +55°C. Dimensioni: 60 x 60mm. Barriera a doppio raggio. Rilevamento mediante interruzione di uno o più fasci. Altezza: 2mt. Portata: 100mt. Numero di fasci (raggi): 4 (8). Fasci selezionabili tramite ponticello: 1-Lineari (distanza min.2mt); 2-Incrociati adiacenti (distanza min.15mt); 3-Incrociati multipli (distanza min.20mt). Orientamento dei fasci: H: ±90°; V: ±15°.

€ 1.514,000

HMATRIX204CS

BARRIERA AD INFRAROSSO ATTIVO A FASCI INCROCIATI CODIFICABILI, ANTIACCECAMENTO, PORTATA 60 MT, ALTEZZA 2 MT, 4 FASCI, 4 RAGGI

Tempo di ripristino: circa 1sec.. Assorbimento: TX < 70mA ; RX < 140mA. Uscita Tamper: 1 Contatto NC. Grado di protezione: IP54. Alimentazione: 10 ÷ 14 Vdc. Uscita allarme: Relè scambio libero NC/NA. Tempo di intervento: da 70ms a 1sec. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +55°C. Dimensioni: 60 x 60mm. Rilevamento mediante interruzione di uno o più fasci. Altezza: 2mt. Portata: 60mt. Numero di fasci (raggi): 4 (4). Fasci selezionabili tramite ponticello: 1-Lineari (distanza min.2mt); 2-Incrociati adiacenti (distanza min.15mt); 3-Incrociati multipli (distanza min.20mt). Orientamento dei fasci: H: ±90°; V: ±15°. Barriera a singolo raggio.

€ 1.250,000

HMATRIX255CD

BARRIERA AD INFRAROSSO ATTIVO A FASCI INCROCIATI CODIFICABILI, ANTIACCECAMENTO, PORTATA 100 MT, ALTEZZA 2,5 MT, 5 FASCI, 10RAGGI

Tempo di ripristino: circa 1sec.. Assorbimento: TX < 80mA ; RX < 165mA. Uscita Tamper: 1 Contatto NC. Grado di protezione: IP54. Alimentazione: 10 ÷ 14 Vdc. Uscita allarme: Relè scambio libero NC/NA. Tempo di intervento: da 70ms a 1sec. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +55°C. Dimensioni: 60 x 60mm. Barriera a doppio raggio. Rilevamento mediante interruzione di uno o più fasci. Altezza: 2,5m. Portata: 100mt. Numero di fasci (raggi): 5 (10). Fasci selezionabili tramite ponticello: 1-Lineari (distanza min.2mt); 2-Incrociati adiacenti (distanza min.15mt); 3-Incrociati multipli (distanza min.20mt). Orientamento dei fasci: H: ±90°; V: ±15°.

€ 1.790,000

HMATRIX255CS

BARRIERA AD INFRAROSSO ATTIVO A FASCI INCROCIATI CODIFICABILI, ANTIACCECAMENTO, PORTATA 60 MT, ALTEZZA 2,5 MT, 5 FASCI, 5 RAGGI

Tempo di ripristino: circa 1sec.. Assorbimento: TX < 80mA ; RX < 165mA. Uscita Tamper: 1 Contatto NC. Grado di protezione: IP54. Alimentazione: 10 ÷ 14 Vdc. Uscita allarme: Relè scambio libero NC/NA. Tempo di intervento: da 70ms a 1sec. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +55°C. Dimensioni: 60 x 60mm. Rilevamento mediante interruzione di uno o più fasci. Altezza: 2,5m. Portata: 60mt. Numero di fasci (raggi): 5 (5). Fasci selezionabili tramite ponticello: 1-Lineari (distanza min.2mt); 2-Incrociati adiacenti (distanza min.15mt); 3-Incrociati multipli (distanza min.20mt). Orientamento dei fasci: H: ±90°; V: ±15°. Barriera a singolo raggio.

€ 1.514,000

HPA200

PALO PER BARRIERE DA 2 MT SERIE HEB

Verniciato con vernice a polveri colore nero resistente a nebbie saline. Contenitore: metallico. Dimensioni (L): 40mm. Dimensioni (P): 40mm. Dimensione base tonda (Ø): 30cm.

€ 228,000

HPM200

DISTANZIALE DA MURO PER BARRIERE SERIE HEB

Verniciato con vernice a polveri colore nero resistente a nebbie saline. Contenitore: metallico. Dimensioni (L): 40mm. Dimensioni (P): 40mm.

€ 182,000

HSADRIN410

BARRIERA 4 RAGGI DOPPI 4TX+4RX - ALTEZZA 1,00 MT

Numero di fasci: 4. Protezione contro la luce solare. Portata max (in interno): 30mt. Portata max (in esterno): 15mt. Tamper di protezione antistrappo. Sistema di rilevazione: AND/OR. Grado di protezione: IP54. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Uscita relè per "allarme": NC. Allineamento: automatico. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +65°C. Dimensioni (L): 25mm. Dimensioni (A): 1000mm. Dimensioni (P): 22mm.

€ 349,000

HSADRIN615

BARRIERA 6 RAGGI DOPPI 6TX+6RX - ALTEZZA 1,50MT

Numero di fasci: 6. Protezione contro la luce solare. Portata max (in interno): 30mt. Portata max (in esterno): 15mt. Tamper di protezione antistrappo. Sistema di rilevazione: AND/OR. Grado di protezione: IP54. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Uscita relè per "allarme": NC. Allineamento: automatico. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +65°C. Dimensioni (L): 25mm. Dimensioni (A): 1500mm. Dimensioni (P): 22mm.

€ 485,000

HSADRIN820

BARRIERA 8 RAGGI DOPPI 8TX+8RX - ALTEZZA 2,00 MT

Numero di fasci: 8. Protezione contro la luce solare. Portata max (in interno): 30mt. Portata max (in esterno): 15mt. Tamper di protezione antistrappo. Sistema di rilevazione: AND/OR. Grado di protezione: IP54. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Uscita relè per "allarme": NC. Allineamento: automatico. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +65°C. Dimensioni (L): 25mm. Dimensioni (A): 2000mm. Dimensioni (P): 22mm.

€ 566,000

HSAGI2000

PALO ALLUMINIO ANODIZZATO NERO SEZ. 60X60MM, ALTEZZA 2 MT, PER BARRIERE HMATRIX153C

€ 176,000

HSAGI2500

PALO ALLUMINIO ANODIZZATO NERO, SEZ. 60X60MM, ALTEZZA 2,5 MT, PER BARRIERE HMATRIX204C

€ 197,000

HSAGI3000

PALO ALLUMINIO ANODIZZATO NERO, SEZ. 60X60MM, ALTEZZA 3 MT, PER BARRIERE HMATRIX255C

€ 222,000

HSAPG

COPPIA DI STAFFE GREZZE PER MONTAGGIO BARRIERE SU PALO, DIAMETRO 50MM



€ 40,000

HSBT100

BARRIERA INFRAROSSO ATTIVO A DOPPIO FASCIO, PER PROTEZIONE IN ESTERNO

Assorbimento: 30mA. Indicazione a LED potenza del segnale per allineamento. Controllo disqualifica per nebbia. Uscita dedicata disqualifica. Regolazione orizzontale: 180° (±90°). Regolazione verticale: 20° (±10°). Sistema di rilevazione: 2 raggi interrotti simultaneamente - filtro digitale. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Frequenze selezionabili: 8. Distanza di funzionamento: 80-100 mt. Tipo di segnale: Sorgente infrarossa a 880nm - segnale impulsivo. Uscita allarme: Relè scambio libero contatti puliti AC/DC 24V / 0,5A max.. Tempo di risposta: selezionabile tra 50 - 700 msec. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 80mm. Dimensioni (A): 170mm. Dimensioni (P): 75mm.

€ 383,000

HSBT150

BARRIERA INFRAROSSO ATTIVO A DOPPIO FASCIO, PER PROTEZIONE IN ESTERNO

Assorbimento: 30mA. Indicazione a LED potenza del segnale per allineamento. Controllo disqualifica per nebbia. Uscita dedicata disqualifica. Regolazione orizzontale: 180° (±90°). Regolazione verticale: 20° (±10°). Sistema di rilevazione: 2 raggi interrotti simultaneamente - filtro digitale. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Frequenze selezionabili: 8. Distanza di funzionamento: 100-150 mt. Tipo di segnale: Sorgente infrarossa a 880nm - segnale impulsivo. Uscita allarme: Relè scambio libero contatti puliti AC/DC 24V / 0,5A max.. Tempo di risposta: selezionabile tra 50 - 700 msec. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 80mm. Dimensioni (A): 170mm. Dimensioni (P): 75mm.

€ 473,000

HSBT30

BARRIERA INFRAROSSO ATTIVO A DOPPIO FASCIO, PER PROTEZIONE IN ESTERNO

Assorbimento: 30mA. Indicazione a LED potenza del segnale per allineamento. Controllo disqualifica per nebbia. Uscita dedicata disqualifica. Regolazione orizzontale: 180° (±90°). Regolazione verticale: 20° (±10°). Sistema di rilevazione: 2 raggi interrotti simultaneamente - filtro digitale. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Frequenze selezionabili: 8. Distanza di funzionamento: 5-30 mt. Tipo di segnale: Sorgente infrarossa a 880nm - segnale impulsivo. Uscita allarme: Relè scambio libero contatti puliti AC/DC 24V / 0,5A max.. Tempo di risposta: selezionabile tra 50 - 700 msec. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 80mm. Dimensioni (A): 170mm. Dimensioni (P): 75mm.

€ 214,000

HSBT60

BARRIERA INFRAROSSO ATTIVO A DOPPIO FASCIO, PER PROTEZIONE IN ESTERNO

Assorbimento: 30mA. Indicazione a LED potenza del segnale per allineamento. Controllo disqualifica per nebbia. Uscita dedicata disqualifica. Regolazione orizzontale: 180° (±90°). Regolazione verticale: 20° (±10°). Sistema di rilevazione: 2 raggi interrotti simultaneamente - filtro digitale. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Frequenze selezionabili: 8. Distanza di funzionamento: 40-60 mt. Tipo di segnale: Sorgente infrarossa a 880nm - segnale impulsivo. Uscita allarme: Relè scambio libero contatti puliti AC/DC 24V / 0,5A max.. Tempo di risposta: selezionabile tra 50 - 700 msec. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 80mm. Dimensioni (A): 170mm. Dimensioni (P): 75mm.

€ 245,000

HSYNC

SINCRONIZZATORE PER BARRIERE SERIE HEB

Permette di sincronizzare tra loro fino ad 8 HUBTC in modo che possano coesistere nello stesso ambiente fino a 32 barriere per un totale di 256/ fasci/1024 raggi (protezione fino a 2,56Km lineari x 2 metri di altezza).. Tensione nominale di alimentazione: 12V.

€ 367,000

HTBS

TESTER DA CAMPO

Permette di verificare sul campo l'allineamento e il controllo di ogni singolo raggio.. Trimmer di simulazione dell'attenuazione per scarsa visibilità. LED di segnalazione.

€ 199,000

HTRAC1824

TRASFORMATORE PER RISCALDAMENTO BARRIERE SERIE HEB

Tensione nominale di alimentazione: 230V. Grado protezione del contenitore: IP68.

€ 228,000

HUBTC

SCHEDA DI CONTROLLO BARRIERE SICNCRONIZZABILE

Porta di comunicazione: RS232 per collegamento a software PC do programmazione, test e monitoraggio dei raggi delle singole barriere. Programmazione tramite software PC. Assorbimento: 100mA + 200mA per ogni coppia di barriere collegate. Uscita optomos di tamper. Uscite open collector di disqualifica e guasto. Ingresso per sincronizzatore HSYNC (opzionale). Gestisce fino a 4 coppie di barriere Serie HEB. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Uscite optomos di allarme delle singole zone: 4. Ingressi: 4, indipendenti di stand-by sulle singole zone.

€ 658,000

Barriere digitali a microonde

HRADON100

BARRIERA DIGITALE A MICROONDE, PORTATA 40-100 MT

Assorbimento: Max 30 mA @ 24 Vdc. Tensione nominale di alimentazione: 7,5÷30 Vdc. Larghezza zona di rilevazione: circa 3m alla max portata. Copertura: da 40 fino a 100 metri. Altezza zona rilevazione: circa 1.8 / 2m al centro della tratta. Grado protezione del contenitore: IP65. Uscite: 1 Contatto N.C. per ALLARME. Allineamento tramite misura segnale in tensione. Trimmer di regolazione sensibilità. Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +65°C 100% umidità relativa. Frequenza: 10,575 ± 0,025 GHz.

€ 1.575,000

HRADON200

BARRIERA DIGITALE A MICROONDE, PORTATA 80-200 MT

Assorbimento: Max 30 mA @ 24 Vdc. Tensione nominale di alimentazione: 7,5÷30 Vdc. Larghezza zona di rilevazione: circa 5m alla max portata. Copertura: da 80 fino a 200 metri. Altezza zona rilevazione: circa 1.8 / 2m al centro della tratta. Grado protezione del contenitore: IP65. Uscite: 1 Contatto N.C. per ALLARME. Allineamento tramite misura segnale in tensione. Trimmer di regolazione sensibilità. Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +65°C 100% umidità relativa. Frequenza: 10,575 ± 0,025 GHz.

€ 2.065,000

HRADON300

BARRIERA DIGITALE A MICROONDE, PORTATA 120-300 MT

Assorbimento: Max 30 mA @ 24 Vdc. Tensione nominale di alimentazione: 7,5÷30 Vdc. Larghezza zona di rilevazione: circa 7m alla massima portata. Copertura: da 120 fino a 300 metri. Altezza zona rilevazione: circa 1.8 / 2m al centro della tratta. Grado protezione del contenitore: IP65. Uscite: 1 Contatto N.C. per ALLARME. Allineamento tramite misura segnale in tensione. Trimmer di regolazione sensibilità. Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +65°C 100% umidità relativa. Frequenza: 10,575 ± 0,025 GHz.

€ 2.598,000

HRADON50

BARRIERA DIGITALE A MICROONDE, PORTATA 20-50 MT

Assorbimento: Max 30 mA @ 24 Vdc. Tensione nominale di alimentazione: 7,5÷30 Vdc. Larghezza zona di rilevazione: circa 2m alla max portata. Copertura: da 20 fino a 50 metri. Altezza zona rilevazione: circa 1.8 / 2m al centro della tratta. Grado protezione del contenitore: IP65. Uscite: 1 Contatto N.C. per ALLARME. Allineamento tramite misura segnale in tensione. Trimmer di regolazione sensibilità. Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +65°C 100% umidità relativa. Frequenza: 10,575 ± 0,025 GHz.

€ 1.422,000

HRADONPO

PALO DI SUPPORTO PER BARRIERE HRADON, ALTEZZA 100 CM, SEZ. CIRCOLARE 5 CM, BASE QUADRATA 20X20 CM, COLORE SILVER

€ 151,000

Contatti magnetici

C204

CONTATTO MAGNETICO REED IMQ

Colore: bianco. Installazione: ad incasso su porte e finestre. Terminali di Uscita: 4 fili. Voltaggio max.: 30V. Corrente max.: 500mA. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Distanza massima di funzionamento: 8mm. Uscita allarme: NC. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (P): 27mm. Dimensioni (Ø): 8mm. Conforme al 1° livello della norma CEI79-2. Confezioni da 50PZ.

€ 4,350

C204/M

CONTATTO MAGNETICO IN OTTONE 4 FILI IMQ

Colore: silver. Installazione: ad incasso su porte e finestre. Terminali di Uscita: 4 fili. Voltaggio max.: 30V. Corrente max.: 500mA. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Distanza massima di funzionamento: 8mm. Uscita allarme: NC. Contenitore: metallico. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (P): 27mm. Dimensioni (Ø): 8mm. Conforme al 1° livello della norma CEI79-2.

€ 5,150

C205

CONTATTO MAGNETICO REED IMQ

Colore: bianco. Installazione: su porte e finestre. Terminali di Uscita: 4 fili. Voltaggio max.: 30V. Corrente max.: 500mA. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Distanza massima di funzionamento: 13mm. Uscita allarme: NC. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 13mm. Dimensioni (A): 7mm. Dimensioni (P): 28mm. Conforme al 1° livello della norma CEI79-2. Confezioni da 50PZ.

€ 5,150

C206

CONTATTO MAGNETICO REED IMQ

Colore: bianco. Installazione: su porte e finestre. Terminali di Uscita: 4 fili. Voltaggio max.: 30V. Corrente max.: 500mA. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Distanza massima di funzionamento: 13mm. Uscita allarme: NC. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 13mm. Dimensioni (A): 5mm. Dimensioni (P): 50mm. Conforme al 1° livello della norma CEI79-2. Confezioni da 50PZ.

€ 6,200

C265
CONTATTO MAGNETICO REED, INTERNO RESINATO, IP65

Resinatura interna. Colore: bianco. Grado di protezione: IP65. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Installazione: su porte e finestre. Terminali di Uscita: 4 fili. Voltaggio max.: 30V. Corrente max.: 500mA. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Distanza massima di funzionamento: 13mm. Uscita allarme: NC. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 13mm. Dimensioni (A): 7mm. Dimensioni (P): 28mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 50PZ.

€ 9,000

C401
CONTATTO REED IN ALLUMINIO

Colore: silver. Grado di protezione: IP3X. Magnete interno in Neodimio. Installazione: su porte e finestre. Terminali di Uscita: 4 fili. Voltaggio max.: 30V. Corrente max.: 500mA. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Distanza di funzionamento max su legno o plastica: 12mm. Distanza di funzionamento max su ferro: 7mm. Uscita allarme: NC. Contenitore: alluminio. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 17mm. Dimensioni (A): 10mm. Dimensioni (P): 43mm. Conforme al 1° livello della norma CEI79-2. Confezioni da 50PZ.

€ 12,400

C401/P
CONTATTO MAGNETICO REED IMQ

Colore: bianco. Installazione: su porte e finestre. Terminali di Uscita: 4 fili. Voltaggio max.: 30V. Corrente max.: 500mA. Distanza di funzionamento max su legno o plastica: 12mm. Uscita allarme: NC. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 17mm. Dimensioni (A): 10mm. Dimensioni (P): 43mm. Conforme al 1° livello della norma CEI79-2. Confezioni da 50PZ.

€ 4,000

C450
Contatto Supercorazz. in Metallo 4 Fili

Colore: silver. Installazione: su serrande e porte basculanti. Terminali di Uscita: 4 fili. Voltaggio max.: 30V. Corrente max.: 500mA. Distanza massima di funzionamento: 25mm. Uscita allarme: NC. Contenitore: metallico. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 120mm. Dimensioni (A): 45mm. Dimensioni (P): 15mm. Conforme al 1° livello della norma CEI79-2.

€ 16,900

C451
CONTATTO MAGNETICO REED PER SERRANDE

Colore: bianco. Grado di protezione: IP44. Installazione: su serrande e porte basculanti. Terminali di Uscita: 4 fili. Voltaggio max.: 30V. Corrente max.: 500mA. Lunghezza del cavo ± 10mm: 40cm. Distanza massima di funzionamento: 20mm. Uscita allarme: NC. Contenitore: policarbonato. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 120mm. Dimensioni (A): 45mm. Dimensioni (P): 15mm. Conforme al 1° livello della norma CEI79-2.

€ 10,800

C56
CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO

Colore: bianco. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Installazione: ad incasso su porte corazzate. Terminali di Uscita: 2 fili. Voltaggio max.: 30V. Corrente max.: 500mA. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Distanza di funzionamento max su legno o plastica: 26mm. Distanza di funzionamento max su ferro: 12mm. Uscita allarme: NC. Contenitore: Nylon. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 36mm. Dimensioni (P): 22mm. Dimensioni (Ø): 19mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 50PZ.

€ 4,600

C56M
CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO COL. MARRONE

Colore: marrone. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Installazione: ad incasso su porte corazzate. Terminali di Uscita: 2 fili. Voltaggio max.: 30V. Corrente max.: 500mA. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Distanza di funzionamento max su legno o plastica: 26mm. Distanza di funzionamento max su ferro: 12mm. Uscita allarme: NC. Contenitore: Nylon. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 36mm. Dimensioni (P): 22mm. Dimensioni (Ø): 19mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 50PZ.

€ 4,600

C58
CONTATTO MAGNETICO

Colore: bianco. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Installazione: su porte e finestre. Terminali di Uscita: 2 fili. Voltaggio max.: 30V. Corrente max.: 500mA. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Distanza di funzionamento max su legno o plastica: 18mm. Uscita allarme: NC. Contenitore: Nylon. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 16mm. Dimensioni (A): 9mm. Dimensioni (P): 40mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 60PZ.

€ 4,600

C58M
CONTATTO MAGNETICO COL. MARRONE

Colore: marrone. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Installazione: su porte e finestre. Terminali di Uscita: 2 fili. Voltaggio max.: 30V. Corrente max.: 500mA. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Distanza di funzionamento max su legno o plastica: 18mm. Uscita allarme: NC. Contenitore: Nylon. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 16mm. Dimensioni (A): 9mm. Dimensioni (P): 40mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 60PZ.

€ 4,600

CC5678
COPPIA CONTATTI PER ELETTROSERRATURE

Dimensioni (L): 50mm. Dimensioni (A): 72mm. Dimensioni (P): 15mm.

€ 16,000

SM200
CONTATTO MAGNETICO REED "UL"

Colore: grigio. Installazione: su porte e finestre. Terminali di Uscita: a vite. Distanza di funzionamento max su legno o plastica: 19mm. Uscita allarme: NC. Contenitore: plastica. Dimensioni (L): 63mm. Dimensioni (A): 12mm. Dimensioni (P): 12mm.

€ 5,000

SM201
CONTATTO MAGNETICO REED C/NC/NA

Colore: grigio. Installazione: su porte e finestre. Terminali di Uscita: a vite. Distanza di funzionamento max su legno o plastica: 19mm. Uscita allarme: C/NC/NA. Contenitore: plastica. Dimensioni (L): 63mm. Dimensioni (A): 12mm. Dimensioni (P): 12mm.

€ 11,000

Contatti per tapparelle

C740
Contatto meccanico ad asta

Uscita: C/NC/NA. Contenitore: plastica. Dimensioni (L): 55mm. Dimensioni (A): 57mm. Dimensioni (P): 32mm.

€ 11,300

C778
CONTATTO SWITCH PER TAPPARELLE

Carrucola in ottone per scorrimento filo. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Lunghezza filo in nylon: 300cm. Lunghezza del cavo ± 10mm: 20cm. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 100mm. Dimensioni (A): 88mm. Dimensioni (P): 15mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 5PZ.

€ 14,400

C8
COPPIA CARRUCOLE PER CONTATTO SWITCH A FILO PER TAPPARELLE

Confezioni da 5PZ.

€ 14,000

C800
Contatto per tapparelle con scheda conta-impulsi integrata

Carrucola in ottone per scorrimento filo. Circuito elettronico contaimuplsi integrato che discrimina i falsi allarmi tipicamente generati da questo tipo di sensori. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 5mA. Lunghezza filo in nylon: 300cm. LED di segnalazione. Uscita relè: NC. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 100mm. Dimensioni (A): 88mm. Dimensioni (P): 15mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Accessorio C8 incluso. Confezioni da 5PZ.

€ 22,200

Sensori anti-shock

C444
Contatto inerziale

Colore: bianco. Installazione: a parete e su vetro. Sensore inerziale. Copertura: 1mt (cemento) ÷ 2,5mt (vetro, legno, acciao). Uscita allarme: NC. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 33mm. Dimensioni (A): 33mm. Dimensioni (P): 42mm.

€ 9,900

C70S
SENSORE ELETTRONICO ANTI-SHOCK ALIMENTATO A 12V CON CONTATTO NC

Sensibilità regolabile. Tamper di protezione antiapertura. Colore: bianco. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Installazione: a parete e su vetro. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 10mA. Sensore piezoelettrico. Copertura: 1,5mt (cemento) ÷ 3,5mt (vetro, legno, acciao). Uscita allarme: NC. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 77mm. Dimensioni (A): 26mm. Dimensioni (P): 21mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 42PZ.

€ 26,800

SS040
Cont.vibrazione autoprotetto adesivo

Sensibilità regolabile. Tamper di protezione antiapertura. Colore: bianco. Installazione: a parete e su vetro. Sensore di vibrazione. Copertura: 1mt (cemento) ÷ 2mt (vetro, legno, acciao). Uscita allarme: NC. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 15mm. Dimensioni (A): 26mm. Dimensioni (P): 49mm.

€ 4,600

US700
CONTATTO A MERCURIO ROTTURA VETRO

Sensibilità regolabile. Tamper di protezione antiapertura. Colore: bianco. Installazione: a parete e su vetro. Sensore di posizione. Uscita allarme: NA/NC. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 31mm. Dimensioni (A): 15mm.

€ 8,200

Pulsanti di emergenza

SS075
PULSANTE DI EMERGENZA

Largo pulsante con serigrafia "EMERGENCY". Terminali di Uscita: a vite. Uscita allarme: NA. Dimensioni (L): 15mm. Dimensioni (A): 23mm. Dimensioni (P): 76mm.

€ 3,000

SS077
PULSANTE DI EMERGENZA CON RIPRISTINO A CHIAVE

Riarmo a chiave. Installazione: a parete. Terminali di Uscita: a vite. Portata max: 12Vcc @ 1A. Uscita allarme: NA. Contenitore: acciaio INOX. Contenitore interno: ABS. Dimensioni (L): 56mm. Dimensioni (A): 70mm. Dimensioni (P): 27mm.

€ 37,000

Sensori presenza acqua

SA
SENSORE PRESENZA ACQUA

Segnalazione acustica tramite cicalino piezoelettrico incorporato. Ideale per la rivelazione del livello dell'acqua, controllo riempimento serbatoi, rotture tubazioni, guasti su pompe sommerse, liquidi conduttivi non infiammabili.. Lunghezza massima sonda: 35mm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc. Assorbimento in standby: 15mA. Assorbimento in allarme: 20mA. Uscita relè: C/NA/NC 24V 1A (resistivo, non induttivo). Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 100mm. Dimensioni (A): 82mm. Dimensioni (P): 23mm. Confezioni da 30PZ.

€ 36,000

SAD

SONDA SUPPLEMENTARE PER SENSORE PRESENZA ACQUA

Lunghezza massima sonda: 35mm. Collegamento al SA: con 2 fili. Distanza massima di funzionamento: 100mt. Dimensioni (L): 73mm. Dimensioni (A): 71mm. Dimensioni (P): 19mm. Confezioni da 63PZ.

€ 18,000

Combinatori telefonici

ERMES2

COMBINATORE TELEFONICO GSM 6IN/6OUT

Per le antenne vedi la sezione merceologica Accessori - Antenne per combinatori GSM. Microfono incorporato. Modulo GSM. Ascolto ambientale da remoto. Messaggi SMS (128 car.): 6. Messaggi TXT (16 car.) per il controllo dello stato degli ingressi e uscite: 12+2. Ritardo programmabile singolarmente sugli ingressi. Possibilità di abbinare ad ogni numero telefonico uno, alcuni o tutti i canali del combinatore. Codici programmabili: Codice MASTER e Codice COMANDI: 2. Tamper di protezione antiapertura. Indicazione dell'intensità di segnale GSM e del gestore telefonico. Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili. Mascheramento ID chiamante. Canali: 6. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Menù di programmazione: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 400mA. Assorbimento in standby: 70mA. Messaggi vocali (16 sec.): 7. Messaggi vocali (2 sec.) per il controllo degli stati ingressi e uscite: 8. Rubrica: 16 numeri. Vano per batteria: 12V 7Ah (non inclusa). Alimentatore / caricabatteria: AL5 (incluso). Antenna: ANTGSM4 inclusa. Ingressi programmabili in modalità ad impulso o a stato, condizionabili agli altri ingressi: 6. Ingressi condizionabili INT: 2. Uscite relè a scambio programmabili: 1. Uscite a collettore aperto: 5. Attivazione di una uscita con un solo squillo (chiamata senza risposta) da uno dei numeri presenti nella rubrica SMS, con il re-invio di uno squillo di conferma (funzione CLIP). Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 280mm. Dimensioni (A): 230mm. Dimensioni (P): 96mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 630,000

TD96

COMBINATORE TELEFONICO 2IN/2OUT PSTN

Microfono incorporato. Ascolto ambientale da remoto. Ritardo programmabile singolarmente sugli ingressi. Possibilità di abbinare ad ogni numero telefonico uno, alcuni o tutti i canali del combinatore. Codici programmabili: Codice MASTER e Codice COMANDI: 2. Tamper di protezione antiapertura. Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili. Canali: 2. Grado di protezione: 1. Classe ambientale: 2. Menù di programmazione: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 180mA. Assorbimento in standby: 40mA. Messaggi vocali (16 sec.): 3. Messaggi vocali (2 sec.) per il controllo degli stati ingressi e uscite: 12. Rubrica Voce: 16 numeri. Ingressi programmabili in modalità ad impulso o a stato, condizionabili agli altri ingressi: 2. Ingressi condizionabili INT: 2. Uscite relè a scambio programmabili: 1. Uscite a collettore aperto: 1. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 178mm. Dimensioni (A): 115mm. Dimensioni (P): 38mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 21PZ.

€ 174,000

TDC28

COMBINATORE TELEFONICO GSM 2IN/2OUT

Microfono incorporato. Modulo GSM. Ascolto ambientale da remoto. Messaggi SMS (128 car.): 2. Messaggi TXT (16 car.) per il controllo dello stato degli ingressi e uscite: 12. Codici programmabili: Codice MASTER e Codice COMANDI: 2. Tamper di protezione antiapertura. Indicazione dell'intensità di segnale GSM e del gestore telefonico. Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili. Mascheramento ID chiamante. Canali: 2. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Menù di programmazione: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 400mA. Assorbimento in standby: 70mA. Messaggi vocali (16 sec.): 3. Messaggi vocali (2 sec.) per il controllo degli stati ingressi e uscite: 2. Rubrica: 16 numeri. Ingressi programmabili in modalità ad impulso o a stato, condizionabili agli altri ingressi: 2. Ingressi condizionabili INT: 2. Uscite a collettore aperto: 1. Uscite a collettore aperto programmabili: 1. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 107mm. Dimensioni (A): 141mm. Dimensioni (P): 25mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 40PZ.

€ 412,000

TDC36

COMBINATORE TELEFONICO GSM 2IN/2OUT CON ALIMENTATORE/CARICABATTERIA

Per le antenne vedi la sezione merceologica Accessori - Antenne per combinatori GSM. Microfono incorporato. Modulo GSM. Ascolto ambientale da remoto. Messaggi SMS (128 car.): 2. Messaggi TXT (16 car.) per il controllo dello stato degli ingressi e uscite: 6. Ritardo programmabile singolarmente sugli ingressi. Possibilità di abbinare ad ogni numero telefonico uno, alcuni o tutti i canali del combinatore. Codici programmabili: Codice MASTER e Codice COMANDI: 2. Tamper di protezione antiapertura. Indicazione dell'intensità di segnale GSM e del gestore telefonico. Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili. Mascheramento ID chiamante. Canali: 2. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Menù di programmazione: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 400mA. Assorbimento in standby: 70mA. Messaggi vocali (16 sec.): 3. Messaggi vocali (2 sec.) per il controllo degli stati ingressi e uscite: 2. Rubrica: 16 numeri. Vano per batteria: 12V 7Ah (non inclusa). Alimentatore / caricabatteria: AL5 (incluso). Ingressi condizionabili INT: 2. Uscite relè a scambio programmabili: 1. Uscite a collettore aperto: 1. Uscite a collettore aperto programmabili: 1. Attivazione di una uscita con un solo squillo (chiamata senza risposta) da uno dei numeri presenti nella rubrica SMS, con il re-invio di uno squillo di conferma (funzione CLIP). Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 280mm. Dimensioni (A): 230mm. Dimensioni (P): 96mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 566,000

TDX16

COMBINATORE CON MESSAGGI PRE REGISTRATI

Combinatore telefonico completamente pre-programmato con messaggi vocali di allarme antifurto, assenza rete e tutti i menù guida vocali. Lettura credito, inoltro degli SMS ricevuti, reset del device da menù (senza togliere alimentazione). Microfono incorporato per la registrazione del messaggio di allarme. Modulo GSM. Comandi remoti per Inserimento, Disinserimento e Blocco ciclo Chiamate. Codici accesso Programmazione e Utente. Display alfanumerico con visualizzazione stato. Tamper di protezione antiapertura. Canali: 2. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Risponditore vocale con messaggi guida pre-registrati. Tensione nominale di alimentazione: 13Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 400mA. Assorbimento in standby: 70mA. Messaggi SMS pre-impostati per stato presenza rete, stato antifurto. Messaggi vocali pre-registrati per stato presenza rete , stato antifurto. Rubrica: 16 numeri. Antenna: ANTGSMX inclusa. Ingressi: 3 stati: inserimento,allarme,presenza rete. Uscita comando centrale per funzionamento ad impulsi (Serie XM) oppure ON/OFF (Serie TM). Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 107mm. Dimensioni (A): 141mm. Dimensioni (P): 25mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Conforme alla norma RoHS: Dichiarazione di conformità alle limitazioni dell'uso di sostanze pericolose regolamentate dalla direttiva 2002/95CE (RoHS) recepita con D.lgs 25 Luglio 2005 n° 151 (Articolo 5). Conforme alla norma RAEE: In alcuni paesi dell'Unione il prodotto non ricade nel campo di applicazione della legge nazionale di recepimento della direttiva WEEE, e quindi no è in essi vigente alcun obbligo di raccolta differenziata a fine vita.. Confezioni da 40PZ.

€ 391,000

Tappi per rivelatori ad incasso

IRTAB

TAPPO AVE BIANCO PREFORATO PER RIVELATORE AD INCASSO IRIN

Colore: bianco.

€ 6,000

IRTAN

TAPPO FORATO PER IRIN TIPO "AVE" COLORE ANTRACITE

Colore: antracite.

€ 6,000

IRTG

TAPPO GEWISS PER IRIN

Colore: bianco.

€ 6,000

IRTLCA

TAPPO LEGRAND CROSS ANTRACITE PER IRIN

Colore: antracite.

€ 6,000

IRTLCB

TAPPO LEGRAND CROSS BIANCO PER IRIN

Colore: bianco.

€ 6,000

IRTLVA

TAPPO LEGRAND VELA ANTRACITE PER IRIN

Colore: antracite.

€ 6,000

IRTLVB

TAPPO LEGRAND VELA BIANCO PER IRIN

Colore: bianco.

€ 6,000

IRTM

TAPPO MAGIC PER IRIN

Colore: bianco.

€ 6,000

IRTMX

TAPPO MATIX PER IRIN

Colore: bianco.

€ 6,000

IRTNL

TAPPO NUOVA LIVING PER IRIN

Colore: antracite.

€ 6,000

IRTVI

TAPPO VIMAR IDEA PER IRIN ANTRACITE

Colore: antracite.

€ 6,000

IRTVIB

TAPPO VIMAR IDEA PER IRIN BIANCO

Colore: bianco.

€ 6,000

IRTVP

TAPPO VIMAR PLANA PER IRIN

Colore: bianco.

€ 6,000

Tappi lettori chiavi prossimità

PXTAB
TAPPO AVE BIANCO PER PXR

Colore: bianco.

€ 6,000

PXTAN
TAPPO AVE NERO PER PXR

Colore: nero.

€ 6,000

PXTAX
TAPPO AXOLUTE SILVER PER PXR

Colore: silver.

€ 6,000

PXTAXA
TAPPO AXOLUTE ANTRACITE PER PXR

Colore: antracite.

€ 6,000

PXTG
TAPPO GEWISS PER PXR

Colore: bianco.

€ 6,000

PXTLCA
TAPPO LEGRAND CROSS ANTRACITE PER PXR

Colore: antracite.

€ 6,000

PXTLCB
TAPPO LEGRAND CROSS BIANCO PER PXR

Colore: bianco.

€ 6,000

PXTLVA
TAPPO LEGRAND VELA ANTRACITE PER PXR

Colore: antracite.

€ 6,000

PXTLVB
TAPPO LEGRAND VELA BIANCO PER PXR

Colore: bianco.

€ 6,000

PXTM
TAPPO MAGIC PER PXR

Colore: bianco.

€ 6,000

PXTMX
TAPPO MATIX PER PXR

Colore: bianco.

€ 6,000

PXTNL
TAPPO NUOVA LIVING PER PXR

Colore: antracite.

€ 6,000

PXTVI
TAPPO VIMAR IDEA PER PXR ANTRACITE

Colore: antracite.

€ 6,000

PXTVIB
TAPPO VIMAR IDEA PER PXR BIANCO

Colore: bianco.

€ 6,000

PXTVP
TAPPO VIMAR PLANA PER PXR

Colore: bianco.

€ 6,000

Antenne

ANTGSM
ANTENNA GSM 90°

€ 8,000

ANTGSM4
ANTENNA GSM CAVO 3MT + CONNETTORE SMA MASCHIO

€ 25,000

ANTGSM4X
ANTENNA GSM CAVO 2MT + CONNETTORE MCX MASCHIO

€ 25,000

ANTGSMX
ANTENNA GSM CAVO 3 MT + CONNETTORE MCX MASCHIO

€ 25,000

PR-ANT
PROLUNGA MASCHIO/FEMMINA SMA, 5 MT

€ 20,000

PR-ANTX
PROLUNGA GSM MASCHIO/FEMMINA MCX, 5 MT

€ 28,000

Moduli speciali

RX2412
RIDUTTORE DI TENSIONE DA 24VCC A 12VCC 1W

Regolazione della tensione in uscita. Possibilità di collegare in ingresso una tensione continua o alternata. Potenza max dissipabile: 1W. Tensione nominale in uscita: regolabile fino a 13Vcc. Tensione massima di ingresso: 24Vca/cc. Corrente massima erogabile: 1000mA a 12Vcc. Dimensioni (L): 16mm. Dimensioni (A): 11mm. Dimensioni (P): 72mm.

€ 18,000

SCH2R-24
SCHEDA 2 RELE' 12/24V CON COMANDO NEGATIVO

Corrente massima: 12Ah. Tensione nominale di alimentazione: 12/24Vcc/ca ±5%. Contatti relè: 2. Uscita relè: C/NC/NA.

€ 30,000

SCHDB
SCHEDA DOPPIO BILANCIAMENTO

Trimmer regolazione della sensibilità per ogni linea. Impulsi rilevabili: 1÷15. Grado di sicurezza: 1. Resistenza di bilanciamento: 15k. Classe ambientale: 2. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 50mA. Uscita allarme: C/NC/NA. Dimensioni (L): 77mm. Dimensioni (A): 67mm. Dimensioni (P): 28mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 40PZ.

€ 25,000

SCHSW
SCHEDA CONTAIMPULSI

Impulsi rilevabili: 1÷5. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 50mA. Uscita allarme: C/NC/NA. Dimensioni (L): 77mm. Dimensioni (A): 67mm. Dimensioni (P): 28mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 40PZ.

€ 19,000

TIMER12
TIMER 12V UNIVERSALE

Funzionamento: ritardato all'eccitazione del relè, ritardato all'eccitazione del relè con blocco, ritardato alla diseccitazione del relè. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc. Assorbimento normale: 40mA. Assorbimento in standby: 1mA. Durata della temporizzazione: 4÷180sec.. Portata dei contatti relè: 230Vca 7A. Dimensioni (L): 67mm. Dimensioni (A): 77mm. Dimensioni (P): 28mm. Confezioni da 40PZ.

€ 25,000

TIMER24
TIMER UNVERSALE 24VCA

Funzionamento: ritardato all'eccitazione del relè, ritardato all'eccitazione del relè con blocco, ritardato alla diseccitazione del relè. Tensione nominale di alimentazione: 24V~ ±5% 50Hz. Assorbimento normale: 40mA. Assorbimento in standby: 1mA. Durata della temporizzazione: 4÷180sec.. Portata dei contatti relè: 230Vca 7A. Dimensioni (L): 67mm. Dimensioni (A): 77mm. Dimensioni (P): 28mm. Confezioni da 24.

€ 25,000

Chiavi elettroniche

CKB
SCHEDA CHIAVE COMPATIBILE KEY BIT

€ 82,000

CKI/M
INSERITORE INCASSO MAGIC

€ 15,000

CKI/NL
INSERITORE PER CKD NUOVA LIVING

€ 15,000

SK
CHIAVE ELETTRONICA

Colore: grigio. Codice chiave a 32 bit autoprogrammabile. Contatti placcati in oro. Dimensioni (L): 50mm. Dimensioni (A): 30mm. Dimensioni (P): 22mm.

€ 11,900

SK100
SCHEDA PER CHIAVE ELETTRONICA

Codifica delle chiavi semplificata. Funzionamento: monostabile o bistabile. Generazione RANDOM del codice. Relé ausiliario per riconoscimento chiave falsa. Controllo esterno dei LED dell'inseritore. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 25mA. Assorbimento massimo: 80mA. Assorbimento minimo: 7mA. Distanza massima di funzionamento: 200mt. Portata dei contatti relè: 24V 1A. LED di segnalazione: 2. Uscita relè: C/NC/NA. Dimensioni (L): 52mm. Dimensioni (A): 72mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 40PZ.

€ 46,000

SK103
KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE

Scheda di controllo: 1x SK100. Inseritore: 1x SKI/M. Chiavi elettroniche: 3x SK. Grado di protezione: 1. Classe ambientale: 2. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 40PZ.

€ 61,000

SK103/L
KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE LIVING

Scheda di controllo: 1x SK100. Inseritore: 1x SKI/L. Chiavi elettroniche: 3x SK. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 40PZ.

€ 61,000

SK103/NL
KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE NL

Scheda di controllo: 1x SK100. Inseritore: 1x SKI/NLA. Chiavi elettroniche: 3x SK. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 40PZ.

€ 61,000

SK103/NLB
KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE CON INSERITORE LIVING LIGHT

Scheda di controllo: 1x SK100. Inseritore: 1x SKI/NLB. Chiavi elettroniche: 3x SK. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 40PZ.

€ 61,000

SK120
SCHEDA CONTROLLO ZONE PARZIALE

Codifica delle chiavi semplificata. Funzionamento: monostabile o bistabile. Generazione RANDOM del codice. Relé ausiliario per riconoscimento chiave falsa. Controllo esterno dei LED dell'inseritore. Relè attivati ciclicamente tramite l'inserimento prolungato della chiave, per l'esclusione di due zone a scelta: 2. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 20mA. Assorbimento massimo: 80mA. Assorbimento minimo: 7mA. Distanza massima di funzionamento: 200mt. Portata dei contatti relè: 24V 1A. LED di segnalazione: 2. Uscita relè: C/NC/NA. Dimensioni (L): 90mm. Dimensioni (A): 73mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 22PZ.

€ 65,000

SKI/L
INSERITORE PER CHIAVE SK (LIVING)

Colore: nero. Dimensioni: 1modulo serie Magic®. Confezioni da 500PZ.

€ 12,000

SKI/M
INSERITORE MAGIC PER CHIAVE SK

Colore: bianco. Dimensioni: 1modulo serie Magic®.

€ 12,000

SKI/NLA
INSERITORE PER CHIAVE SK (NUOVA LIVING) ANTRACITE

Colore: grigio scuro. Dimensioni: 1modulo serie Living International®.

€ 12,000

SKI/NLB
INSERITORE PER CHIAVE SK (NUOVA LIVING) BIANCO

Colore: bianco. Dimensioni: 1modulo serie Living Light®.

€ 12,000

SSKP
SPORTELLO DI SICUREZZA IN POLICARBONATO

Confezioni da 23PZ.

€ 35,000

TMP/NL
KIT TAMPER ANTIAPERTURA PER CASSETTE MURALI

Consente di proteggere l'apertura della cassetta murale dove viene installato l'inseritore per chiave elettronica. Necessario per la certificazione IMQ degli impianti PROTEC5X.

€ 10,000

Chiavi di prossimità

PX
CHIAVE DI PROSSIMITA'

Codice chiave a 32 bit programmabile. Funzionamento tramite avvicinamento (2-3cm) al lettore PXR. Nessun contatto soggetto ad usura. Dimensioni (L): 37mm. Dimensioni (A): 33mm. Dimensioni (P): 11mm.

€ 14,000

PX100
SCHEDA PER CHIAVE DI PROSSIMITA'

Codifica delle chiavi semplificata. Funzionamento: monostabile / bistabile / uomo presente. Generazione RANDOM del codice. Controllo esterno dei LED dell'inseritore. Lampeggio dei LED al riconoscimento di una chiave. Numero massimo di lettori PXR collegabili: 2. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 120mA. Distanza massima di collegamento dei lettori: 100mt. Portata dei contatti relè: 24V 1A. Uscita relè: C/NC/NA. Dimensioni (L): 70mm. Dimensioni (A): 72mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 46,000

PX200
SCHEDA PER CHIAVE DI PROSSIMITA' 24V

Codifica delle chiavi semplificata. Funzionamento: monostabile / bistabile. Generazione RANDOM del codice. Lampeggio dei LED al riconoscimento di una chiave. Numero massimo di lettori PXR collegabili: 2. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Disponibile anche nella versione a 13 Vcc (PX100). Tensione nominale di alimentazione: 24V~ ±5% 50Hz. Assorbimento massimo: 120mA. Distanza massima di collegamento dei lettori: 100mt. Portata dei contatti relè: 24V 1A. Uscita relè: C/NC/NA. Dimensioni (L): 90mm. Dimensioni (A): 146mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 40PZ.

€ 59,000

PXK
CHIAVE DI PROSSIMITA'

Funzionamento tramite avvicinamento (2-3cm) al lettore PXR. Nessun contatto soggetto ad usura. Dimensioni (L): 18mm. Dimensioni (A): 31mm. Dimensioni (P): 5mm.

€ 14,000

PXK103
KIT 1 PXK100 A 12V + 3 CHIAVI PXK

Confezioni da 40PZ.

€ 125,000

PXK203
KIT COMPOSTO DA 1 PXK200 + 1 PXR + 3 CHIAVI DI PROSSIMITÀ PXK A 24CC

Confezioni da 40PZ.

€ 133,000

PXKE103
KIT COMPOSTO DA 1 PXK100 + PXR + 3 CHIAVI DI PROSSIMITÀ PXK A 12V

Confezioni da 33PZ.

€ 133,000

PXKE203
KIT COMPOSTO DA 1 PX200+ 1 PXRE + 3 CHIAVI DI PROSSIMITÀ PXK A 24V

€ 134,000

PXR
MODULO RICEVITORE PER PX

Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Inseribile in tutti i tappi ad incasso delle serie commerciali (bTicino, Ave, Legrand, Vimar, ecc.). Dimensioni (L): 18mm. Dimensioni (A): 32mm. Dimensioni (P): 30mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 84PZ.

€ 41,000

PXRE
LETTORE PX A MURO

Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 4. Dimensioni (L): 42mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P): 24mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 47,000

Tastiere

KB
SCHEDA DI CONTROLLO

Codici operatore programmabili: 2: 1÷6 cifre. Funzionamento: monostabile bistabile e combinato. Collegamento con tastiere supplementari: tramite 4 fili. Sistema di trasmissione dati: DTMF. Numero massimo di tastiere collegabili: 4. Canali di uscita: 2. Grado di sicurezza: 1. Utilizzabile in abbinamento alla KBC, KBM, KBT o KBSS per inserimento/disinserimento impianti d'allarme, controllo accessi, etc. Classe ambientale: 2. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 50mA. Ingressi per controllo LED della tastiera. Uscita relè: C/NC/NA. Dimensioni (L): 90mm. Dimensioni (A): 70mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 40PZ.

€ 46,000

KB24
SCHEDA DI CONTROLLO 24VCC/CA

Codici operatore programmabili: 2 da 1÷6 cifre. Funzionamento: monostabile bistabile e combinato. Collegamento con tastiere supplementari: tramite 4 fili. Sistema di trasmissione dati: DTMF. Numero massimo di tastiere collegabili: 4. Canali di uscita: 2. Grado di sicurezza: 1. Utilizzabile in abbinamento alla KBC, KBM, KBT o KBSS per inserimento/disinserimento impianti d'allarme, controllo accessi, etc. Classe ambientale: 2. Tensione nominale di alimentazione: 24Vcc ±5%. Assorbimento normale: 50mA. Ingressi per controllo LED della tastiera. Uscita relè: 2 C/NA/NC 1A. Dimensioni (L): 90mm. Dimensioni (A): 70mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 40PZ.

€ 51,000

KBC

TASTIERA ELETTRONICA ALLUMINIO

Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Colore: nero. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 4. Tastiera numerica: 12 tasti. Sistema di trasmissione dati in DTMF. Collegamento alla scheda di controllo KB: 4 fili + 2 fili tamper antistrappo. Assorbimento massimo: 10mA. LED di segnalazione: 2. Grado protezione del contenitore: IP54. Contenitore: alluminio verniciato in polvere epossidica. Dimensioni (L): 70mm. Dimensioni (A): 100mm. Dimensioni (P): 21mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 52PZ.

€ 136,000

KBC/BOX

CUSTODIA IN METALLO PER KBC

Materiale: lamiera elettrozincata e verniciata con polvere epossidica.

€ 9,500

KBM

TASTIERA ELETTRONICA IN METALLO

Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Grado di protezione: IP43. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 3. Buzzer. Tastiera numerica: 12 tasti. Sistema di trasmissione dati in DTMF. Collegamento alla scheda di controllo KB: 4 fili. Pannello: alluminio serigrafato. Assorbimento massimo: 50mA. LED di segnalazione: 2. Contenitore: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Dimensioni (L): 74mm. Dimensioni (A): 112mm. Dimensioni (P): 42mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 18PZ.

€ 84,000

KBSS

TASTIERA CON SPORTELLO DI SICUREZZA

Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Chiave meccanica di chiusura. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 3. Buzzer. Tastiera numerica: 12 tasti. Sistema di trasmissione dati in DTMF. Collegamento alla scheda di controllo KB: 4 fili. Pannello: alluminio serigrafato. Assorbimento massimo: 50mA. LED di segnalazione: 2. Grado protezione del contenitore: IP44. Contenitore: cassetta di sicurezza in ferro. Dimensioni (L): 144mm. Dimensioni (A): 92mm. Dimensioni (P): 50mm.

€ 113,000

KBT

TASTIERA ELETTRONICA

Colore: nero. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Buzzer. Tastiera numerica: 12 tasti. Sistema di trasmissione dati in DTMF. Collegamento alla scheda di controllo KB: 4 fili. Pannello: alluminio serigrafato. LED di segnalazione: 2. Grado protezione del contenitore: IP4X. Contenitore: placchetta a scelta vedi pag.. Dimensioni (L): 110mm. Dimensioni (A): 75mm. Dimensioni (P): 20mm. Dimensioni: 3 moduli della Serie Living International® / light. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 18PZ.

€ 66,000

Sirene

SA200LX

SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IN ACCIAIO INOX

Test di funzionamento al collegamento della batteria. Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Attivazione per caduta di alimentazione. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 4. Tensione nominale di alimentazione: 13,8Vcc ±5%. Assorbimento in standby: 10mA. Assorbimento in allarme: 1,9A. Vano per batteria: 12V 7Ah (non inclusa). Viti: acciaio INOX. Livello di pressione sonora: 100dB(A) @ 3mt. Frequenza fondamentale: 1237Hz. Grado protezione del contenitore: IP34. Fusibile di protezione lampada. Fusibili di protezione alimentazione. Contenitore: Acciaio galvanizzato con doppio coperchio di protezione. Contenitore interno: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 210mm. Dimensioni (A): 240mm. Dimensioni (P): 100mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 154,000

SA310

SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ

Base interna in ABS rinforzato. Test di funzionamento al collegamento della batteria. Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Attivazione per caduta di alimentazione. Colore: bianco. Tensione nominale di alimentazione: 13,8Vcc ±5%. Assorbimento in standby: 10mA. Assorbimento in allarme: 1,9A. Vano per batteria: 12V 2Ah (non inclusa). Viti: acciaio INOX. Livello di pressione sonora: 100dB(A) @ 3mt. Frequenza fondamentale: 1237Hz. Grado protezione del contenitore: IP34. Fusibile di protezione lampada. Fusibili di protezione alimentazione. Contenitore: ABS con lampeggiatore in policarbonato. Contenitore interno: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 205mm. Dimensioni (A): 246mm. Dimensioni (P): 103mm. Conforme al 2° livello della CEI79-2.

€ 105,000

SA320

SIRENA AUTOALIMENTATA CON COMANDO NEGATIVO

Comando con funzione negativa. Base interna in ABS rinforzato. Test di funzionamento al collegamento della batteria. Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Attivazione per caduta di alimentazione. Colore: bianco. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 4. Tensione nominale di alimentazione: 13,8Vcc ±5%. Assorbimento in standby: 10mA. Assorbimento in allarme: 1,9A. Vano per batteria in tampone: 12V 2Ah (non inclusa). Viti: acciaio INOX. Livello di pressione sonora: 100dB(A) @ 3mt. Frequenza fondamentale: 1237Hz. Grado protezione del contenitore: IP34. Fusibile di protezione lampada. Fusibili di protezione alimentazione. Contenitore: ABS con lampeggiatore in policarbonato. Contenitore interno: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 205mm. Dimensioni (A): 246mm. Dimensioni (P): 103mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 105,000

SP30R

SIRENA ELETTRONICA PIEZOELETTRICA PER INTERNO ROSSA

Suono modulato. Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Colore: rosso. Tensione nominale di alimentazione: 13,8Vcc. Assorbimento massimo: 140mA. Livello di pressione sonora: 99dB(A) @ 3mt. Frequenza fondamentale: 3585Hz. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 135mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 43mm. Confezioni da 40PZ.

€ 34,000

SP31
SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ

Suono modulato. Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Tensione nominale di alimentazione: 13,8Vcc. Assorbimento massimo: 140mA. Livello di pressione sonora: 99dB(A) @ 3mt. Frequenza fondamentale: 3585Hz. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 135mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 43mm. Confezioni da 40PZ.

€ 34,000

W18
MICROSIRENA ELETTRONICA PIEZOELETTRONICA

Tensione nominale di alimentazione: 6/15Vcc. Assorbimento normale: 80mA. Livello di pressione sonora: 100dB(A) @ 1mt. Contenitore: ABS con staffa di fissaggio. Dimensioni (L): 55mm. Dimensioni (A): 72mm. Dimensioni (P): 55mm.

€ 8,000

Segnalatori

LAMP230A
LAMPEGGIATORE 230V COLORE ARANCIO

Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione della lampada: 230V. Assorbimento normale: 170mA. Assorbimento massimo: 230mA. Potenza della lampada: 40W. Lampada: ad incandescenza. Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Grado protezione del contenitore: IP44. Dimensioni (A): 100mm. Dimensioni (Ø): 90mm.

€ 25,000

LAMP230R
LAMPEGGIATORE 230V COLORE ROSSO

Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione della lampada: 230V. Assorbimento normale: 170mA. Assorbimento massimo: 230mA. Potenza della lampada: 40W. Lampada: ad incandescenza. Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: LURAN ad alta resistenza. Grado protezione del contenitore: IP44. Dimensioni (A): 100mm. Dimensioni (Ø): 90mm.

€ 25,000

LAMP24A
LAMPEGGIATORE 24V ARANCIONE

Protezione contro l'inversione di polarità. Tensione nominale di alimentazione: 24Vcc ±5%. Tensione della lampada: 24V. Assorbimento normale: 1A. Assorbimento massimo: 1,2A. Potenza della lampada: 25W. Lampada: ad incandescenza. Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Grado protezione del contenitore: IP44. Dimensioni (A): 100mm. Dimensioni (Ø): 90mm.

€ 25,000

PULSAR12A
LAMPEGGIATORE STROBO 12V ARANCIO

Protezione contro l'inversione di polarità. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Tensione della lampada: 12V. Assorbimento normale: 200mA. Assorbimento massimo: 250mA. Potenza della lampada: 6W. Lampada: stroboscopica. Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Grado protezione del contenitore: IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 75mm. Dimensioni (Ø): 90mm.

€ 28,000

PULSAR12B
LAMPEGGIATORE STROBO 12V BLU

Protezione contro l'inversione di polarità. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Tensione della lampada: 12V. Assorbimento normale: 200mA. Assorbimento massimo: 250mA. Potenza della lampada: 6W. Lampada: stroboscopica. Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Grado protezione del contenitore: IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 75mm. Dimensioni (Ø): 90mm.

€ 28,000

PULSAR12R
LAMPEGGIATORE STROBO 12V ROSSO

Protezione contro l'inversione di polarità. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Tensione della lampada: 12V. Assorbimento normale: 200mA. Assorbimento massimo: 250mA. Potenza della lampada: 6W. Lampada: stroboscopica. Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Grado protezione del contenitore: IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 75mm. Dimensioni (Ø): 90mm.

€ 28,000

PULSAR230A
LAMPEGGIATORE STROBO 230V ARANCIO

Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione della lampada: 230V. Assorbimento normale: 22mA. Assorbimento massimo: 25mA. Potenza della lampada: 6W. Lampada: stroboscopica. Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Grado protezione del contenitore: IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 75mm. Dimensioni (Ø): 90mm.

€ 28,000

PULSAR230B
LAMPEGGIATORE STROBO 230V BLU

Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione della lampada: 230V. Assorbimento normale: 22mA. Assorbimento massimo: 25mA. Potenza della lampada: 6W. Lampada: stroboscopica. Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Grado protezione del contenitore: IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 75mm. Dimensioni (Ø): 90mm.

€ 28,000

PULSAR230R
LAMPEGGIATORE STROBO 230V ROSSO

Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione della lampada: 230V. Assorbimento normale: 22mA. Assorbimento massimo: 25mA. Potenza della lampada: 6W. Lampada: stroboscopica. Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Grado protezione del contenitore: IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 75mm. Dimensioni (Ø): 90mm.

€ 28,000

PULSAR24A

LAMPEGGIATORE STROBO 24V ARANCIO

Protezione contro l'inversione di polarità. Corrente iniziale limitata dal circuito esterno fino alla carica del condensatore (durata tipica 50 microS). Corrente a 500 microSecondi: 300mA. Picco di corrente ad ogni lampeggio: 1,5A per 20 microSecondi circa. Corrente per la carica dei condensatori: f 13,5 kHz 50mA picco. Corrente massima: 185mA (valore efficace). Tensione nominale di alimentazione: 24Vcc ±5%. Tensione della lampada: 24V. Assorbimento normale: 150mA (24Vcc). Assorbimento massimo: 400mA (24Vca). Potenza della lampada: 6W. Lampada: stroboscopica. Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Grado protezione del contenitore: IP44. Grado protezione del contenitore (con staffa): IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 75mm. Dimensioni (Ø): 90mm.

€ 28,000

PULSAR24R

LAMPEGGIATORE STROBO 24V ROSSO

Protezione contro l'inversione di polarità. Corrente iniziale limitata dal circuito esterno fino alla carica del condensatore (durata tipica 50 microS). Corrente a 500 microSecondi: 300mA. Picco di corrente ad ogni lampeggio: 1,5A per 20 microSecondi circa. Corrente per la carica dei condensatori: f 13,5 kHz 50mA picco. Corrente massima: 185mA (valore efficace). Tensione nominale di alimentazione: 24Vcc ±5%. Tensione della lampada: 24V. Assorbimento normale: 150mA (24Vcc). Assorbimento massimo: 400mA (24Vca). Potenza della lampada: 6W. Lampada: stroboscopica. Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Grado protezione del contenitore: IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 75mm. Dimensioni (Ø): 90mm.

€ 28,000

SEF

SEGNALATORE OTTICO/SONORO CON SCRITTA A LED "ALLARME FURTO"

Attivazione per caduta di alimentazione (se autoalimentato a batteria). Funzione lampeggiante o fissa. Tonalità allarme acustico: 2. Livelli sonori allarme: 2. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento in allarme: 270mA. Vano per batteria: 12V 0,8Ah (non inclusa). Livello di pressione sonora: (@ 1m) min:65dB(A) max: 84dB(A). Contenitore: coperchio in policarbonato trasparente di colore rosso. Contenitore interno: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Dimensioni (L): 310mm. Dimensioni (A): 110mm. Dimensioni (P): 50mm.

€ 150,000

SEN

SEGNALATORE OTTICO/SONORO CON SCRITTA A LED NEUTRO 12V

Attivazione per caduta di alimentazione (se autoalimentato a batteria). Funzione lampeggiante o fissa. Tonalità allarme acustico: 2. Livelli sonori allarme: 2. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento in allarme: 270mA. Vano per batteria: 12V 0,8Ah (non inclusa). Livello di pressione sonora: (@ 1m) min:65dB(A) max: 84dB(A). Contenitore: coperchio in policarbonato trasparente di colore rosso. Contenitore interno: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Dimensioni (L): 310mm. Dimensioni (A): 110mm. Dimensioni (P): 50mm.

€ 145,000

SSN

SEGNALATORE OTTICO/SONORO NEUTRO 12/24VCC

Lampeggiante con segnalazione acustica oppure luce fissa. Livelli sonori allarme: 1. Tensione nominale di alimentazione: da 12 a 24Vcc. Assorbimento massimo: 65mA. Livello di pressione sonora: 75dB(A) @ 1mt (24V). Contenitore: coperchio in policarbonato trasparente di colore rosso. Contenitore interno: ABS. Dimensioni (L): 292mm. Dimensioni (A): 123mm. Dimensioni (P): 50mm.

€ 80,000

TAS

SEGNALATORE OTTICO/SONORO CON SCRITTA A LED "THEFT ALARM"

Attivazione per caduta di alimentazione (se autoalimentato a batteria). Funzione lampeggiante o fissa. Tonalità allarme acustico: 2. Livelli sonori allarme: 2. Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento in allarme: 270mA. Vano per batteria: 12V 0,8Ah (non inclusa). Livello di pressione sonora: (@ 1m) min:65dB(A) max: 84dB(A). Contenitore: coperchio in policarbonato trasparente di colore rosso. Contenitore interno: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Dimensioni (L): 310mm. Dimensioni (A): 110mm. Dimensioni (P): 50mm.

€ 150,000

Alimentatori e caricabatterie

AL100

CARICABATTERIA 100MA

Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità. Supporto: 3 moduli su barra DIN. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita: 13Vcc ±10%. Corrente massima erogabile: 100mA. Fusibile in ingresso: 250mA tipo F. Fusibile in uscita: 315mA tipo T. Dimensioni (L): 53mm. Dimensioni (A): 116mm. Dimensioni (P): 61mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 40PZ.

€ 37,000

AL24AC

ALIMENTATORE 24VAC

Supporto: 3 moduli su barra DIN. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita: 24V~ ±10% 50Hz. Corrente massima erogabile: 250mA. Dimensioni (L): 53mm. Dimensioni (A): 116mm. Dimensioni (P): 61mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 28,000

AL324

ALIMENTATORE/CARICABATTERIA 24VCC 3A

Da installare all'interno di un contenitore tipo TM4AL. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita: 24Vcc ±5%. Corrente massima erogabile: 3A. Batteria in tampone: 2x12V 7Ah (non inclusa). Fusibile sul primario del trasformatore: 500mA. Fusibile sul secondario del trasformatore: 4A. Dimensioni (L): 195mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 150mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 210,000

ALBAT121DIN

ALIMENTATORE CON BATTERIA 12V 1AH SU BARRA DIN

Supporto: 9 moduli DIN. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita: 12Vcc ±10%. Corrente massima erogabile: 350mA (con batteria completamente carica) + 800mA della batteria interna. Batteria in tampone: 12V 0,8Ah. Fusibile in ingresso: 250mA. Fusibile in uscita: 1A. Dimensioni (L): 157mm. Dimensioni (A): 114mm. Dimensioni (P): 61mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 51,000

BAT121DIN

BATTERIA 12V 1AH SU BARRA DIN

Dimensioni (L): 157mm (9 moduli DIN). Dimensioni (A): 114mm. Dimensioni (P): 60mm. Dimensioni: 9 moduli DIN.

€ 36,000

TM25/24

ALIMENTATORE CARICABATTERIA 24VCC

Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita: 26Vcc ±5%. Corrente massima erogabile: 1000mA. Batteria in tampone: 2x12V 7Ah (non inclusa). Fusibile sul primario del trasformatore: 250mA tipo F. Fusibile sul secondario del trasformatore: 2A tipo F. Dimensioni (L): 74mm. Dimensioni (A): 57mm. Dimensioni (P): 120mm. Confezioni da 21PZ.

€ 65,000

TM4AL

CONTENITORE PER AL324

Spazio interno per due batterie 12V 7,5Ah. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 265mm. Dimensioni (P): 120mm.

€ 82,000

TMCOL

CONTENITORE ALIMENTATORE BARRIERA

Dimensioni (L): 96mm. Dimensioni (A): 260mm. Dimensioni (P): 77mm.

€ 72,000

TOR1815

TRASFORMATORE TOROIDALE 18Vac

€ 50,000

Batterie al piombo

B12V100A

BATTERIA AL PIOMBO 12V 100Ah COBAT INCLUSO

Resistenza interna: 7,4mohm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione di ricarica: 13,5/13,8V. Capacità: 100Ah. Unità per confezione: 1pz. Dimensioni (L): 407mm. Dimensioni (A): 240mm. Dimensioni (P): 173mm.

€ 690,000

B12V2A

BATTERIA AL PIOMBO 12V 2Ah COBAT INCLUSO

Massima corrente di ricarica: 55mohm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione di ricarica: 13,5/13,8V. Capacità: 2Ah. Unità per confezione: 8pz. Dimensioni (L): 178mm. Dimensioni (A): 60mm. Dimensioni (P): 34mm.

€ 23,700

B12V7A

BATTERIA AL PIOMBO 12V 7Ah COBAT INCLUSO

Massima corrente di ricarica: 22mohm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione di ricarica: 13,5/13,8V. Capacità: 7Ah. Unità per confezione: 8pz. Dimensioni (L): 151mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 65mm.

€ 37,000

B12V80A

BATTERIA AL PIOMBO 12V 80Ah COBAT INCLUSO

Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione di ricarica: 13,5/13,8V. Capacità: 80Ah. Unità per confezione: 1pz.

€ 480,000

B6V1.2A

BATTERIA AL PIOMBO 6V 1.2Ah COBAT INCLUSO

Massima corrente di ricarica: 0,3Ah. Tensione nominale di alimentazione: 6V. Tensione di ricarica: 6,7/6,9V. Capacità: 1,3Ah. Unità per confezione: 40pz. Dimensioni (L): 97mm. Dimensioni (A): 94mm. Dimensioni (P): 25mm.

€ 11,300

B6V4.5A

BATTERIA AL PIOMBO 6V 4.5Ah COBAT INCLUSO

Resistenza interna: 40ohm. Massima corrente di ricarica: 1Ah. Tensione nominale di alimentazione: 6V. Tensione di ricarica: 6,7/6,9V. Capacità: 4,5Ah. Unità per confezione: 20pz. Dimensioni (L): 70mm. Dimensioni (A): 101mm. Dimensioni (P): 47mm.

€ 13,900

Cavo

10S

CAVO ALLARME 10X0,22+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 10. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 1,070

12S

CAVO ALLARME 12X0,22+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 12. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 1,270

14S
CAVO ALLARME 14X0,22+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 14. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 1,900

20S
CAVO ALLARME 20X0,22+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 20. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 3,180

2B
CAVO ALLARME 2X0,50+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,50mm: 2. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 0,830

2B10
CAVO ALLARME 10X0,22+2X0,50+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 10. Conduttori 0,50mm: 2. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 1,800

2B12
CAVO ALLARME 12X0,22+2X0,50+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 12. Conduttori 0,50mm: 2. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 2,020

2B1C
CAVO ALLARME 2X0,50+1X1,00+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,50mm: 2. Conduttori 1mm: 1. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22 II. Confezioni da 100MT.

€ 1,190

2B2
CAVO ALLARME 2X0,22+2X0,50+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 2. Conduttori 0,50mm: 2. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 0,760

2B2XM
CAVO ALLARME 1X1,00+2X0,50+2X0,22+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 2. Conduttori 0,50mm: 2. Conduttori 1mm: 1. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 1,480

2B4
CAVO ALLARME 4X0,22+2X0,50+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 4. Conduttori 0,50mm: 2. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 0,910

2B6
CAVO ALLARME 6X0,22+2X0,50+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 6. Conduttori 0,50mm: 2. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 1,140

2B8
CAVO ALLARME 8X0,22+2X0,50+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 8. Conduttori 0,50mm: 2. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 1,320

2K10
CAVO ALLARME 10X0,22+2X0,75+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 10. Conduttori 0,75mm: 2. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 1,460

2K12
CAVO ALLARME 12X0,22+2X0,75+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 12. Conduttori 0,75mm: 2. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 1,540

2K14
CAVO ALLARME 14X0,22+2X0,75+T+S

Conduttori 0,22mm: 14. Conduttori 0,75mm: 2. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 2,610

2K2
CAVO ALLARME 2X0,22+2X0,75+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 2. Conduttori 0,75mm: 2. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 1,020

2K4
CAVO ALLARME 4X0,22+2X0,75+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 4. Conduttori 0,75mm: 2. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 1,180

2K6
CAVO ALLARME 6X0,22+2X0,75+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 6. Conduttori 0,75mm: 2. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 1,360

2K8
CAVO ALLARME 8X0,22+2X0,75+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 8. Conduttori 0,75mm: 2. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 1,370

2KFC
CAVO ANTIFIAMMA 2X0,75+T+S GR3 ROSSO

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,75mm: 2. Terra + schermo. Grado di isolamento: 3. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22 II. Confezioni da 100MT.

€ 1,200

2RFC
CAVO ANTIFIAMMA 2X1,50+T+S GR3 ROSSO

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 1,5mm: 2. Terra + schermo. Grado di isolamento: 3. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22 II. Confezioni da 100MT.

€ 2,190

2S
CAVO ALLARME 2X0,22+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 2. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 0,380

3B
CAVO ALLARME 3X0,50+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,50mm: 3. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 1,000

4B
CAVO ALLARME 4X0,50+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,50mm: 4. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 1,190

4S
CAVO ALLARME 4X0,22+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 4. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 0,510

6S
CAVO ALLARME 6X0,22+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 6. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 0,710

8S
CAVO ALLARME 8X0,22+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 8. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 0,870

FTM90HM1/5
CAVO RESISTENTE AL FUOCO 2X1,50 ROSSO EN50200

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 1,5mm: 2. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 3,240

HCAVOHUB
CAVO PER BARRIERE (MATASSA 200 MT.)

Conduttori 0,35mm: 2. Conduttori 0,75mm: 2. Lunghezza: 200mt.

€ 489,080

MCX
CAVO MICROCOASSIALE 75 OHM

Impedenza: 75ohm. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 0,890

MCX2B

CAVO MICROCOASSIALE 75 OHM + 2X0,50

Conduttori 0,50mm: 2. Impedenza: 75ohm. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 1,770

MCX2C

CAVO MICROCOASSIALE 75 OHM + 2X1,00

Conduttori 1mm: 2. Impedenza: 75ohm. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 2,180

MCX2R

CAVO MICROCOASSIALE 75 OHM + 2X1,50

Conduttori 1,5mm: 2. Impedenza: 75ohm. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 2,830

MCX5S

CAVO MICROCOASSIALE 75 OHM + 5X0,22

Conduttori 0,35mm: 5. Impedenza: 75ohm. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 2,730

RG59MIL

CAVO COASSIALE RG 59 TYPE

Impedenza: 75ohm. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 1,140

RG59MILM

CAVO COASSIALE RG 59 MIL A NORMA MILITARE

Confezioni da 100MT.

€ 1,880

UTPCAT5

CAVO CAT. 5E 4X2XAWG24/1 PVC

Cavo rigido. Conduttori 0,50mm: 8. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Confezioni da 100MT.

€ 1,020

Serie TH

Telecamere bullet

THC5636B

TELECAMERA BULLET 600TVL, 12 Hi POWER LED, 3,6MM, IR CUT REMOVIBILE TRUE NIGHT AND DAY

Numero di Led: 12. Sensore: 1/3 Hi-Sensivity Image Sensor. Shutter elettronico: PAL 1/50 - 1/100,000 Sec.. Illuminazione minima: 0 lux (IR accesi). Filtro IR-CUT: rimovibile. Ottica: 3,6mm (asferica). Distanza max IR: 15mt. Controllo automatico del guadagno (AGC): ON. Bilanciamento del bianco: AUTO. Funzionamento "NIGHT and DAY". Sistema Video: PAL. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo (IR ON): 120mA. Risoluzione: 600 Linee TV Hi Resolution. Numero di pixel: PAL: 762(H) x 504(V). Rapporto segnale/rumore: >50dB. Grado protezione del contenitore: IP67. Uscita video: 1V p-p, 75Ω. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (A): 58mm. Dimensioni (P): 160mm. Dimensioni (Ø): 56mm.

€ 108,000

THC636B

TELECAMERA BULLET 600TVL, 3.6MM, 25 IR LED, SENSORE 1/3° SONY HI-SENSITIVE, NIGHT AND DAY

Numero di Led: 24. Sensore: 1/3 SONY. Sensore di immagine Hi-sensitivity. Shutter elettronico: PAL 1/50 - 1/100,000 Sec.. Illuminazione minima: 0 lux (IR accesi). Ottica: 3,6mm (asferica). Compensazione del controluce. Distanza max IR: 20 ÷ 25mt. Controllo automatico del guadagno (AGC): ON. Bilanciamento del bianco: AUTO. Funzionamento "NIGHT and DAY": Controllo CDS. Sistema Video: PAL. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo (IR ON): 250mA. Risoluzione: 600 Linee TV. Numero di pixel: 752(O) x 582(V). Rapporto segnale/rumore: >48dB. Grado protezione del contenitore: IP66. Uscita video: 1V p-p, 75Ω. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +50°C. Dimensioni (A): 57mm. Dimensioni (P): 60mm. Dimensioni (Ø): 56mm.

€ 147,000

THC72812B

TELECAMERA BULLET EFFIO E IR OSD VARIFOCAL 2.8-12MM, 42 LED (820nm), 700 TVL,MENU OSD, HLC (ECLIPSE)

Numero di Led: 42. Sensore: 1/3" SONY Super HAD. Funzione HLC - ECLIPSE. Shutter elettronico: automatico / manuale - 1/50-1/100.000s. Illuminazione minima: 0 lux (IR accesi). Ottica: 2,8~12mm. Funzionamento Privacy. Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Distanza max IR: 25/40mt. Staffa inclusa con passaggio cavi. Bilanciamento del bianco automatico (AWB). Bilanciamento del bianco: AUTO. Funzionamento "NIGHT and DAY": elettronico. Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Sistema Video: PAL. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo (IR ON): 450mA. Menù OSD. Risoluzione: 700 TVL. Numero di pixel: 752(O) x 582(V). Rapporto segnale/rumore: >55db. Grado protezione del contenitore: IP66. Uscita video: 1V p-p, 75Ω. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +50°C. Dimensioni (L): 80mm. Dimensioni (A): 90mm. Dimensioni (P): 290mm.

€ 260,000

THC736B

TELECAMERA BULLET EFFIO E IR (890NM), 3.6MM, 700TVL, 24LED,MENU OSD, HLC (ECLIPSE)

Numero di Led: 24. Sensore: 1/3" SONY Super HAD. Funzione HLC - ECLIPSE. Shutter elettronico: automatico / manuale - 1/50-1/100.000s. Illuminazione minima: 0 lux (IR accesi). Ottica: 3,6mm. Funzionamento Privacy. Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Distanza max IR: 10/20mt. Staffa inclusa con passaggio cavi. Bilanciamento del bianco automatico (AWB). Bilanciamento del bianco: AUTO. Funzionamento "NIGHT and DAY": elettronico. Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Sistema Video: PAL. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo (IR ON): 450mA. Menù OSD. Risoluzione: 700 TVL. Numero di pixel: 752(O) x 582(V). Rapporto segnale/rumore: >55db. Grado protezione del contenitore: IP66. Uscita video: 1V p-p, 75Ω. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +50°C. Dimensioni (L): 60mm. Dimensioni (A): 63mm. Dimensioni (P): 80mm.

€ 181,000

THC7550B

TELECAMERA BULLET SONY EX VIEW 960H,OSD, VARIFOCAL 5-50MM AI, 700TVL, FILTRO MECCANICO, 36LED

Numero di Led: 36. Sensore: 1/3 SONY EX-View 960H CCD. Shutter elettronico: automatico / manuale - 1/50-1/100.000s. Illuminazione minima: 0 lux (IR accesi). Ottica: 2,8~12mm (asferica). Funzionamento Privacy. Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Distanza max IR: 30/40mt. Bilanciamento del bianco automatico (AWB). WDR (Wide Dynamic Range). Controllo automatico del guadagno (AGC). Bilanciamento del bianco: AUTO. Funzionamento "NIGHT and DAY": Controllo CDS. Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Sistema Video: PAL. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo (IR ON): 290mA. Menù OSD. Risoluzione: 700 TVL. Numero di pixel: 976(O) x 582(V). Rapporto segnale/rumore: ≥ 52dB. Grado protezione del contenitore: IP67. Uscita video: 1V p-p, 75Ω. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +50°C. Dimensioni (A): 75mm. Dimensioni (P): 216mm. Dimensioni (Ø): 73mm.

€ 339,000

THCS600VB

BULLET STARLIGHT 600TVL, SONY SUPER HAD II 600 TVL, 2.8-10MM, DIP SWITCH AI/AE, AWC/ATW, MIRRO H/V,B BLC E AGC DSP HITACHI 14BIT

Sensore: 1/3 SONY Super HAD II. Shutter elettronico: automatico / manuale - 1/50-1/120.000s. Illuminazione minima: 0,00035Lux. DRC (Dynamic Range Control): ON/OFF. Tecnologia STARLIGHT. Ottica: 2,8~10mm (asferica). Compensazione del controluce automatico (BLC). Controllo automatico del guadagno (AGC): +26dB max. Bilanciamento del bianco: AUTO. Funzionamento "NIGHT and DAY". Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Sistema Video: PAL. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo (IR ON): 80mA. Risoluzione: 600 Linee TV. Numero di pixel: 752(O) x 582(V). Rapporto segnale/rumore: >52dB. Funzione 'mirror' per visualizzazione riflessa. Grado protezione del contenitore: IP67. Uscita video: 1.0Vp-p / 75 ohm. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +50°C. Dimensioni (A): 63mm. Dimensioni (P): 162mm. Dimensioni (Ø): 60mm.

€ 504,000

THCS650VB

BULLET STARLIGHT SONY SUPER HAD II 650TVL 960H,IR CUT,VARIFOCAL 2.8-10MM ASFERICA,IR CUT, RS485 E OSD, ATW AWC MIRROR AGC BLC

Sensore: 1/3 SONY Super HAD II. Shutter elettronico: automatico / manuale - 1/50-1/120.000s. Illuminazione minima: 0,00001 lux @F1.2. DRC (Dynamic Range Control): ON/OFF. Tecnologia STARLIGHT. Ottica: 2,8~10mm (asferica). Compensazione del controluce automatico (BLC). Controllo automatico del guadagno (AGC): +26dB max. Bilanciamento del bianco: AUTO. Funzionamento "NIGHT and DAY". Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Sistema Video: PAL. Funzione Eclipse: ON/OFF. Tensione nominale di alimentazione: 12/24VAC. Assorbimento massimo (IR ON): 110mA. Risoluzione: 650 TVL. Numero di pixel: 752(O) x 582(V). Rapporto segnale/rumore: >52dB. Funzione 'mirror' per visualizzazione riflessa. Grado protezione del contenitore: IP67. Uscita video: 1.0Vp-p / 75 ohm. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +50°C. Dimensioni (A): 63mm. Dimensioni (P): 216mm. Dimensioni (Ø): 60mm.

€ 651,000

Telecamere box

THCS600VBOX

TELECAMERA BOX STARLIGHT 600TVL,CCD SONY SUPER HAD II DIP SWITCH AI-AE-AWC-ATW-BLC-FLK E MIRROR, DSP HITACHI 14BIT

Sensore: 1/3 SONY Super HAD II. Sistema di scansione: PAL / NTSC. Shutter elettronico automatico (AES). Illuminazione minima: 0,00025 lux. Tecnologia STARLIGHT. Comunicazione: RS485,PELCO-D. Funzionamento Privacy. Controllo automatico del guadagno (AGC). Funzionamento "NIGHT and DAY". Funzione Eclipse. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento normale: 2,5W. Menù OSD. Risoluzione: 600 Linee TV. Numero di pixel: 752(O) x 582(V) (PAL), 768(O) x 494(V) (NTSC). Sincronizzazione: interna. Funzione 'mirror' per visualizzazione riflessa. Uscita video: 1.0Vp-p / 75 ohm. Correzione di gamma: 0,45. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +50°C.

€ 317,000

Telecamere dome

THC636D

TELECAMERA DOME 36 IR LED,600TVL, 3.6mm, SENSORE CMOS HD COLOR HI-SENSITIVE

Numero di Led: 36. Sensore: 1/3 CMOS HD COLOR. Shutter elettronico: PAL 1/50 - 1/100,000 Sec.. Illuminazione minima: 0 lux (IR accesi). Iride: fissa. Filtro IR-CUT elettronico. Ottica: 3,6mm. Distanza max IR: 25/30mt. Controllo automatico del guadagno (AGC): AUTO. Bilanciamento del bianco: AUTO. Funzionamento "NIGHT and DAY". Sistema Video: PAL. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo (IR ON): 290mA. Risoluzione: 600 Linee TV. Numero di pixel: 752(O) x 582(V). Rapporto segnale/rumore: >48dB (AGC off). Grado protezione del contenitore: IP66. Uscita video: 1V p-p, 75Ω. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +50°C. Dimensioni (A): 86mm. Dimensioni (Ø): 120mm.

€ 159,000

THC636MD

TELECAMERA MINI DOME 12 IR LED, 600TVL, 3.6mm, SENSORE SONY

Numero di Led: 12. Sensore: 1/3 SONY. Shutter elettronico: PAL 1/50 - 1/100,000 Sec.. Illuminazione minima: 0Lux (12 LED accesi). Iride: fissa. Ottica: 3,6mm. Distanza max IR: 10mt. Controllo automatico del guadagno (AGC): AUTO. Bilanciamento del bianco: AUTO. Funzionamento "NIGHT and DAY". Sistema Video: PAL. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo (IR ON): 140mA. Risoluzione: 600 Linee TV. Numero di pixel: 752(O) x 582(V). Rapporto segnale/rumore: >48dB (AGC off). Grado protezione del contenitore: IP66. Uscita video: 1V p-p, 75Ω. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +60°C. Dimensioni (A): 57mm. Dimensioni (Ø): 59mm.

€ 210,000

THC72812D

TELEC. DOME OSD 42 IR LED (850nm),700 TVL,2.8-12mm,CCD SONY SUPER HAD, CHIPSET EFFIO E,MENU OSD, HLC (ECLIPSE)

Numero di Led: 42. Sensore: 1/3" SONY Super HAD. Funzione HLC - ECLIPSE. Shutter elettronico: PAL 1/50 - 1/100,000 Sec.. Illuminazione minima: 0 lux (IR accesi). Iride: fissa. Ottica: 2,8~12mm. Funzionamento Privacy. Distanza max IR: 20/30mt. Compensazione del controluce (BLC/ATW). Controllo automatico del guadagno (AGC): AUTO. Bilanciamento del bianco: AUTO. Sistema Video: PAL. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo (IR ON): 360mA. Menù OSD. Risoluzione: 700 TVL. Numero di pixel: 752(O) x 582(V). Rapporto segnale/rumore: >50dB (ACG off). Grado protezione del contenitore: IP66. Uscita video: 1V p-p, 75Ω. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +50°C. Dimensioni (A): 86mm. Dimensioni (Ø): 120mm.

€ 266,000

THC736D

TELECAMERA DOME 24 IR LED,700 TVL, 3.6MM, CCD SONY SUPER HAD, CHIPSET EFFIO E, MENU OSD, HLC (ECLIPSE)

Numero di Led: 24. Sensore: 1/3" SONY Super HAD. Funzione HLC - ECLIPSE. Shutter elettronico: PAL 1/50 - 1/100,000 Sec.. Illuminazione minima: 0 lux (IR accesi). Iride: fissa. Ottica: 3,6mm. Funzionamento Privacy. Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Distanza max IR: 10/20mt. Controllo automatico del guadagno (AGC): AUTO. Bilanciamento del bianco: AUTO. Sistema Video: PAL. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo (IR ON): 260mA. Menù OSD. Risoluzione: 700 TVL. Numero di pixel: 795(O) x 596(V). Rapporto segnale/rumore: >52dB. Grado protezione del contenitore: IP66. Uscita video: 1V p-p, 75Ω. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +50°C. Dimensioni (A): 70mm. Dimensioni (Ø): 110mm.

€ 192,000

THCS600VD

TELECAMERA DOME, STARLIGHT II 600TVL, 2.8-10MM,CCD 1/3" SONY SUPER HAD II, DSP HITACHI 14BIT, ANTIVANDALO

Sensore: 1/3 SONY Super HAD II. Shutter elettronico: PAL 1/50 - 1/100,000 Sec.. Illuminazione minima: 0,00035Lux. Iride: regolabile. Tecnologia STARLIGHT II. Ottica: 2,8~10mm (asferica). Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Controllo automatico del guadagno (AGC): AUTO. Bilanciamento del bianco: AUTO. Sistema Video: PAL. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo (IR ON): 90mA. Risoluzione: 600 Linee TV. Numero di pixel: 795(O) x 596(V). Rapporto segnale/rumore: >50dB (ACG off). Funzione 'mirror' per visualizzazione riflessa. Grado protezione del contenitore: IP66. Uscita video: 1V p-p, 75Ω. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +50°C. Dimensioni (A): 75mm. Dimensioni (Ø): 110mm.

€ 504,000

THCS650VD

TELECAMERA DOME STARLIGHT II,650TVL 960H, 2.8-10MM, FILTRO IR MECCANICO, RS485 E OSD, DSP HITACHI 16BIT, ANTIVANDALO

Sensore: 1/3 SONY EX-View 960H CCD. Shutter elettronico: PAL 1/50 - 1/100,000 Sec.. Illuminazione minima: 0,0001lux. Iride: regolabile. Filtro meccanico per l'infrarossi (IR-CUT filter). Tecnologia STARLIGHT II. Ottica: 2,8~10mm (asferica). Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Controllo automatico del guadagno (AGC): AUTO. Bilanciamento del bianco: AUTO. Sistema Video: PAL. Tensione nominale di alimentazione: 12/24VAC. Assorbimento massimo (IR ON): 150mA. Menù OSD. Risoluzione: 650 TVL. Numero di pixel: 976(O) x 582(V). Rapporto segnale/rumore: >50dB (ACG off). Funzione 'mirror' per visualizzazione riflessa. Grado protezione del contenitore: IP66. Uscita video: 1V p-p, 75Ω. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +50°C. Dimensioni (A): 98mm. Dimensioni (Ø): 128mm.

€ 685,000

Telecamere speed dome

THC5510SDI

TELECAMERA MINI SPEED DOME DA INTERNO A SOFFITTO, ZOOM 10X+12x DGT, 3.8~38MM, SENS. CCD 1/4" SONY EX VIEW, 540/600TVL, 0.7LUX

Condizionamento termico: con riscladamento e ventilazione. Porta di comunicazione: RS485. Sensore: 1/4 SONY Ex View. Funzione Auto flip: 0°~120°/sec. Shutter elettronico: automatico / manuale - 1/50-1/100.000s. Sensibilità: 0,7lux 0.01 F 1.6. Regolazione orizzontale: 360° endless - 01° a 200° /sec. Regolazione verticale: 90° - 0.1°. Compensazione del controluce. Controllo automatico del guadagno (AGC): automatico / manuale. Funzionamento "NIGHT and DAY": IR CUT rimovibile. Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Sistema Video: PAL. Zoom ottico: 10x. Zoom digitale: 12x. Tensione nominale di alimentazione: 24V. Assorbimento massimo: 30W. Menù OSD. Funzione PATTERNS (RONDA). I/O Allarmi: 2\1. Funzione HOME PARKING. Risoluzione: 600 Linee TV. Numero di pixel: 752(O) x 582(V). Rapporto segnale/rumore: >50dB. Protocolli: PELCO, D/P, DAHUA. Posizioni memorizzabili (preset): 200. Grado protezione del contenitore: IP64. Uscita video: 1.0Vp-p / 75 ohm. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +50°C. Dimensioni (A): 189mm. Dimensioni (Ø): 152mm. Numero di zona Privacy Mask: 8.

€ 1.535,000

THC5510SDI-I

MINI SPEED DOME DA INTERNO AD INCASSO, CCD 1/4" SONY EX VIEW 600TVL,OTTICA 10x, 3.8~38mm + 12X dgt, 0.7Lux

Porta di comunicazione: RS485. Sensore: 1/3 SONY Ex-View CCD. Funzione Auto flip: 0°~180°. Shutter elettronico: Automatico o manuale 1/3~1/10.000s. Sensibilità: 0,7lux 0.01 F 1.6. Regolazione orizzontale: 0°~360° endless / 0.1°~250°/s. Regolazione verticale: 2°~90°. Compensazione del controluce. Controllo automatico del guadagno (AGC): automatico / manuale. Funzionamento "NIGHT and DAY": IR CUT rimovibile. Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Sistema Video: PAL. Zoom ottico: 10x. Zoom digitale: 12x. Tensione nominale di alimentazione: 24V. Assorbimento massimo: 30W. Menù OSD. Funzione PATTERNS (RONDA). I/O Allarmi: 2\1. Funzione HOME PARKING. Risoluzione: 540/650TVL. Refresh in registrazione. Numero di pixel: 752(O) x 582(V). Rapporto segnale/rumore: >50dB. Protocolli: PELCO, D/P, DAHUA. Posizioni memorizzabili (preset): 255/80 preset. Grado protezione del contenitore: IP64. Uscita video: 1.0Vp-p / 75 ohm. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +50°C. Dimensioni (A): 169mm. Dimensioni (Ø): 155mm. Numero di zona Privacy Mask: 8.

€ 1.412,000

THC5523SD

SPEED DOME ENDLESS PER ESTERNO,600 TVL ZOOM OTTICO 23X 3.9-89.7mm,SONY SUPER HAD II,EFFIO,WDR, 5 SCAN,8 TOUR,5 PATTERN

Condizionamento termico: con riscladamento e ventilazione. Porta di comunicazione: RS485. Sensore: 1/3 SONY Super HAD II. Funzione Auto flip: 0°~180°. Shutter elettronico: automatico / manuale - 1/50-1/100.000s. Sensibilità: 0,01lux - 0,001 lux F 1.6. Funzionamento Privacy. Regolazione orizzontale: 0°~360° endless / 0.1°~250°/s. Regolazione verticale: 2°~90°. Compensazione del controluce automatico (BLC). Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Controllo automatico del guadagno (AGC): automatico / manuale. Funzionamento "NIGHT and DAY": IR CUT rimovibile. Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Sistema Video: PAL. Funzione Auto Scan. Zoom ottico: 23x. Zoom digitale: 16x. Tensione nominale di alimentazione: 24V. Assorbimento massimo: 25W. Menù OSD. Staffa non inclusa. Funzione PATTERNS (RONDA). Funzione HOME PARKING. Risoluzione: 650 TVL. Numero di pixel: 752(O) x 582(V). Rapporto segnale/rumore: >50dB. Protocolli: Pelco Pe D, Dahua con auto acquisizione. Posizioni memorizzabili (preset): 255/80 preset. Funzione 'mirror' per visualizzazione riflessa. Funzione 'freeze'. Grado protezione del contenitore: IP66. Uscita video: 1.0Vp-p / 75 ohm. Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +60°C. Dimensioni (A): 325mm. Dimensioni (Ø): 222mm. Numero di zona Privacy Mask: 24.

€ 1.600,000

THC5536SD

SPEED DOME ENDLESS PER ESTERNO,600 TVL ZOOM OTTICO 36X 3.9-122mm,SONY SUPER HAD II,EFFIO S,WDR, 5 SCAN,8 TOUR,5 PATTERN

Condizionamento termico: con riscladamento e ventilazione. Porta di comunicazione: RS485. Sensore: 1/4" CCD SONY SUPER HAD II. Funzione Auto flip: 0°~180°. Shutter elettronico: Automatico o manuale 1/1~1/100.000s. Sensibilità: 0,01lux - 0,0001 lux F 1.6. Funzionamento Privacy. Regolazione orizzontale: 1°~160°. Regolazione verticale: 2°~90°. Compensazione del controluce automatico (BLC). Controllo automatico del guadagno (AGC): automatico / manuale. Funzionamento "NIGHT and DAY": IR CUT rimovibile. Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Sistema Video: PAL. Funzione Auto Scan. Zoom ottico: 36x. Zoom digitale: 16x. Tensione nominale di alimentazione: 24V~ ±5%. Assorbimento massimo: 35W. Staffa non inclusa. Funzione PATTERNS (RONDA). Funzione HOME PARKING. Risoluzione: 600/650 TVL. Numero di pixel: 752(O) x 582(V). Rapporto segnale/rumore: >50dB. Protocolli: PELCO, D/P, DAHUA. Posizioni memorizzabili (preset): 255/80 preset. Funzione 'mirror' per visualizzazione riflessa. Funzione 'freeze'. Grado protezione del contenitore: IP66. Uscita video: 1.0Vp-p / 75 ohm. Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +60°C. Dimensioni (A): 325mm. Dimensioni (Ø): 222mm. Numero di zona Privacy Mask: 32.

€ 1.972,000

THC5536SDIR

New!!

SPEED DOME ENDLESS DA ESTERNO14 IR 80MT ZOOM OTTICO 36X + ZOOM DIGITALE 16X 600/650 TVL 3.9- 122mm, 5 SCAN,8 TOUR,5 PATTERN

Numero di Led: 14. Condizionamento termico: con riscladamento e ventilazione. Porta di comunicazione: RS485. Sensore: 1/4" CCD SONY SUPER HAD II. Funzione Auto flip: 0°~180°. Shutter elettronico: Automatico o manuale 1/1~1/100.000s. Sensibilità: 0,01lux - 0,0001 lux F 1.6. Funzionamento Privacy. Regolazione orizzontale: 1°~160°. Regolazione verticale: 2°~90°. Compensazione del controluce automatico (BLC). Controllo automatico del guadagno (AGC): automatico / manuale. Funzionamento "NIGHT and DAY": IR CUT rimovibile. Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Sistema Video: PAL. Funzione Auto Scan. Zoom ottico: 36x. Zoom digitale: 16x. Tensione nominale di alimentazione: 24V~ ±5%. Assorbimento massimo: 35W. Staffa non inclusa. Funzione PATTERNS (RONDA). I/O Allarmi: 7/2. Funzione HOME PARKING. Risoluzione: 600/650 TVL. Numero di pixel: 752(O) x 582(V). Rapporto segnale/rumore: >50dB. Protocolli: PELCO, D/P, DAHUA. Posizioni memorizzabili (preset): 255/80 preset. Funzione 'mirror' per visualizzazione riflessa. Funzione 'freeze'. Grado protezione del contenitore: IP66. Uscita video: 1.0Vp-p / 75 ohm. Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +60°C. Dimensioni (A): 382mm. Dimensioni (Ø): 230mm. Numero di zona Privacy Mask: 32.

€ 3.085,000

THKC3V

TASTIERA DI CONTROLLO PER TELECAMERE SPEED DOME

Distanza massima di controlli in RS485: 1,2km. Porta di comunicazione: RS485. Telecamere gestibili: fino a 255. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Menù OSD. Protocolli: Pelco P/D, 2400, 4800, 9600Bps. Dimensioni (L): 133mm. Dimensioni (A): 190mm. Dimensioni (P): 64mm.

€ 380,000

Telecamere pinhole

THC4236P

TELECAMERA PINHOLE 3.6MM MICRO CCD 420TVL, 1.0 LUX, 1/4 SHARP

Sensore: 1/4 SHARP CCD. Illuminazione minima: 0,1lux. Lente: 3,7mm. Assorbimento: 100mA. Compensazione del controluce automatico (BLC). Controllo automatico del guadagno (AGC). Bilanciamento del bianco: automatico. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Risoluzione: 420 Linee TV. Rapporto segnale/rumore: >52dB. Sincronizzazione: interna. Uscita video: 1V p-p, 75Ω. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +50°C. Dimensioni (L): 34mm. Dimensioni (A): 34mm.

€ 77,000

THCS637P

TELECAMERA PINHOLE 3,7MM STARLIGHT 600TVL 0,00035LUX

Sensore: 1/3 SONY Super color. Sistema di scansione: PAL / NTSC. Shutter elettronico automatico (AES). Illuminazione minima: 0,00035Lux. Lente: 3,7mm. Tecnologia STARLIGHT. Compensazione del controluce automatico (BLC). Controllo automatico del guadagno (AGC). Funzionamento "NIGHT and DAY". Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 90mA. Risoluzione: 600 Linee TV. Numero di pixel: 752(O) x 582(V) (PAL), 768(O) x 494(V) (NTSC). Rapporto segnale/rumore: 52dB(Min)60dB(TYP) (AGC OFF). Sincronizzazione: interna. Correzione di gamma: 0,45. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +50°C. Dimensioni (L): 36,5mm. Dimensioni (A): 37mm. Dimensioni (P): 20mm.

€ 368,000

TVC410C

RIVELATORE IR CON TELECAMERA A COLORI E SENSORE 1/3" CCD SONY

Sensore: SONY 1/3" CCD colore. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Sistema di scansione: PAL. Shutter elettronico automatico (AES): 1/50 ÷ 1/100.000sec.. Illuminazione minima: 0.5Lux @ F=2.0. Completo di snodo anti-disorientamento. Sensibilità automatica in funzione dei cambiamenti di temperatura. Sensibilità regolabile: tramite trimmer. Ottica: Pin-Hole 2,8mm (F=2). Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 170mA. Fasci della lente: 14 (su 3 livelli orizzontali). Angolo di copertura frontale (PIR): H: 90°; V: 60°. Copertura: 8mt. Risoluzione verticale: 420 Linee TV. Numero di pixel: 582 (O) x 512(V). Rapporto segnale/rumore: >48dB. LED di segnalazione allarme. Sincronizzazione: interna. Uscita video: 1Vp-p / 75ohm - composito. Correzione di gamma: >0,45. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 99mm. Dimensioni (P): 60mm. Confezioni da 35PZ.

€ 242,000

Telecamere IP

THC13IP

TELECAMERA IP 1.3 MEGAPIXEL

Porta di comunicazione: RS485. Sensore: CMOS 1/3 APTINA progressive scan. Shutter elettronico: automatico / manuale. Iride: Fisso. Funzione SNAPSHOT, push alarm. Sensibilità: 0,1lux. Controllo remoto: tramite PC su porta LAN (massimo 10 utenti simultanei). Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Ottica: 3,6mm. Staffe di montaggio: inclusa. Funzionamento Privacy. Segnalazione evento: motion detector, con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento. Compensazione del controluce automatico (BLC). Funzionamento "NIGHT and DAY". Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Sistema Video: PAL. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 6W. Compressione video: H264 o MJpeg / Duale. Software VKD-PSS e VKD-DMSS incluso. Angolo di visualizzazione: 70° (46° con 6mm, / 35° con 8mm). Risoluzione massima: Primario: 1.3Mp 1280x960 a 12Fps o 1280x720 a 25Fps Secondario: D1 a 25Fps. Rapporto segnale/rumore: >50dB. Protocolli: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF. Grado protezione del contenitore: IP66. Protezione anti-vandalo. Temperatura di funzionamento: 10°C ÷ +60°C. Dimensioni (P): 84mm. Dimensioni (Ø): 65mm. Portata: 10 ÷ 20mt.

€ 459,000

THC20IP

TELECAMERA BULLET IP DA ESTERNO, OTTICA 3.3-12MM, 2 MEGAPIXEL

Porta di comunicazione: RS485. Sensore: CMOS 1/3 APTINA progressive scan. Shutter elettronico: automatico / manuale. Iride: automatico. Funzione SNAPSHOT, push alarm. Sensibilità: 0,1lux. Controllo remoto: tramite PC su porta LAN (massimo 10 utenti simultanei). Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Ottica: 2,8~12mm. Staffe di montaggio: inclusa. Funzionamento Privacy. Segnalazione evento: motion detector, con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento. Compensazione del controluce automatico (BLC). Funzionamento "NIGHT and DAY". Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Sistema Video: PAL. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 10W. Compressione video: H264 o MJpeg / Duale. Software VKD-PSS e VKD-DMSS incluso. Angolo di visualizzazione: 92° (wide) - 27,2° (tele). Risoluzione massima: Primario: 1.3Mp 1280x960 a 12Fps. Rapporto segnale/rumore: >50dB. Protocolli: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF. Grado protezione del contenitore: IP66. Protezione anti-vandalo. Temperatura di funzionamento: 10°C ÷ +60°C. Dimensioni (P): 306mm. Dimensioni (Ø): 105mm. Portata: 10 ÷ 20mt.

€ 1.071,000

THC360IP

TELECAMERA PER SISTEMA VIDEOCONTROLLO IP, 1.3MP,LENTE 360° CON SENSORE IR, DA INTERNO (STAFFA NON INCLUSA)

Porta di comunicazione: RS485. Sensore: CMOS 1/3 APTINA progressive scan. Shutter elettronico: automatico / manuale. Iride: Fisso. Funzione SNAPSHOT, push alarm. Sensibilità: 0,1lux. Controllo remoto: tramite PC su porta LAN (massimo 10 utenti simultanei). Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Ottica: 360°. Staffe di montaggio: inclusa. Funzionamento Privacy. Segnalazione evento: motion detector, con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento. Compensazione del controluce automatico (BLC). Funzionamento "NIGHT and DAY". Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Sistema Video: PAL. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 6W. Compressione video: H264 o MJpeg / Duale. Software VKD-PSS e VKD-DMSS incluso. Angolo di visualizzazione: 70° (46° con 6mm, / 35° con 8mm). Risoluzione massima: Primario: 1.3Mp 1280x960 a 12Fps o 1280x720 a 25Fps Secondario: D1 a 25Fps. Rapporto segnale/rumore: >50dB. Protocolli: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF. Grado protezione del contenitore: IP66. Protezione anti-vandalo. Temperatura di funzionamento: 10°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 64mm. Dimensioni (A): 65mm. Dimensioni (P): 84mm. Portata: 10 ÷ 20mt.

€ 1.586,000

THC360IPE

TELECAMERA PER SISTEMA VIDEOCONTROLLO IP 1.3 MP, LENTE 360° , SENSORE IR, DA ESTERNO (STAFFA NON INCLUSA)

Porta di comunicazione: RS485. Sensore: CMOS 1/3 APTINA progressive scan. Shutter elettronico: automatico / manuale. Iride: Fisso. Funzione SNAPSHOT, push alarm. Sensibilità: 0,1lux. Controllo remoto: tramite PC su porta LAN (massimo 10 utenti simultanei). Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Ottica: 360°. Staffe di montaggio: inclusa. Funzionamento Privacy. Segnalazione evento: motion detector, con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento. Compensazione del controluce automatico (BLC). Funzionamento "NIGHT and DAY". Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Sistema Video: PAL. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 6W. Compressione video: H264 o MJpeg / Duale. Software VKD-PSS e VKD-DMSS incluso. Angolo di visualizzazione: 70° (46° con 6mm, / 35° con 8mm). Risoluzione massima: Primario: 1.3Mp 1280x960 a 12Fps o 1280x720 a 25Fps Secondario: D1 a 25Fps. Rapporto segnale/rumore: >50dB. Protocolli: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF. Grado protezione del contenitore: IP66. Protezione anti-vandalo. Temperatura di funzionamento: 10°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 64mm. Dimensioni (A): 65mm. Dimensioni (P): 84mm. Portata: 10 ÷ 20mt.

€ 1.620,000

THC36IP

TELECAMERA PER SISTEMA VIDEOCONTROLLO IP, 1,3 MP,OTTICA 3.6 MM, SENSORE IR DA INTERNO (STAFFA INCLUSA)

Porta di comunicazione: RS485. Sensore: CMOS 1/3 APTINA progressive scan. Shutter elettronico: automatico / manuale. Iride: Fisso. Funzione SNAPSHOT, push alarm. Sensibilità: 0,1lux. Controllo remoto: tramite PC su porta LAN (massimo 10 utenti simultanei). Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Ottica: 3,6mm. Staffe di montaggio: inclusa. Funzionamento Privacy. Segnalazione evento: motion detector, con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento. Compensazione del controluce automatico (BLC). Funzionamento "NIGHT and DAY". Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Sistema Video: PAL. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 6W. Compressione video: H264 o MJpeg / Duale. Software VKD-PSS e VKD-DMSS incluso. Angolo di visualizzazione: 70° (46° con 6mm, / 35° con 8mm). Risoluzione massima: Primario: 1.3Mp 1280x960 a 12Fps o 1280x720 a 25Fps Secondario: D1 a 25Fps. Rapporto segnale/rumore: >50dB. Protocolli: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF. Grado protezione del contenitore: IP66. Protezione anti-vandalo. Temperatura di funzionamento: 10°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 64mm. Dimensioni (A): 65mm. Dimensioni (P): 84mm. Portata: 10 ÷ 20mt.

€ 1.164,000

THC36IPE

TELECAMERA PER SISTEMA VIDEOCONTROLLO IP,1,3 MP, OTTICA 3.6 MM SENSORE IR, DA ESTERNO (STAFFA INCLUSA)

Porta di comunicazione: RS485. Sensore: CMOS 1/3 APTINA progressive scan. Shutter elettronico: automatico / manuale. Iride: Fisso. Funzione SNAPSHOT, push alarm. Sensibilità: 0,1lux. Controllo remoto: tramite PC su porta LAN (massimo 10 utenti simultanei). Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Ottica: 3,6mm. Staffe di montaggio: inclusa. Funzionamento Privacy. Segnalazione evento: motion detector, con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento. Compensazione del controluce automatico (BLC). Funzionamento "NIGHT and DAY". Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Sistema Video: PAL. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 6W. Compressione video: H264 o MJpeg / Duale. Software VKD-PSS e VKD-DMSS incluso. Angolo di visualizzazione: 70° (46° con 6mm, / 35° con 8mm). Risoluzione massima: Primario: 1.3Mp 1280x960 a 12Fps o 1280x720 a 25Fps Secondario: D1 a 25Fps. Rapporto segnale/rumore: >50dB. Protocolli: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF. Grado protezione del contenitore: IP66. Protezione anti-vandalo. Temperatura di funzionamento: 10°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 64mm. Dimensioni (A): 65mm. Dimensioni (P): 84mm. Portata: 10 ÷ 20mt.

€ 1.239,000

THCIP23SD

SPEED DOME IP. ZOOM OTTICO 23X 3.9-89.7mm,CMOS 600 TVL, H264/MJPEG

Sensore: CMOS 1/4 APTINA progressive scan. Funzione Auto flip. Shutter elettronico: automatico / manuale. Programmatore orario. Iride: automatico / manuale. Sensibilità: 0,5lux. Controllo remoto: tramite PC su porta LAN (massimo 10 utenti simultanei). Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Funzionamento Privacy. Compensazione del controluce automatico (BLC). Funzionamento "NIGHT and DAY". Funzionamento "Wide Dynamic Range". Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Sistema Video: PAL. Funzione Auto Scan. Zoom ottico/digitale: 23x ottico, 10x digitale / f 3.6-82.8mm/F 1.6-3.8. Tensione nominale di alimentazione: 24V~ ±5%. Assorbimento massimo: 25W. Menù OSD. Compressione video: H264 o MJpeg / Duale. Funzione PATTERNS (RONDA). Funzione HOME PARKING. Angolo di visualizzazione: 53,5° (wide) - 2,62° (tele). Angolo di rotazione verticale: 2°~90°. Numero di pixel: 720(O) x 576(V) pixels. Rapporto segnale/rumore: >50dB. Protocolli: Pelco Pe D, Dahua con auto acquisizione. Archiviazione dati: 1 SD CARD (max 32GB). Funzione 'mirror' per visualizzazione riflessa. Funzione 'freeze'. Grado protezione del contenitore: IP66. Uscita video: 1.0Vp-p / 75 ohm. Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 58mm. Dimensioni (A): 69mm. Dimensioni (P): 140mm.

€ 1.632,000

Obiettivi

THO2812

OBIETTIVO A FOCALE VARIABILE 2.8-12MM, F1.2-F360, 90.5°-33.6°, CS, DC AUTO

€ 203,000

THO385

OBIETTIVO A FOCALE VARIABILE 3-8.5MM, F1.0-F360, 90.5°-33.6°, CS, DC AUTO

€ 168,000

THO7550

OBIETTIVO A FOCALE VARIABILE 7.5-50MM, F1.3-F360, 36.6°-5.64°, CS, DC AUTO

€ 242,000

Obiettivi per telecamere IP

THOIP28

OBIETTIVO PER TELECAMERE THC360IP, THC360IPE, THC36IP E THC36IPE, F=2.8 MM, F2.0, 98° (SENZA FILTRO IR)

€ 53,000

THOIP28IR

OBIETTIVO PER TELECAMERE THC360IP, THC360IPE, THC36IP E THC36IPE, F=2.8 MM, F2.0, 98°, FILTRO IR

€ 53,000

DVR con H264

THV216H264

DVR 16 Canali PENTAPLEX FULL D1 Real Time H.264 LAN Interfaccia.

Condizionamento termico: forzato con ventola. Porta di comunicazione: 1x RJ45 10M/100M Ethernet. Categorie: PENTAPLEX (live, registrazione, riproduzione, backup, accesso remoto). Funzione Watermark. Compatibilità telecamere: video composito fino a 720x576, 625TVL. Registrazione e Backup su HDD SATA: 1 (fino a 2TB). Sistema operativo: linux. Login / privacy: Personalizzabili (max 20 utenti simultanei). Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 10w (senza disco). Compressione video/audio: H.264 / G.711. Eventi / Segnalazioni: motion detector, video loss, antimascheramento, errore/assenza disco, conflitto di rete, anomalia alimentazione, log, pop up su allarme, tour ciclico, push alarm. Connessione di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server. Software CMS, vMeye per Mobile. RS485 per controlli PTZ. Risoluzione: SXGA (1280x1024) / HD720 (1280x720) / XGA (1024x768). Risoluzione massima/frame rete in registrazione: 25fps/16ch. Porte USB: 2 porte (1 per il mouse, 1 per backup). Formato video: NTSC (525 linee, 60f/s), PAL (625 linee, 50f/s). Ingressi video: 16 canali, 1 Vp-p 75ohm BNC. Uscita video: 1 VGA, 1 TV BNC, 1 HDMI. Audio in/out: 4in/1out. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 255,5mm. Dimensioni (A): 42mm. Dimensioni (P): 227mm. Accessori: telecomando, mouse.

€ 538,000

THV24H264

DVR 4 Canali PENTAPLEX FULL D1 Real Time H.264 LAN Interfaccia WIFI e 3G

Condizionamento termico: fanless. Porta di comunicazione: 1x RJ45 10M/100M Ethernet. Categorie: PENTAPLEX (live, registrazione, riproduzione, backup, accesso remoto). Funzione Watermark. Compatibilità telecamere: video composito fino a 720x576, 625TVL. Registrazione e Backup su HDD SATA: 1 porta (fino a 4TB). Sistema operativo: linux. Login / privacy: Personalizzabili (max 20 utenti simultanei). Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 10w (senza disco). Compressione video/audio: H.264 / G.711. Eventi / Segnalazioni: motion detector, video loss, antimascheramento, errore/assenza disco, conflitto di rete, anomalia alimentazione, log, pop up su allarme, tour ciclico, push alarm. Connessione di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server. Software PC/Mobile PSS, iDMSS (Apple), gDMSS (Android), DMSS (BlackBerry, WindowsMobile, WindowsPhone, Symbian). Risoluzione: SXGA (1280x1024) / HD720 (1280x720) / XGA (1024x768) / FULL HD (1920x1080). Risoluzione massima/frame rete in registrazione: 25fps/4ch. Porte USB: 2 porte (1 per il mouse, 1 per backup). Formato video: NTSC (525 linee, 60f/s), PAL (625 linee, 50f/s). Ingressi video: 4 canali, 1 Vp-p 75ohm BNC. Uscita video: 1 VGA, 1 TV BNC. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 325mm. Dimensioni (A): 45mm. Dimensioni (P): 245mm. Accessori: telecomando, mouse.

€ 249,000

THV28H264

DVR 8 Canali PENTAPLEX FULL D1 Real Time H.264 LAN Interfaccia WIFI e 3G

Condizionamento termico: fanless. Porta di comunicazione: 1x RJ45 10M/100M Ethernet. Categorie: PENTAPLEX (live, registrazione, riproduzione, backup, accesso remoto). Funzione Watermark. Compatibilità telecamere: video composito fino a 720x576, 625TVL. Registrazione e Backup su HDD SATA: 1 porta (fino a 4TB). Sistema operativo: linux. Login / privacy: Personalizzabili (max 20 utenti simultanei). Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 10w (senza disco). Compressione video/audio: H.264 / G.711. Eventi / Segnalazioni: motion detector, video loss, antimascheramento, errore/assenza disco, conflitto di rete, anomalia alimentazione, log, pop up su allarme, tour ciclico, push alarm. Connessione di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server. Software PC/Mobile PSS, iDMSS (Apple), gDMSS (Android), DMSS (BlackBerry, WindowsMobile, WindowsPhone, Symbian). Risoluzione: SXGA (1280x1024) / HD720 (1280x720) / XGA (1024x768) / FULL HD (1920x1080). Risoluzione massima/frame rete in registrazione: 25fps/8ch. Porte USB: 2 porte (1 per il mouse, 1 per backup). Formato video: NTSC (525 linee, 60f/s), PAL (625 linee, 50f/s). Ingressi video: 8 canali, 1 Vp-p 75ohm BNC. Uscita video: 1 VGA, 1 TV BNC. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 325mm. Dimensioni (A): 45mm. Dimensioni (P): 245mm. Accessori: telecomando, mouse.

€ 482,000

DVR professionali H264 e 960H

THV316H960

DVR 16 Canali 960H Real-Time Multitraccia LAN Interfaccia H3G Uscita HDMI

Condizionamento termico: forzato con ventola. Porta di comunicazione: 1x RJ45 / WIFI 3G: 1 da 10/100/1.000Mbps. Categorie: PENTAPLEX (opera simultaneamente con le funzioni Live. Monitoring. Recording. Playback. Networking & Archiving). Funzione digital zoom, NTP, UPNP (auto configurazione router), riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse. Compatibilità telecamere: video composito fino a 960x576, 750TVL. Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM) anche con playback. Registrazione e Backup su HDD SATA: 2, (fino a 4TB x2). Funzionalità associabili ad evento allarme: Registrazione, Buzzer, Email, FTP upload, Uscita allarme, PTZ. Bit Rate: 48~4096Kbps per canale con CBR o VBR. Telecomando e mouse: inclusi. Sistema operativo: linux. Invio e-mail automatico su attivazione allarmi. Login / privacy: Personalizzabili (max 20 utenti simultanei). Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 20w (senza disco). Menù OSD: Italiano, Inglese. Compressione video/audio: H.264 / G711a, G711u, PCM. Eventi / Segnalazioni: motion detector, video loss, antimascheramento, errore/assenza disco, conflitto di rete, anomalia alimentazione, log, pop up su allarme, tour ciclico, push alarm. Connessione di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP - SERVER DDNS: No IP, DynDns, XM LIVE. Software PC/Mobile PSS, iDMSS (Apple), gDMSS (Android), DMSS (BlackBerry, WindowsMobile, WindowsPhone, Symbian). RS485 per controlli PTZ. Banda massima: Rec 16Mbps, Tx 16Mbps, Live 16Mbps. Risoluzione uscite video: SXGA (1280x1024) / HD720 (1280x720) / XGA (1024x768) / FULL HD (1920x1080). Risoluzione massima/frame rete in registrazione: 25fps/16ch. Risoluzione in registrazione: 16ch in Effio 960H (CIF/QCIF in sub streaming). Porte USB: 2 porte (1 per il mouse, 1 per backup). Formato video: PAL / NTSC. Ingressi allarme: 16. Ingressi video: 16 canali, 1 Vp-p 75ohm BNC. Uscite allarme: 3 bidirezionali. Audio in/out: 4in/1out + 1 bidirezionale. Uscite video: 16 / Split /1/4/8/9/16 su VGA + HDMI + BNC + SPOT a matrice. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 375mm. Dimensioni (A): 50mm. Dimensioni (P): 285mm. Accessori: telecomando, mouse.

€ 1.642,000

THV34H960

DVR 4 CANALI 960H REAL-TIME MULTITRACCIA LAN INTERFACCIA H3G Uscita HDMI

Condizionamento termico: forzato con ventola. Porta di comunicazione: 1x RJ45 / WIFI 3G: 1 da 10/100/1.000Mbps. Categorie: PENTAPLEX (opera simultaneamente con le funzioni Live. Monitoring. Recording. Playback. Networking & Archiving). Funzione digital zoom, NTP, UPNP (auto configurazione router), riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse. Compatibilità telecamere: video composito fino a 960x576, 750TVL. Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM) anche con playback. Registrazione e Backup su HDD SATA: 2, (fino a 4TB x2). Funzionalità associabili ad evento allarme: Registrazione, Buzzer, Email, FTP upload, Uscita allarme, PTZ. Bit Rate: 48~4096Kbps per canale con CBR o VBR. Telecomando e mouse: inclusi. Sistema operativo: linux. Login / privacy: Personalizzabili (max 20 utenti simultanei). Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 20w (senza disco). Invio e-mail di notifica allarme con foto su eventi allarme. Menù OSD: Italiano, Inglese. Compressione video/audio: H.264 / G711a, G711u, PCM. Eventi / Segnalazioni: motion detector, video loss, antimascheramento, errore/assenza disco, conflitto di rete, anomalia alimentazione, log, pop up su allarme, tour ciclico, push alarm. Connessione di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP - SERVER DDNS: No IP, DynDns, XM LIVE. Software PC/Mobile PSS, iDMSS (Apple), gDMSS (Android), DMSS (BlackBerry, WindowsMobile, WindowsPhone, Symbian). RS485 per controlli PTZ. Banda massima: Rec 16Mbps, Tx 16Mbps, Live 16Mbps. Risoluzione uscite video: SXGA (1280x1024) / HD720 (1280x720) / XGA (1024x768) / FULL HD (1920x1080). Risoluzione massima/frame rete in registrazione: 25fps/4ch. Risoluzione in registrazione: 4ch in Effio 960H (CIF/QCIF in sub streaming). Porte USB: 2 porte (1 per il mouse, 1 per backup). Formato video: PAL / NTSC. Ingressi allarme: 4. Ingressi video: 4 canali, 1 Vp-p 75ohm BNC. Uscite allarme: 3 bidirezionali. Audio in/out: 4in/1out + 1 bidirezionale. Uscite video: 4 / Split /1/4 su VGA + HDMI + BNC + SPOT a matrice. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 375mm. Dimensioni (A): 50mm. Dimensioni (P): 285mm. Accessori: telecomando, mouse.

€ 504,000

THV38H960

DVR 8 Canali 960H Real-Time Multitraccia LAN Interfaccia H3G Uscita HDMI

Condizionamento termico: forzato con ventola. Porta di comunicazione: 1x RJ45 / WIFI 3G: 1 da 10/100/1.000Mbps. Categorie: PENTAPLEX (opera simultaneamente con le funzioni Live. Monitoring. Recording. Playback. Networking & Archiving). Funzione digital zoom, NTP, UPNP (auto configurazione router), riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse. Compatibilità telecamere: video composito fino a 960x576, 750TVL. Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM) anche con playback. Registrazione e Backup su HDD SATA: 2, (fino a 4TB x2). Funzionalità associabili ad evento allarme: Registrazione, Buzzer, Email, FTP upload, Uscita allarme, PTZ. Bit Rate: 48~4096Kbps per canale con CBR o VBR. Telecomando e mouse: inclusi. Sistema operativo: linux. Login / privacy: Personalizzabili (max 20 utenti simultanei). Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 20w (senza disco). Invio e-mail di notifica allarme con foto su eventi allarme. Menù OSD: Italiano, Inglese. Compressione video/audio: H.264 / G711a, G711u, PCM. Eventi / Segnalazioni: motion detector, video loss, antimascheramento, errore/assenza disco, conflitto di rete, anomalia alimentazione, log, pop up su allarme, tour ciclico, push alarm. Connessione di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP - SERVER DDNS: No IP, DynDns, XM LIVE. Software PC/Mobile PSS, iDMSS (Apple), gDMSS (Android), DMSS (BlackBerry, WindowsMobile, WindowsPhone, Symbian). RS485 per controlli PTZ. Banda massima: Rec 16Mbps, Tx 16Mbps, Live 16Mbps. Risoluzione uscite video: SXGA (1280x1024) / HD720 (1280x720) / XGA (1024x768) / FULL HD (1920x1080). Risoluzione massima/frame rete in registrazione: 25fps/8ch. Risoluzione in registrazione: 8ch in Effio 960H (CIF/QCIF in sub streaming). Porte USB: 2 porte (1 per il mouse, 1 per backup). Formato video: PAL / NTSC. Ingressi allarme: 8. Ingressi video: 8 canali, 1 Vp-p 75ohm BNC. Uscite allarme: 3 bidirezionali. Audio in/out: 8in/1out + 1 bidirezionale. Uscite video: 8 / Split /1/4/8/9 su VGA + HDMI + BNC + SPOT a matrice. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 375mm. Dimensioni (A): 50mm. Dimensioni (P): 285mm. Accessori: telecomando, mouse.

€ 1.302,000

NVR IP

THV516IP

NVR 16 CANALI 400 FPS HDMI

Numero di frame in registrazione: 400Fps. HDD SATA: 2, (fino a 4TB x2). Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 20W. Banda massima in REC: 32Mbps, in TX 32Mbps e LIVE 32Mbps. Rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (48kbps - 8192Mbps) per singolo canale. Porte USB: 2 porte (1 per il mouse, 1 per backup). Ingresso LAN: 10/100/1000Mbps. Ingressi allarme: 16. Ingressi video: 16 IP (100Fps a 1080, 200Fps a 720p o 400Fps in D1). Uscite allarme: 3. Uscite video: VGA - HDMI.

€ 1.110,000

THV54IP

NVR 4 CANALI 100 FPS HDMI

Numero di frame in registrazione: 100Fps. HDD SATA: 2, (fino a 4TB x2). Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 20W. Banda massima in REC: 32Mbps, in TX 32Mbps e LIVE 32Mbps. Rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (48kbps - 8192Mbps) per singolo canale. Porte USB: 2 porte (1 per il mouse, 1 per backup). Ingresso LAN: 10/100/1000Mbps. Ingressi allarme: 4. Ingressi video: 4 IP (25Fps/ch a 1080, 100Fps/ch in D1). Uscite allarme: 3. Uscite video: VGA - HDMI.

€ 912,000

THV58IP

NVR 8 CANALI 400 FPS HDMI

Numero di frame in registrazione: 400Fps. HDD SATA: 2, (fino a 4TB x2). Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 20W. Banda massima in REC: 32Mbps, in TX 32Mbps e LIVE 32Mbps. Rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (48kbps - 8192Mbps) per singolo canale. Porte USB: 2 porte (1 per il mouse, 1 per backup). Ingresso LAN: 10/100/1000Mbps. Ingressi allarme: 8. Ingressi video: 8 IP (200Fps in D1 - 1-25Fps per canale). Uscite allarme: 3. Uscite video: VGA - HDMI.

€ 985,000

Custodie e staffe

THAD55P

ADATTATORE A PALO PER STAFFA THS55M

Colore: bianco. Materiale: alluminio. Dimensioni (L): 130mm. Dimensioni (A): 170mm. Dimensioni (P): 45mm.

€ 109,000

THS360IPE

STAFFA DI MONTAGGIO A MURO ESTERNO CON ORIENTAMENTO VERSO IL BASSO PER TELECAMERA IP THC360IPE

€ 168,000

THS55M

STAFFA DA MURO PER TELECAMERE SPEED DOME

Passaggio cavi tramite staffa. Colore: bianco. Materiale: alluminio. Dimensioni (L): 110mm. Dimensioni (A): 145mm. Dimensioni (P): 235mm.

€ 109,000

THSIPM

STAFFA DI MONTAGGIO A MURO CON SNODO PER TELECAMERE IP THC36xx

€ 90,000

THSIPME

STAFFA DI MONTAGGIO A MURO CON SNODO PER TELECAMERE IP THC36xx DA ESTERNO

€ 90,000

TVA5050

CUSTODIA PER TELECAMERE DA INTERNO

Utilizzo: antipolvere. Colore: grigio. Materiale: alluminio verniciato in polvere epossidica. Grado protezione del contenitore: IP54. Dimensioni (L): 110mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 240mm.

€ 55,000

TVA5050H

CUSTODIA PER TELECAMERE DA ESTERNO CON TERMORESISTENZA 230VCA

Potenza termoresistenza: 11,5W. Utilizzo: tradizionale. Colore: grigio. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Assorbimento normale: ~25W. Assorbimento termoresistenza: 50mA. Materiale: alluminio verniciato in polvere epossidica. Grado protezione del contenitore: IP54. Dimensioni (L): 105mm. Dimensioni (A): 120mm. Dimensioni (P): 300mm.

€ 80,000

TVA5060H

CUSTODIA PER TELECAMERE DA ESTERNO CON TERMORESISTENZA 230VCA

Potenza termoresistenza: 11,5W. Utilizzo: tradizionale. Colore: grigio. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Assorbimento normale: ~25W. Assorbimento termoresistenza: 50mA. Materiale: alluminio verniciato in polvere epossidica. Grado protezione del contenitore: IP54. Dimensioni (L): 105mm. Dimensioni (A): 120mm. Dimensioni (P): 400mm.

€ 80,000

TVA5060H24

CUSTODIA PER TELECAMERE DA ESTERNO CON TERMORERISTENZA 24VCA

Potenza termoresistenza: 12W. Utilizzo: tradizionale. Colore: grigio. Tensione nominale di alimentazione: 24V~ ±5% 50Hz. Assorbimento normale: ~25W. Assorbimento termoresistenza: 500mA. Materiale: alluminio verniciato in polvere epossidica. Grado protezione del contenitore: IP54. Dimensioni (L): 105mm. Dimensioni (A): 120mm. Dimensioni (P): 400mm.

€ 80,000

TVA612

STAFFA

Materiale: ABS.

€ 18,000

TVA630

STAFFA PER SUPPORTO CUSTODIA TELECAMERA (PORTATA MAX. 25KG)

Materiale: Nylon + FV. Peso max supportato: 25Kg. Dimensioni (L): 64mm. Dimensioni (A): 103mm. Dimensioni (P): 210mm. Confezioni da 23PZ.

€ 28,000

Trasmettitori e ricevitori

ANT24

ANTENNA GREGORIANA 2,4GHZ

€ 204,000

ANTP24

ANTENNA A PANNELLO 2,4GHZ

€ 82,000

TVRX4
RICEVITORE A/V 2.4GHZ A 4 CANALI

Canali: 4. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Guadagno antenna: 4dB. Frequenza di lavoro: 2,4Ghz. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 70mm. Dimensioni (A): 177mm. Dimensioni (P): 27mm.

€ 120,000

TVRX4A
RICEVITORE A/V 2.4GHZ 4CH A PANNELLO

Canali: 4. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 200mA. Guadagno antenna: 12dB. Frequenza di lavoro: 2,4Ghz. Dimensioni (L): 156mm. Dimensioni (A): 230mm. Dimensioni (P): 103mm.

€ 220,000

TVTX4
TRASMETTITORE A/V 2.4GHZ 4CH

Canali: 4. Potenza di uscita: 12mW. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Guadagno antenna: 4dB. Frequenza di lavoro: 2,4Ghz. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 70mm. Dimensioni (A): 177mm. Dimensioni (P): 27mm.

€ 120,000

TVTX4A
TRASMETTITORE A/V 2.4GHZ 4CH A PANNELLO

Canali: 4. Potenza di uscita: 12mW. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 100mA. Guadagno antenna: 12dB. Frequenza di lavoro: 2,4Ghz. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 156mm. Dimensioni (A): 230mm. Dimensioni (P) (staffa inclusa): 103mm.

€ 220,000

Connettori

BNC/FF
ADATTATORE FEMMINA/FEMMINA PER BNC

€ 1,050

BNC/T
ADATTATORE A "T" PER CONNETTORI BNC

€ 1,550

BNC59
CONNETTORE BNC A CRIMPARE

€ 1,250

BNCM/RCAF
ADATTATORE MASCHIO BNC/FEMMINA RCA

€ 1,550

BNCMCX
CONNETTORE BNC PER CAVO MCX

€ 1,550

CONN/ALIM
CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE PER TELECAMERE

€ 1,000

CONN/RCA
CONNETTORE RCA MASCHIO

€ 1,000

RCAM/BNCF
ADATTATORE MASCHIO RCA/FEMMINA BNC

€ 1,850

THBNC300
COPPIA ADATTATORI DI IMPEDENZA VIDEO BALUN FINO A 300 METRI

Consente di trasmettere il segnale video su cavo UTP per distanze superiori a 300mt.

€ 21,000

THBNC300L
COPPIA ADATTATORI DI IMPEDENZA VIDEO BALUN 300 METRI, ATTACCO A L

Consente di trasmettere il segnale video su cavo UTP per distanze superiori a 300mt.

€ 21,000

THPLUG
CONNETTORE ALIMENTAZIONE 2.1MM AC/DC 12/24V

€ 2,000

TVAT12

COPPIA TX/RX VIDEO SU CAVO UTP CAT5 A 12VCC (MAX 1500MT)

Protezione ai transienti su ingresso video e su uscita linea. Trasmissione su doppino incrociato cat5 a 100 ohm d'impedenza. Tensione nominale di alimentazione del trasmettitore: 12Vcc. Tensione nominale di alimentazione del ricevitore: 12Vcc. Assorbimento massimo: RX (12Vcc): 85mA. Assorbimento massimo: TX (12Vcc): 100mA. Distanza massima di funzionamento: 1500mt. Ingressi video: 1. Uscite video: 1. Dimensioni (L): 69mm. Dimensioni (A): 61mm. Dimensioni (P): 28mm. Confezioni da 27PZ.

€ 60,000

TVAT230

COPPIA TX/RX VIDEO SU CAVO UTP CAT5 A 230VAC (MAX 1500MT)

Protezione ai transienti su ingresso video e su uscita linea. Trasmissione su doppino incrociato cat5 a 100 ohm d'impedenza. Tensione nominale di alimentazione del trasmettitore: 230V~. Tensione nominale di alimentazione del ricevitore: 230V~. Assorbimento massimo: RX (230Vac): 12mA. Assorbimento massimo: TX (230Vac): 13mA. Distanza massima di funzionamento: 1500mt. Ingressi video: 1. Uscite video: 1. Dimensioni (L): 69mm. Dimensioni (A): 61mm. Dimensioni (P): 28mm. Confezioni da 27PZ.

€ 90,000

Alimentatori e caricabatterie

AL1200

ALIMENTATORE STABILIZZATO PER 4 TELECAMERE SU BARRA DIN DA 800MA

Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità. Supporto: 9 moduli DIN. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita: 12Vcc ±10%. Corrente massima erogabile: 1000mA (800mA - 200mA ricarica batt.). Fusibile in ingresso: 250mA. Fusibile in uscita: 315mA x4. Dimensioni (L): 157mm. Dimensioni (A): 114mm. Dimensioni (P): 61mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 21PZ.

€ 55,000

AL1200SW

New!!

ALIMENTATORE SWITCHING PER 4 TELECAMERE SU BARRA DIN DA 2,6A

Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità. Supporto: 9 moduli DIN. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita: 12Vcc ±10%. Corrente massima erogabile: 2,6A. Fusibile in ingresso: 250mA. Fusibile in uscita: 315mA x4. Dimensioni (L): 157mm. Dimensioni (A): 114mm. Dimensioni (P): 61mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 21PZ.

€ 75,000

AL500

ALIMENTATORE SWITCHING 12VCC 500MA PER TVCC

Supporto: 2 moduli su barra DIN. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita: 12Vcc ±10%. Corrente massima erogabile: 500mA. Dimensioni (L): 35mm. Dimensioni (A): 116mm. Dimensioni (P): 61mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 35PZ.

€ 40,000

THA12V1A

ALIMENTATORE SWITCHING 12V 1AH

Tensione nominale di alimentazione: 12V. Corrente massima erogabile: 1A.

€ 16,000

THA12V1AS

ALIMENTATORE SWITCHING 12V 1AH A SPINA

€ 15,000

THA12V3A

ALIMENTATORE SWITCHING 12V 3AH

Tensione nominale di alimentazione: 12V. Corrente massima erogabile: 3A.

€ 28,000

THA12V5A

ALIMENTATORE SWITCHING 12V 5AH

Tensione nominale di alimentazione: 12V. Corrente massima erogabile: 5A.

€ 41,000

Switch

THSW16P

SWITCH 16 PORTE CON PoE 260W

Montaggio RACK: 2U (con alette in dotazione su RACK19". Porte POE: 16 x 48Vdc massimo 15,4W (IEEE802,3af). Standard supportati: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX, Fast Ethernet IEEE 802,3x Full Duplex Flow Control, IEEE 802,3af Power over ethernet. Tensione nominale di alimentazione: 220V. Assorbimento massimo: 300W. Modalità: full duplex. Porta LAN 10/100: 16. Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 430mm. Dimensioni (A): 67mm. Dimensioni (P): 256mm.

€ 1.110,000

THSW5P60

SWITCH DI RETE PoE 5 PORTE 10/100

Porte POE: 4 x 48Vdc massimo 15,4W (IEEE802,3af). Standard supportati: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX, Fast Ethernet IEEE 802,3x Nway Auto-Negotation, IEEE 802.3af Power over Ethernet. Tensione nominale di alimentazione: 48. Assorbimento massimo: 120W. Modalità: FULL DUPLEX. Porta LAN 10/100: 5. Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +40°C. Dimensioni (A): 25mm. Dimensioni (P): 85mm.

€ 312,000

THSW8P120N

SWITCH DI RETE PoE 8 PORTE 10/100

Porte POE: 8 x 48Vdc massimo 15,4W (IEEE802,3af). Standard supportati: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX, Fast Ethernet IEEE 802,3x Nway Auto-Negotation, IEEE 802.3af Power over Ethernet. Tensione nominale di alimentazione: 48. Assorbimento massimo: 120W. Modalità: full duplex. Porta LAN 10/100: 8. Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 172mm. Dimensioni (A): 69mm. Dimensioni (P): 95mm.

€ 504,000

THSW9P120

SWITCH DI RETE PoE 8 PORTE 10/100 + 1 PORTA 10/100/1.000

Porte POE: 8 x 48Vdc massimo 15,4W (IEEE802,3af). Standard supportati: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX, Fast Ethernet IEEE 802,3x Nway Auto-Negotation, IEEE 802.3af Power over Ethernet. Tensione nominale di alimentazione: 48. Assorbimento massimo: 120W. Modalità: full duplex. Porta LAN 10/100: 8. Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 210mm. Dimensioni (A): 44mm. Dimensioni (P): 170mm.

€ 630,000

Targhe di segnalazione

ET002

Etichetta "ATTENZIONE AREA VIDEOSORVEGLIATA"

€ 7,000

TVTRG

TARGA DI SEGNALAZIONE "AREA VIDEOSORVEGLIATA"

Materiale: Lamiera zincata. Dimensioni (L): 200mm. Dimensioni (A): 280mm.

€ 12,000

Kit

THK216H264

KIT TVCC CON DVR 16CH H264 HARD DISK 500GB E N. 2 TELECAMERE BULLET 600TVL 3.6MM

1x THV216H264: DVR 16 Canali PENTAPLEX FULL D1 Real Time H.264 LAN Interfaccia. - 1x THD500S: HARD DISK CON CAPACITA' DA 500GB - 2x THC5636B: TELECAMERA BULLET 600TVL, 12 Hi POWER LED, 3,6MM, IR CUT REMOVIBILE TRUE NIGHT AND DAY - 2x THA12V1AS: ALIMENTATORE SWITCHING 12V 1AH A SPINA - 1x ET002: Etichetta "ATTENZIONE AREA VIDEOSORVEGLIATA" -

€ 1.016,000

THK24H264

KIT TVCC CON DVR 4CH H264 HARD DISK 500GB E N. 2 TELECAMERE BULLET 600TVL 3.6MM

1x THV24H264: DVR 4 Canali PENTAPLEX FULL D1 Real Time H.264 LAN Interfaccia WIFI e 3G - 1x THD500S: HARD DISK CON CAPACITA' DA 500GB - 2x THC5636B: TELECAMERA BULLET 600TVL, 12 Hi POWER LED, 3,6MM, IR CUT REMOVIBILE TRUE NIGHT AND DAY - 2x THA12V1AS: ALIMENTATORE SWITCHING 12V 1AH A SPINA - 1x ET002: Etichetta "ATTENZIONE AREA VIDEOSORVEGLIATA" -

€ 743,000

THK28H264

KIT TVCC CON DVR 8CH H264 HARD DISK 500GB E N. 2 TELECAMERE BULLET 600TVL 3.6MM

1x THV28H264: DVR 8 Canali PENTAPLEX FULL D1 Real Time H.264 LAN Interfaccia WIFI e 3G - 1x THD500S: HARD DISK CON CAPACITA' DA 500GB - 2x THC5636B: TELECAMERA BULLET 600TVL, 12 Hi POWER LED, 3,6MM, IR CUT REMOVIBILE TRUE NIGHT AND DAY - 2x THA12V1AS: ALIMENTATORE SWITCHING 12V 1AH A SPINA - 1x ET002: Etichetta "ATTENZIONE AREA VIDEOSORVEGLIATA" -

€ 963,000

Serie PCM

Centrali di automazione cancelli

PCM1

CENTRALE DI COMANDO PER SERRANDE

Predisposizione scheda decoder DEC20 per antenna BIRD. Attivazione tramite selettore a chiave o pulsante. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Potenza max motoriduttore: 700VA. Tensione nominale in uscita servizi: 24V~ ±5%. Assorbimento massimo: 45mA. Assorbimento in standby: 35mA. Corrente massima erogabile in uscita servizi: 500mA. Logiche di funzionamento programmabili: automatico, passo/passo. Grado protezione del contenitore: IP44. Ingresso per fotocellule di chiusura. Tempo apertura/chiusura: 60sec.. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 196mm. Dimensioni (A): 200mm. Dimensioni (P): 80mm.

€ 85,000

PCM100

CENTRALE DI COMANDO 230V PER MOTORI SCORREVOLI

Nuova funzione di blocco automatico, utile in presenza di bambini o animali. Funzione "RALLENTAMENTO" con trimmer "FRENO" al minimo. Funzione "FRENO" regolabile mediante trimmer con esclusione al minimo. Funzione "SOFT-START" (partenza morbida del motoriduttore) escludibile. Predisposizione per fotocellule FX30 di sicurezza, o altre. Monitoraggio dello stato dei dispositivi periferici tramite LEDs. Comandi in ingresso: STOP; PULSE A: apertura totale; PULSE B: apertura parziale (passaggio pedonale), fotocellule, finecorsa. Interfaccia per ricevitore BIRD integrata. Trimmer di regolazione: "FRENO", "PAUSA", "FORZA DI SPINTA". Logiche di funzionamento programmabili: Automatica, Automatica condominiale, passo-passo con richiusura automatica, passo passo con STOP. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Potenza max motoriduttore: 700VA. Tensione nominale in uscita servizi: 24V~ ±5% max 0,3A. Assorbimento massimo: 6VA. Corrente massima erogabile in uscita servizi: 125mA. Grado protezione del contenitore: IP44. Tempo apertura/chiusura: 90sec. Max. Tempo di pausa: 4 ÷ 60sec.. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 127mm. Dimensioni (A): 138mm. Dimensioni (P): 57mm. Confezioni da 28PZ.

€ 131,000

PCM2

CENTRALE DI COMANDO TAPPARELLE E TENDE DA SOLE

Attivazione tramite selettore o 2 pulsanti, o con un solo pulsante in funzionamento passo/passo. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Potenza max motoriduttore: 500VA. Assorbimento massimo: 15mA. Assorbimento in standby: 12mA. Logiche di funzionamento programmabili: automatico, passo/passo. Grado protezione del contenitore: IP44. Ingressi per comando locale o comando centralizzato. Tempo apertura/chiusura: fino a 150 sec.. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 105mm. Dimensioni (A): 100mm. Dimensioni (P): 55mm. Confezioni da 18PZ.

€ 77,000

PCM20

CENTRALE DI COMANDO 230V PER MOTORI AD ANTE

Frizione elettronica con controllo elettronico della potenza. Monitoraggio dello stato dei dispositivi periferici tramite LEDs. Comandi in ingresso: STOP; PULSE A: apertura totale; PULSE B: apertura parziale (passaggio pedonale), fotocellule, finecorsa. Predisposizione scheda decoder DEC20 per antenna BIRD. Funzionamento delle fotocellule di chiusura programmabile. Funziona in abbinamento a motori elettromeccanici. Funzionamento con cancelli a singola o doppia anta. Tempi di apertura/chiusura, pausa e sfasamento in chiusura regolabili tramite trimmers. Selezione con DIP-SWITCH per inclusione "colpo di ariete". Logiche di funzionamento programmabili: Automatica, Automatica condominiale, passo-passo con richiusura automatica, passo passo con STOP. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita servizi: 24V~ ±5%. Assorbimento normale: 10W. Assorbimento massimo: 20W. Corrente massima erogabile in uscita servizi: 500mA. Sfasamento in apertura: 2sec.. Sfasamento in chiusura: 3 ÷ 25sec. selezionabile tramite Trimmer. Grado protezione del contenitore: IP54. Fusibile sul primario del trasformatore: 5A. Fusibile sul secondario del trasformatore: 2A. Uscita lampeggiatore: 230V~ ±5% 50Hz. Uscita per comando elettroserratura: 12Vca. Tempo apertura/chiusura: 7 ÷ 60sec.. Tempo di pausa: 8 ÷ 200sec.. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 195mm. Dimensioni (A): 250mm. Dimensioni (P): 100mm.

€ 164,000

PCM412

CENTRALE DI COMANDO 12V PER MOTORI AD ANTE

Funzionamento su cancelli a una o due ante. Ingresso fotovoltaico per ricarica batterie: 24Vcc. Predisposizione per fotocellule FX30 di sicurezza, o altre. Sfasamento ante in chiusura regolabile con dip switch a 4 o 8 secondi. Tempo di pausa regolabile da 1-65 secondi. Comando per apertura totale e pedonale. Colpo d'ariete per sblocco elettroserratura escludibile.. Interfaccia per ricevitore BIRD integrata. Funzionamento delle fotocellule di chiusura programmabile. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Potenza max motoriduttore: 12Vcc / 50W. Tensione nominale in uscita servizi: 24V~ ±10% 50Hz 400mA (2A MAX). Assorbimento massimo: 7mA@230V~ / 18mA@24V~. Ricarica batterie sia da rete che da pannello solare con controllo della corrente per regolare la durata degli impulsi. Controllo e segnalazione inversione polarità batterie. Uscita monitor stato di carica della batteria: 50mA. Batteria in tampone: 2x12V 7Ah (non incluse). Sfasamento in apertura: 3sec.. Sfasamento in chiusura: regolabile tramite dip-switch. Grado protezione del contenitore: IP56. Fusibile sul primario del trasformatore: 2A. Fusibile uscita alimentazione servizi: 3,15A. Uscita lampeggiatore: 24V~ ±10% 50Hz 25W. Uscita per comando elettroserratura. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 380mm. Dimensioni (A): 300mm. Dimensioni (P): 120mm.

€ 221,000

Motori per cancelli scorrevoli

CPM1

PIASTRA DI FISSAGGIO PER MSC60

€ 14,000

CPM2

CONTROPIASTRA PER MSC100 E MSC160

€ 40,000

MSC100

MOTORIDUTTORE A BAGNO D'OLIO 1000KG

Dispositivo antischiacciamento con inversione di marcia (EN 12453). Statore e parti meccaniche: a bagno d'olio. Spia livello olio. Sblocco manuale a leva con accesso a chiave personalizzata. Regolazione di coppia elettronica. Ingranaggi in acciaio e ghisa lavorati dal pieno. Rallentamento di velocita' (EN 12453). Massima silenziosità di funzionamento. Motore elettrico higt performance. Materiale: pressofusione in alluminio verniciato.

€ 651,000

MSC160

MOTORIDUTTORE A BAGNO D'OLIO 1600KG

Dispositivo antischiacciamento con inversione di marcia (EN 12453). Statore e parti meccaniche: a bagno d'olio. Spia livello olio. Sblocco manuale a leva con accesso a chiave personalizzata. Regolazione di coppia elettronica. Ingranaggi in acciaio e ghisa lavorati dal pieno. Rallentamento di velocita' (EN 12453). Massima silenziosità di funzionamento. Motore elettrico higt performance. Materiale: pressofusione in alluminio verniciato.

€ 709,000

MSC60

MOTORIDUTTORE ELETTROMECCANICO 600KG

Dispositivo antischiacciamento con inversione di marcia (EN 12453). Sblocco manuale a leva con accesso a chiave personalizzata. Regolazione di coppia elettronica. Ingranaggi in acciaio e ghisa lavorati dal pieno. Parti meccaniche lubrificate a grasso al litio contro corrosione, ossidazione e ruggine. Rallentamento di velocita' (EN 12453). Massima silenziosità di funzionamento. Motore elettrico higt performance. Materiale: pressofusione in alluminio verniciato.

€ 368,000

Motori per tapparelle

60T600

RUOTA E CORONA PER TUBO OTTAGONALE 60 MM

€ 5,000

60T700

RUOTA E CORONA PER TUBO OTTAGONALE 70 MM

€ 7,000

700040

KIT CAVALOTTO + PERNO QUADRO FORI FILETTATI PER MOTORI M60 E M90

€ 8,000

700040CMS

KIT CAVALOTTO + PERNO QUADRO FORI FILETTATI PER MOTORI M60M E M90M

€ 9,000

700055
SUPPORTO REGOLABILE PER MOTORI M60 E M90

€ 10,000

700055CMS
KIT SUPPORTO REGOLABILE PER MOTORI M60M E M90M

€ 12,000

950045
SNODO 45° - LUNGHEZZA ASTINA 250 MM

€ 37,000

960010
ASTA SNODATA CON GANCIO LUNGHEZZA 1500MM

€ 52,000

M60
MOTORE TUBOLARE PER TAPPARELLA COMPLETO DI ADATTATORE E SUPPORTO KG 60

Assorbimento: 1,35A. Finecorsa meccanico. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ 50Hz. Potenza assorbita: 310W. Portata max: 90Kg. Dimensioni (L): 590mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P): 60mm.

€ 134,000

M60M
MOTORE TUBOLARE PER TAPPARELLA CON MANOVRA MANUALE COMPLETO DI ADATTATORE E SUPPORTO KG 60

Manovra manuale. Finecorsa meccanico. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ 50Hz. Portata max: 60Kg. Dimensioni (L): 590mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P): 60mm.

€ 232,000

M90
MOTORE TUBOLARE PER TAPPARELLA COMPLETO DI ADATTATORE E SUPPORTO KG 90

Assorbimento: 1,35A. Finecorsa meccanico. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ 50Hz. Potenza assorbita: 310W. Portata max: 90Kg. Dimensioni (L): 590mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P): 60mm.

€ 160,000

M90M
MOTORE TUBOLARE PER TAPPARELLA CON MANOVRA MANUALE COMPLETO DI ADATTATORE E SUPPORTO KG 90

Manovra manuale. Finecorsa meccanico. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ 50Hz. Portata max: 90Kg. Dimensioni (L): 590mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P): 60mm.

€ 258,000

Motori per serranda

EFROLL
ELETTROFRENO PER ROLL60

€ 62,000

ROLL60
MOTORIDUTTORE PER SERRANDA D.60

Termoprotezione: 140°. Assorbimento: 2A. Grado di protezione: IP20. Classe isolamento: F. Sollevamento: 130Kg. Giri/minuto: 10. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ 50Hz. Potenza: 400W. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +50°C. Dimensioni (L): 350mm. Dimensioni (Ø): 200mm.

€ 283,000

SPROLL
SPORTELLO SICUREZZA PER ROLL60

Contenitore: metallico. Dimensioni (L): 133mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P): 43mm.

€ 74,000

Motori per cancelli ad ante

PM4230
MOTORIDUTTORE 230V AUTOBLOCCANTE CORSA 400 MM PER ANTA DA 2,5 MT.

Spinta nominale: 150N. Sblocco di emergenza. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Assorbimento normale: 1A. Potenza: 200W. Condensatore: 12,5µF. Termoprotezione: 140°. Velocità del motore: 1400rpm. Corsa stelo: 400mm. Lunghezza max dell'anta: 2,5m. Peso max dell'anta: 200kg. Velocità di movimento stelo: 15mm/s. Grado protezione del contenitore: IP55. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 850mm. Dimensioni (A): 88mm. Dimensioni (P): 88mm.

€ 328,000

Fotocellule ad infrarossi

COL100FX
COLONNINA 100CM PER DUE FOTOCELLULE FX40

€ 113,000

COL50FX
COLONNINA 50CM PER FOTOCELLULE FX40

Materiale: alluminio. Dimensioni (A): 500mm.

€ 87,000

FX30D

COPPIA DI FOTOCELLULE DIGITALI CON AUTODIAGNOSI

Funzionamento digitale bicanale codificato (selezionabile tramite Jumper). Funzionamento in alta sicurezza ad impulsi sincronizzati con autodiagnosi continua per guasti e interruzioni collegamenti. Da utilizzare esclusivamente con centrali di comando predisposte PCM100 / PCM212 / PCM130. Collegamento semplificato TX ed RX verso la centrale con solo due conduttori. Tensione nominale di alimentazione: 15Vcc ±5%. Assorbimento: RX (15Vcc): 40mA. Assorbimento: TX (15Vcc): 40mA. Banda di emissione: 950nm. Distanza massima di funzionamento: 12mt. LEDs di allineamento TX/RX. Grado protezione del contenitore: IP44. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 42mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P): 24mm. Confezioni da 50PZ.

€ 30,000

FX40/BOX

CUSTODIA IN METALLO PER FX40 ED FX30

Materiale: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica.

€ 14,000

FX40/COL

COLONNINA FX40-FX30 50CM

Materiale: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Dimensioni (A): 500mm.

€ 66,000

FX40D

COPPIA DI FOTOCELLULE A INFRAROSSI DIGITALE

Funzionamento digitale bicanale codificato (selezionabile tramite Jumper). Tensione nominale di alimentazione: 12,5Vcc ±5% / 24V~ ±5%. Doppio relè di sicurezza. Assorbimento: RX (12V,5cc): 30mA. Assorbimento: TX (12,5Vcc): 35mA. Assorbimento: RX (24Vca): 70mA. Assorbimento: TX (24Vca): 80mA. Banda di emissione: 950nm. Distanza massima di funzionamento: 12mt. LEDs di allineamento TX/RX. Grado protezione del contenitore: IP44. Contatti: C/NA/NC 24V 1A (resistivo, non induttivo). Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 42mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P): 24mm. Confezioni da 50PZ.

€ 55,000

FX55/BOX

CUSTODIA IN METALLO PER FX55

Utilizzabile per il montaggio ad incasso delle fotocellule FX55 e dei selettori a chiave SC1 e SC2. Materiale: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica.

€ 14,000

FX55/COL

COLONNINA 50CM

Materiale: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Dimensioni (A): 500mm.

€ 66,000

FX55D

FOTOCELLULE AD INFRAROSSI DIGITALI

Funzionamento digitale bicanale codificato (selezionabile tramite Jumper). Filtro limitatore di luminosità. Tensione nominale di alimentazione: 12,5Vcc ±5% / 24V~ ±5%. Doppio relè di sicurezza. Assorbimento: RX (12V,5cc): 24mA. Assorbimento: TX (12,5Vcc): 44mA. Assorbimento: RX (24Vca): 70mA. Assorbimento: TX (24Vca): 95mA. Banda di emissione: 870nm. Distanza massima di funzionamento: 8m (all'esterno);16m (all'interno). LEDs di allineamento TX/RX. Contatti: C/NA/NC 24V 1A (resistivo, non induttivo). Contenitore: policarbonato. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 73mm. Dimensioni (A): 82mm. Dimensioni (P): 30mm. Confezioni da 40PZ.

€ 46,000

Cremagliere

CRP

CREMAGLIERA IN LEGA DI NYLON CONFEZIONE DA 0,5MT (1 PEZZO)

Mescola certificata per temperature di funzionamento: -20°C ÷ +50°C. Cremagliera dentata di uso meccanico, costruita interamente in materiale plastico: completamente isolata, inossidabile, silenziosa, leggera. Materiale: mescola di Nylon elastomerizzato con fibra di vetro. Passo: modulo 4. Portata max: 1200Kg. Dimensioni (L): 500mm.

€ 9,000

CRP1

CREMAGLIERA IN LEGA DI NYLON - CONFEZIONE DA 1MT (2PEZZI)

Confezione: 2pz. Mescola certificata per temperature di funzionamento: -20°C ÷ +50°C. Materiale: mescola di Nylon elastomerizzato con fibra di vetro. Passo: modulo 4. Portata max: 1200Kg. Dimensioni (L): 2000mm.

€ 18,000

CRP4

CREMAGLIERA IN LEGA DI NYLON - CONFEZIONE DA 4MT (8 PEZZI)

Confezione: 8pz. Mescola certificata per temperature di funzionamento: -20°C ÷ +50°C. Materiale: mescola di Nylon elastomerizzato con fibra di vetro. Passo: modulo 4. Portata max: 1200Kg. Dimensioni (L): 4000mm.

€ 70,000

FC

FINECORSA PER MOTORI SCORREVOLI

Materiale: plastica. Dimensioni (A): 30mm. Dimensioni (P): 80mm.

€ 45,000

FCMM

COPPIA DI FINECORSA MAGNETICI

Contenitore magnete: Nylon. Per l'attivazione del sensore FCMS. Distanza massima di funzionamento: 30mm.

€ 16,000

FCMS
SENSORE PER FINECORSA MAGNETICO

Da utilizzare in abbinamento al finecorsa FCMM. Attivazione mediante contatto di ampolla REED. Contenitore magnete: Nylon. Tensione massima di switch: 50Vac/cc. Assorbimento massimo: 500mA. Distanza massima tra il magnete e il sensore: 30mm. Grado protezione del contenitore: IP42. Contenitore circuito: ABS.

€ 15,000

Chiavi elettroniche

SC/COL
COLONNINA 100CM

Completa di custodia protettiva in metallo per SC1/SC2. Trattata galvanicamente e verniciata con polvere epossidica. Dimensioni (A): 1mt.

€ 51,000

SC1
SELETTORE A CHIAVE

Funzionamento: "Stop - Apre/Chiude". Montaggio: esterno. Contatti: 24V 1A. Contenitore: policarbonato. Dimensioni (L): 62mm. Dimensioni (A): 73mm. Dimensioni (P): 30mm. Confezioni da 37PZ.

€ 25,000

SC2
SELETTORE A CHIAVE

Funzionamento: "Chiude - Stop - Apre". Montaggio: esterno. Contatti: 24V 1A. Contenitore: policarbonato. Dimensioni (L): 62mm. Dimensioni (A): 73mm. Dimensioni (P): 30mm. Confezioni da 37PZ.

€ 25,000

Chiavi di prossimità

COL100PX
COLONNINA 100CM PER LETTORE PXR O SELETTORE A CHIAVE SC

Materiale: alluminio. Dimensioni (A): 1000mm.

€ 113,000

COLPX
TAPPO PER COLONNINA COLPX100 PER LETTORE PXR

€ 6,000

Segnalatori

LAMP230FG
SEGNALATORE 230V GIALLO A LUCE FISSA

Assorbimento: 180mA. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione della lampada: 230V. Assorbimento massimo: 230mA. Potenza della lampada: 40W. Lampada: ad incandescenza. Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Grado protezione del contenitore (con staffa): IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 100mm. Dimensioni (Ø): 90mm.

€ 16,000

LAMP230G
LAMPEGGIATORE 230V GIALLO

Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione della lampada: 230V. Assorbimento normale: 170mA. Assorbimento massimo: 230mA. Potenza della lampada: 40W. Lampada: ad incandescenza. Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Grado protezione del contenitore (con staffa): IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 100mm. Dimensioni (Ø): 90mm.

€ 25,000

LAMP24FG
SEGNALATORE 24V GIALLO A LUCE FISSA

Tensione nominale di alimentazione: 24V~ ±10% 50Hz. Tensione della lampada: 24V. Assorbimento normale: 1A. Assorbimento massimo: 1,2A. Potenza della lampada: 21W. Lampada: ad incandescenza. Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Grado protezione del contenitore (con staffa): IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 100mm. Dimensioni (Ø): 90mm.

€ 16,000

LAMP24G
LAMPEGGIATORE 24V GIALLO

Protezione contro l'inversione di polarità. Tensione nominale di alimentazione: 24Vcc ±5%. Tensione della lampada: 24V. Assorbimento normale: 1A. Assorbimento massimo: 1,2A. Potenza della lampada: 25W. Lampada: ad incandescenza. Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: LURAN ad alta resistenza. Grado protezione del contenitore (con staffa): IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 100mm. Dimensioni (Ø): 90mm.

€ 25,000

PULSAR12G
LAMPEGGIATORE STROBOSCOPICO 12V GIALLO

Protezione contro l'inversione di polarità. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Tensione della lampada: 12V. Assorbimento normale: 200mA. Assorbimento massimo: 250mA. Potenza della lampada: 6W. Lampada: stroboscopica. Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Grado protezione del contenitore (con staffa): IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 75mm. Dimensioni (Ø): 90mm.

€ 28,000

PULSAR230G
LAMPEGGIATORE STROBO 230V GIALLO

Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione della lampada: 230V. Assorbimento normale: 22mA. Assorbimento massimo: 25mA. Potenza della lampada: 6W. Lampada: stroboscopica. Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Grado protezione del contenitore (con staffa): IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 75mm. Dimensioni (Ø): 90mm.

€ 28,000

PULSAR24G

LAMPEGGIATORE STROBO 24V GIALLO

Protezione contro l'inversione di polarità. Corrente iniziale limitata dal circuito esterno fino alla carica del condensatore (durata tipica 50 microS). Tensione nominale di alimentazione: 24Vcc ±5%. Tensione della lampada: 24V. Assorbimento normale: 150mA (24Vcc). Assorbimento massimo: 400mA (24Vca). Potenza della lampada: 6W. Lampada: stroboscopica. Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Grado protezione del contenitore (con staffa): IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 75mm. Dimensioni (Ø): 90mm.

€ 28,000

Targhe di segnalazione

TRG

TARGA "CANCELLO AUTOMATICO"

Materiale: Lamiera zincata. Dimensioni (L): 275mm. Dimensioni (A): 190mm.

€ 10,000

TRG/EN

TARGA "AUTOMATIC GATE"

Materiale: Lamiera zincata. Dimensioni (L): 275mm. Dimensioni (A): 190mm.

€ 10,000

TRG/ES

TARGA "PUERTA AUTOMÁTICA"

Materiale: Lamiera zincata. Dimensioni (L): 275mm. Dimensioni (A): 190mm.

€ 10,000

TRG/FR

TARGA "PORTAIL AUTOMATIQUE"

Materiale: Lamiera zincata. Dimensioni (L): 275mm. Dimensioni (A): 190mm.

€ 10,000

Kit

KPCM1

KIT CON CENTRALE DI COMANDO PCM1 PER MOTORE PER SERRANDA + ACCESSORI

1x PCM1: CENTRALE DI COMANDO PER SERRANDE - 1x DEC20: DECODER BICANALE PER BIRD - 1x BIRD: ANTENNA CON RICEVITORE IN VHF - 1x TWIN: TELECOMANDO 433MHZ - 1x LAMP230A: LAMPEGGIATORE 230V COLORE ARANCIO - 1x SC1: SELETTORE A CHIAVE -

€ 222,000

KPCM100

KIT CON CENTRALE DI COMANDO PCM100 PER MOTORE SCORREVOLE + ACCESSORI

1x PCM100: CENTRALE DI COMANDO 230V PER MOTORI SCORREVOLI - 1x FX40D: COPPIA DI FOTOCELLULE A INFRAROSSI DIGITALE - 1x BIRD: ANTENNA CON RICEVITORE IN VHF - 1x TWIN: TELECOMANDO 433MHZ - 1x SC2: SELETTORE A CHIAVE - 1x LAMP230G: LAMPEGGIATORE 230V GIALLO - 1x TRG: TARGA "CANCELLO AUTOMATICO" -

€ 297,000

KPCM20

KIT CON CENTRALE DI COMANDO PCM20 PER MOTORI AD ANTE + ACCESSORI

1x PCM20: CENTRALE DI COMANDO 230V PER MOTORI AD ANTE - 1x DEC20: DECODER BICANALE PER BIRD - 2x FX40D: COPPIA DI FOTOCELLULE A INFRAROSSI DIGITALE - 1x BIRD: ANTENNA CON RICEVITORE IN VHF - 1x TWIN: TELECOMANDO 433MHZ - 1x LAMP230G: LAMPEGGIATORE 230V GIALLO - 1x SC1: SELETTORE A CHIAVE - 1x TRG: TARGA "CANCELLO AUTOMATICO" -

€ 401,000

Serie DX

Antenne

BIRD

ANTENNA CON RICEVITORE IN VHF

Circuito ibrido con filtro a bassa emissione di spurie. Collegamento al decoder: tramite 2 fili. Ricezione dei segnali modulati OOK (on-off Keying). Angolare di fissaggio. Alimentazione con filtro RC. Sensibilità RF misurata con segnale On-Off in ingresso: 224 µV (-100 dBm) a centro banda. Lunghezza dell'antenna: 150mm. Frequenza di lavoro: 433,92MHz. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 35mm. Dimensioni (A): 180mm. Dimensioni (P): 80mm. Confezioni da 30PZ.

€ 39,500

Decoder quadricanali rollingcode

DX2000

DECODER BICANALE ROLLING CODE PER RADIOCOMANDO QUAD

Codifica: rolling-code (oltre un milione di possibili codici). Funzionamento: con 2 relè programmabili monostabile/bistabile. Attivazione delle uscite mediante azionamento dei pulsanti locali. Visualizzazione dei codici memorizzati. Autoapprendimento di nuovi codici direttamente dal radiocomando Immissione manuale di nuovi codici. Numero massimo di utenti: 200. Su ognuna delle uscite è possibile regolare la temporizzazione del monostabile fino a 90 sec.. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento massimo: 110mA. Assorbimento in st/by con BIRD collegato: 25mA. LED di segnalazione delle uscite attive. Uscita relè: 2 C/NA/NC 1A. Dimensioni (L): 87mm. Dimensioni (A): 63mm. Confezioni da 36PZ.

€ 66,000

DX4000

DECODER QUADRICANALE ROLLING CODE PER RADIOCOMANDO QUAD

Codifica: rolling-code (oltre un milione di possibili codici). Funzionamento: con 4 relè programmabili monostabile/bistabile. Attivazione delle uscite mediante azionamento dei pulsanti locali. Visualizzazione dei codici memorizzati. Autoapprendimento di nuovi codici direttamente dal radiocomando Immissione manuale di nuovi codici. Numero massimo di utenti: 1400. Su ognuna delle uscite è possibile regolare la temporizzazione del monostabile fino a 90 sec.. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento massimo: 110mA @ 12Vcc. Assorbimento in st/by con BIRD collegato: 25mA a 12 V. LED di segnalazione delle uscite attive. Uscita relè: 4 C/NA/NC 1A. Dimensioni (L): 87mm. Dimensioni (A): 63mm. Confezioni da 36PZ.

€ 92,000

DX4000USB

DECODER QUADRICANALE ROLLING CODE PER RADIOCOMANDO QUAD + SOFTWARE

Funzionamento con 4 relè programmabili monostabile/bistabile. Codifica: rolling-code (oltre un milione di possibili codici). Visualizzazione dei codici memorizzati. Autoapprendimento di nuovi codici direttamente dal radiocomando Immissione manuale di nuovi codici. Numero massimo di utenti: 250. Su ognuna delle uscite è possibile regolare la temporizzazione del monostabile fino a 480 sec.. Fino a 4 funzioni differenti programmabili per ogni tasto. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento massimo: 110mA @ 12Vcc. Assorbimento in st/by con BIRD collegato: 25mA a 12 V. LED di segnalazione delle uscite attive. Uscita relè: 4 C/NA/NC 1A. Dimensioni (L): 87mm. Dimensioni (A): 63mm. Confezioni da 36PZ.

€ 110,000

Decoder tradizionali

DEC20

DECODER BICANALE PER BIRD

Funzionamento: monostabile. Combinazione di codici possibili: 4096. Ricezione su entrambi i canali A e B. Installazione su scheda centrale automazione tramite connettore. Tensione nominale di alimentazione: 24V~ ±5% 50Hz. Assorbimento massimo: 40mA. Assorbimento in st/by con BIRD collegato: 22mA. Dimensioni (L): 53mm. Dimensioni (A): 38mm. Confezioni da 40PZ.

€ 32,000

DX20

DECODER CON RELÈ BICANALE PER BIRD

Funzionamento: monostabile. Codice a 12 bit indipendenti per i due canali con autoapprendimento. Combinazione di codici possibili: 4096. Ricezione su entrambi i canali A e B. Tensione nominale di alimentazione: 12/24Vcc/ca ±5%. Assorbimento massimo: 60mA. Assorbimento in st/by con BIRD collegato: 22mA @ 12Vcc. Uscita relè: 2 C/NA/NC 1A. Uscite a relè. Dimensioni (L): 77mm. Dimensioni (A): 67mm. Confezioni da 40PZ.

€ 35,000

DX30

DECODER MULTIFUNZIONE PER BIRD

Funzionamento passo/passo ad un canale oppure ON/OFF a due canali. Funzionamento: bistabile, 1 canale passo/passo. Combinazione di codici possibili: 1024. Tensione nominale di alimentazione: 12/24Vcc/ca ±5%. Assorbimento massimo: 50mA. Assorbimento in st/by con BIRD collegato: 14mA @ 12Vcc. Codifica a 10 bit tramite dip-switch. Uscita relè: C/NC/NA. Uscita a relè. Dimensioni (L): 77mm. Dimensioni (A): 67mm. Confezioni da 40PZ.

€ 39,000

DX40

DECODER QUADRICANALE PER ANTENNA BIRD

Funzionamento: con 4 relè programmabili monostabile/bistabile. Codifica a 12 bit. Combinazione di codici possibili: 4096. Su una delle uscite è possibile regolare la temporizzazione del monostabile fino a 1min.. Attivazione delle uscite mediante azionamento dei pulsanti locali: su scheda. Visualizzazione dei codici memorizzati. Autoapprendimento di nuovi codici direttamente dal radiocomando Immissione manuale di nuovi codici. Tensione nominale di alimentazione: 12 ÷ 24 Vcc / 14 ÷ 24 Vca. Assorbimento massimo: 120mA a 12Vcc. Assorbimento in st/by con BIRD collegato: 80mA. LED di segnalazione delle uscite attive. Uscita relè: 4 C/NA/NC 1A @ 24V. Dimensioni (L): 70mm. Dimensioni (A): 63mm. Confezioni da 40PZ.

€ 46,000

Radiocomandi

TWIN

TELECOMANDO 433MHZ

Telecomando bicanale a microprocessore con codifica MM53200 - UM86409 - UM3750. 4096 codici possibili a 12 bit programmamibili tramite i due tasti (senza dip-switch). Trasmissione indipendente di ogni tasto con qualsiasi codice su qualsiasi canale A oppure B. Tensione nominale di alimentazione: batteria 12V (inclusa). Assorbimento in standby: 1,5uA. Assorbimento in trasmissione: 22mA. Durata stimata della batteria: >2 anni (1 minuto al giorno di attività). Frequenza di lavoro: 433,92MHz. LED di visualizzazione trasmissione. Dimensioni (L): 62mm. Dimensioni (A): 35mm. Dimensioni (P): 18mm. Confezioni da 78PZ.

€ 28,000

Serie EX

Centrali convenz. antincendio

CFN2M

Centr. antinc. micro 2 zone metallo

Numero di rivelatori per ogni zona: 20. Funzione di preallarme e allarme: individuabile per ogni zona. Una linea controllata per campane: 1 uscita allarme supervisionata (max.275mA,resistenza di fine linea 10K); 1 uscita pre-allarme/allarme supoervisionata (max.275mA,resistenza di fine linea 10K). Funzione TEST impianto per collaudo linee e uscite ausiliarie. Temporizzazione ritardo di allarme fino a: 120 sec.. Attivazione della tastiera: tramite Password. Numero di zone: 2. Zone di protezione singolarmente escludibili. Zone di rivelazione controllate a variazione di impedenza: 2. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±10% 50Hz. Tensione nominale in uscita servizi: 24V. Assorbimento massimo: 1,2A (trasformatore da 40VA). Vano per batteria: 2x12V 7Ah (non incluse). Alimentatore / caricabatteria. Reset generale da pannello: Tramite pulsante RESET e livello di 3 password. Uscita relè per "allarme": C/NC/NA/ 1A 30V; 0,5A 125V. Uscita relè guasto: C/NC/NA/ 1A 30V; 0,5A 125V. Uscite allarme collettore aperto: 25mA max.. Dimensioni (L): 351mm. Dimensioni (A): 292mm. Dimensioni (P): 95mm. Conforme alle norme EN 54 - 4.

€ 385,000

CFN4M

Centr. antinc. micro 4 zone metallo

Numero di rivelatori per ogni zona: 20. Funzione di preallarme e allarme: individuabile per ogni zona. Una linea controllata per campane: 1 uscita allarme supervisionata (max.275mA,resistenza di fine linea 10K); 1 uscita pre-allarme/allarme supoervisionata (max.275mA,resistenza di fine linea 10K). Funzione TEST impianto per collaudo linee e uscite ausiliarie. Temporizzazione ritardo di allarme fino a: 120 sec.. Attivazione della tastiera: tramite Password. Numero di zone: 4. Zone di protezione singolarmente escludibili. Zone di rivelazione controllate a variazione di impedenza: 4. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±10% 50Hz. Tensione nominale in uscita servizi: 24V. Assorbimento massimo: 1,2A (trasformatore da 40VA). Vano per batteria: 2x12V 7Ah (non incluse). Alimentatore / caricabatteria. Reset generale da pannello: Tramite pulsante RESET e livello di 3 password. Uscita relè per "allarme": C/NC/NA/ 1A 30V; 0,5A 125V. Uscita relè guasto: C/NC/NA/ 1A 30V; 0,5A 125V. Uscite allarme collettore aperto: 25mA max.. Dimensioni (L): 351mm. Dimensioni (A): 292mm. Dimensioni (P): 95mm. Conforme alle norme EN 54 - 4.

€ 414,000

CFN6M

Centr. antinc. micro 6 zone metallo

Numero di rivelatori per ogni zona: 20. Funzione di preallarme e allarme: individuabile per ogni zona. Una linea controllata per campane: 1 uscita allarme supervisionata (max.275mA,resistenza di fine linea 10K); 1 uscita pre-allarme/allarme supoervisionata (max.275mA,resistenza di fine linea 10K). Funzione TEST impianto per collaudo linee e uscite ausiliarie. Temporizzazione ritardo di allarme fino a: 120 sec.. Attivazione della tastiera: tramite Password. Numero di zone: 6. Zone di protezione singolarmente escludibili. Zone di rivelazione controllate a variazione di impedenza: 6. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±10% 50Hz. Tensione nominale in uscita servizi: 24V. Assorbimento massimo: 1,2A (trasformatore da 40VA). Vano per batteria: 2x12V 7Ah (non incluse). Alimentatore / caricabatteria. Reset generale da pannello: Tramite pulsante RESET e livello di 3 password. Uscita relè per "allarme": C/NC/NA/ 1A 30V; 0,5A 125V. Uscita relè guasto: C/NC/NA/ 1A 30V; 0,5A 125V. Uscite allarme collettore aperto: 25mA max.. Dimensioni (L): 351mm. Dimensioni (A): 292mm. Dimensioni (P): 95mm. Conforme alle norme EN 54 - 4.

€ 453,000

Centrali analogiche antincendio

EXCP1L

Centr.analogica 1 loop 127 elementi Prot.P01

Loop digitali: 1 da 120 elementi configurabili + 7 moduli isolatori di linea. Possibilità di centralizzazione da PC con programma grafico locale/remoto. Attivazione test magnetico. Con display grafico alfanumerico rettroilluminato 128x64 pixel 8 linee di 21 caratteri. Disponibile in versione Inglese e Spagnolo. Predisposizione per 2 uscite seriali supplementari (RS232-RS485), ingresso PS2 per la configurazione locale o da tastiera centrale da menù guidato. Uscite relè e a collettore aperto attivabili da eventi. Uscita relè: 2. Uscite allarme collettore aperto: 4. Contenitore: in metallo può alloggiare 2 batterie B12V7A (non incluse). Dimensioni (L): 327mm. Dimensioni (A): 445mm. Dimensioni (P): 82mm. Conforme alle norme EN 54 - 4.

€ 1.416,000

EXCP2L

Centr.analogica 2 loop 254 elementi Prot.P01

Loop digitali: 2 da 120 elementi configurabili + 7 moduli isolatori di linea. Possibilità di centralizzazione da PC con programma grafico locale/remoto. Attivazione test magnetico. Con display grafico alfanumerico rettroilluminato 128x64 pixel 8 linee di 21 caratteri. Disponibile in versione Inglese e Spagnolo. Predisposizione per 2 uscite seriali supplementari (RS232-RS485), ingresso PS2 per la configurazione locale o da tastiera centrale da menù guidato. Uscite relè e a collettore aperto attivabili da eventi. Uscita relè: 2. Uscite allarme collettore aperto: 4. Contenitore: in metallo può alloggiare 2 batterie B12V7A (non incluse). Dimensioni (L): 327mm. Dimensioni (A): 445mm. Dimensioni (P): 82mm. Conforme alle norme EN 54 - 4.

€ 1.586,000

EXCP4L

Centr.analogica 4 loop 508 elementi Prot.P01

Loop digitali: 4 da 120 elementi configurabili + 7 moduli isolatori di linea. Possibilità di centralizzazione da PC con programma grafico locale/remoto. Attivazione test magnetico. Con display grafico alfanumerico rettroilluminato 128x64 pixel 8 linee di 21 caratteri. Disponibile in versione Inglese e Spagnolo. Predisposizione per 2 uscite seriali supplementari (RS232-RS485), ingresso PS2 per la configurazione locale o da tastiera centrale da menù guidato. Uscite relè e a collettore aperto attivabili da eventi. Uscita relè: 2. Uscite allarme collettore aperto: 4. Contenitore: in metallo può alloggiare 2 batterie B12V7A (non incluse). Dimensioni (L): 327mm. Dimensioni (A): 445mm. Dimensioni (P): 82mm. Conforme alle norme EN 54 - 4.

€ 2.209,000

Rivelatori linea analogica

EXMD

Riv.multicrit.fumo+tamper.analogico Prot.P01

Completo di base. Tipo rivelatore: analogico. Ripetitore di allarme (fuori porta). Attivazione test magnetico. Doppio indicatore led. Tensione nominale di alimentazione: da loop 25/15Vcc. Assorbimento massimo: 25mA. Assorbimento minimo: 90uA. Soglia di intervento: 60°C. Grado protezione del contenitore: IP43. Dimensioni (A): 53mm. Dimensioni (Ø): 110mm. Conforme alle norme EN 54 parte 7/9.

€ 124,000

EXSOD

Rivelatore fumo analogico new Prot.P01

Completo di base. Tipo rivelatore: analogico. Ripetitore di allarme (fuori porta). Attivazione test magnetico. Doppio indicatore led. Tensione nominale di alimentazione: da loop 25/15Vcc. Assorbimento massimo: 25mA. Assorbimento minimo: 90uA. Soglia di intervento: 60°C. Grado protezione del contenitore: IP43. Dimensioni (A): 53mm. Dimensioni (Ø): 110mm. Conforme alle norme EN 54 parte 7/9.

€ 80,000

EXTD

Riv. di temperat. analogico CIA Prot.P01

Completo di base. Tipo rivelatore: analogico. Ripetitore di allarme (fuori porta). Attivazione test magnetico. Doppio indicatore led. Tensione nominale di alimentazione: da loop 25/15Vcc. Assorbimento massimo: 25mA. Assorbimento minimo: 90uA. Soglia di intervento: 60°C. Grado protezione del contenitore: IP43. Dimensioni (A): 53mm. Dimensioni (Ø): 110mm. Conforme alle norme EN 54 parte 5/9.

€ 80,000

Rivelatori linea convenzionale

RFT1

Riv.di fumo+temp.multicriterio

Completo di base. Tipo rivelatore: convenzionale. Ripetitore di allarme (fuori porta). Attivazione test magnetico. Doppio indicatore led. Tensione nominale di alimentazione: 12/28Vcc. Assorbimento massimo: 25mA. Assorbimento minimo: 35uA. Soglia di intervento: 57°C o 6,7°/min.. Grado protezione del contenitore: IP43. Dimensioni (A): 53mm. Dimensioni (Ø): 110mm. Conforme alle norme EN 54 parte 7/9.

€ 54,000

RFT1R

Riv.fumo temp.multicrit.+rel+Base

Tipo rivelatore: convenzionale. Tensione nominale di alimentazione: 12/28Vcc. Assorbimento massimo: 25mA. Assorbimento minimo: 50uA. Soglia di intervento: 60°C. Grado protezione del contenitore: IP43. Dimensioni (A): 53mm. Dimensioni (Ø): 110mm.

€ 70,000

SOD
Rivelatore ottico di fumo new

Completo di base. Tipo rivelatore: convenzionale. Ripetitore di allarme (fuori porta). Attivazione test magnetico. Doppio indicatore led. Tensione nominale di alimentazione: 12/28Vcc. Assorbimento massimo: 25mA. Assorbimento minimo: 90uA. Grado protezione del contenitore: IP43. Dimensioni (A): 53mm. Dimensioni (Ø): 110mm. Conforme alle norme EN 54 parte 7/9.

€ 37,000

SODR
Riv. ottico di fumo+relS new

Tipo rivelatore: convenzionale. Tensione nominale di alimentazione: 12/28Vcc. Assorbimento massimo: 25mA. Assorbimento minimo: 50uA. Grado protezione del contenitore: IP43. Dimensioni (A): 53mm. Dimensioni (Ø): 110mm.

€ 54,000

TV
Rilevatore termovelocimetro

Completo di base. Tipo rivelatore: convenzionale. Ripetitore di allarme (fuori porta). Attivazione test magnetico. Doppio indicatore led. Tensione nominale di alimentazione: 12/28Vcc. Assorbimento massimo: 25mA. Assorbimento minimo: 50uA. Soglia di intervento: 60°C. Grado protezione del contenitore: IP43. Dimensioni (A): 53mm. Dimensioni (Ø): 110mm. Conforme alle norme EN 54 parte 5/6. Conforme alle norme EN 54 parte 5/9.

€ 35,000

Pulsanti antincendio

EXP5
Pulsante antinc. indirizz. riarmab. Prot.P01

€ 85,000

P5
Pulsante manuale riarmabile

Pulsante antincendio manuale riarmabile completo di chiave per il riarmo. Pulsante antincendio manuale: C/NA; C/NA (470Ω).

€ 28,000

Sirene

SIRP
SIRENA INTERNO ABS 12-24V

Colore: rosso. Tensione nominale di alimentazione: 16Vcc÷28Vcc. Assorbimento normale: 130mA. Livello di pressione sonora: 90dB. Temperatura di funzionamento: -5°C ÷ +50°C. Dimensioni (L): 100mm. Dimensioni (A): 100mm. Dimensioni (P): 30mm.

€ 37,000

Segnalatori

CB
Campana elettromecc.antincendio 24V

Colore: rosso. Campana antincendio per uso interno. Tensione nominale di alimentazione: 24Vcc ±5%. Assorbimento normale: 25mA. Livello di pressione sonora: (@ 1m) 94dB(A). Dimensioni (A): 60mm. Dimensioni (Ø): 150mm.

€ 39,000

Accessori antincendio

E50
Elettromagnete ten kg. 50 ABS NERO

Staffe di montaggio. Tenuta: 50kg. Predisposta per il fissaggio a muro. Elettronica con morsetti per alimentazione, varistore contro le inversioni di polarità e protezione contro le sovratensioni. Pulsante di sblocco: NC. Completo di contropiastra regolabile in rotazione: 360°. Tensione nominale di alimentazione: 24Vcc. Assorbimento normale: 100mA. Materiale: ABS. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +50°C. Umidità relativa: 85%.

€ 54,000

EST10
Supp. x montaggio pavimento E50

Supporto per elettromagnete da pavimento in acciaio verniciato.

€ 28,000

EST15
Supp. x mont. parete lung.regol E50

Colonnina standard orientabile per fissaggio elettromagnete a parete e/o pavimento. Dimensioni (A): 150mm.

€ 37,000

EXFPS
Fuori porta ottico per sistemi EX

Fuori porta ottico a grandangolo per sistemi analogici ad alta luminosità. Dimensioni (L): 78mm. Dimensioni (A): 61mm. Dimensioni (P): 35mm.

€ 14,000

EXISO
MODULO ISOLATORE

Modulo isolatore passivo per sistemi analogici. Grado protezione del contenitore: IP40. Contenitore: ABS.

€ 33,000

EXMEIO2
Modulo ingresso/uscita Prot.P01

€ 79,000

FP

Rip.ottico/acustico allarme f/porta

Buzzer: 65 dB. Fuori porta ottico acustico per sistemi convenzionali ad alta luminosità a grandangolo. Dimensioni (L): 78mm. Dimensioni (A): 61mm. Dimensioni (P): 35mm.

€ 21,000

FPS

Rip. ottico di allarme fuori porta

Fuori porta ottico per sistemi convenzionali ad alta luminosità a grandangolo. Dimensioni (L): 78mm. Dimensioni (A): 61mm. Dimensioni (P): 35mm.

€ 14,000

SPRAYFUMO

Spray per test funz.rivelatori fumo

€ 85,000

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Premessa

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine salvo deroghe particolari scritte; in caso di discordanza le condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni d'acquisto del cliente. Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni generali di vendita. Se nelle condizioni di pagamento è previsto il versamento di una rata all'ordine, resta la facoltà del Fornitore di sospendere l'esecuzione del contratto fino al ricevimento della stessa. La HiLTRON Srl si riserva la facoltà di apportare alle dimensioni o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico - funzionali suggerite da esigenze di carattere tecnico, senza preventiva comunicazione.

2. Prezzi

I prezzi esposti possono essere variati, senza preavviso alla clientela, qualora aumentassero i costi alla HiLTRON Srl e/o del fabbricante o i rapporti di cambio con le valute estere. I prezzi non includono trasporto, I.V.A. ed altri accessori. I prezzi per quantità si intendono per ordini conferiti in un'unica soluzione e non possono essere cumulativi.

3. Adeguamento prezzi

I prezzi degli articoli di provenienza estera sono soggetti a revisione automatica qualora il rapporto di cambio di riferimento dovesse variare in misura superiore del 6% rispetto al rapporto di cambio del giorno di vendita. I prezzi verranno adeguati in ragione del 6% e così per ogni successiva variazione del 6%.

4. Condizioni di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore nelle forme e nei termini concordati. In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi di mora nella misura del tasso corrente di mercato. In questo caso la HiLTRON Srl può sospendere la garanzia ed interrompere le consegne. Eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il cliente a sospendere i pagamenti.

5. Risoluzione del contratto di fornitura

Qualora nei confronti dell'Acquirente vengano elevati protesti di assegni e cambiali, o promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento, la HiLTRON Srl si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto dandone comunicazione scritta al cliente.

6. Riserva di proprietà

Il Fornitore conserva la proprietà dei materiali forniti fino al totale saldo della fornitura, e perciò l'Acquirente non potrà alienarli, né darli in pegno, né trasferirli altrove. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per inadempienza dell'Acquirente, gli acconti rimarranno acquisiti dalla HiLTRON Srl a titolo di indennità, salvo il disposto dell'Art. 1526 Codice Civile.

7. Fornitura

Le merci si intendono fornite franco partenza (ex work) in Strada Provinciale di Caserta, 218 - 80144 Napoli.

8. Consegna

I termini di consegna contrattuali sono quelli riportati sulla conferma d'ordine e pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione del Fornitore e dei fabbricanti, sia da eventi di forza maggiore quali scioperi del personale del Fornitore, dei fabbricanti, delle dogane, poste, vettori, spedizionieri ecc, provvedimenti delle Autorità, calamità naturali ecc. In nessun caso quindi potranno essere posti a carico del Fornitore danni diretti e/o indiretti per ritardata consegna. Il ritardo della consegna non legittima l'Acquirente ad annullare tutto o in parte il contratto. Le consegne possono essere frazionate.

9. Spedizione

Le merci viaggiano per conto e a completo rischio dell'Acquirente anche nel caso in cui il vettore non sia stato indicato dall'Acquirente e sia stato scelto dalla HiLTRON Srl o la resa sia franco destino in deroga all'Art.7. Eventuali reclami alla merce fornita debbono prevenire, per iscritto, alla HiLTRON Srl entro 15 giorni dal ricevimento della partita contestata e comunque entro 30 giorni dalla spedizione dal magazzino del Fornitore, sotto pena di decadenza.

10. Garanzia

La HiLTRON Srl garantisce i propri prodotti per il periodo indicato nel Listino GARANZIA in dotazione agli agenti di vendita; il periodo si intende a partire dall'anno di produzione, ossia le prime due cifre del numero di lotto; tale garanzia ricopre i difetti di conformità, ovvero quelli riconosciuti di fabbricazione. La garanzia per le parti in plastica è illimitata, mentre per le lampade e le batterie è limitata a 30 giorni dalla consegna o spedizione.
La HILTRON Srl non riconosce garanzia laddove si riscontrino guasti accidentali, manomissioni, riparazioni di terzi o per utilizzi non conformi rispetto alle condizioni d'impiego previste dai manuali d'uso. Questi prodotti, o quelli che risultassero difettosi dopo il periodo di garanzia potranno essere riparati (o sostituiti, a seconda delle disponibilità) allo stesso prezzo indicato nel Listino GARANZIA.

Tutta la merce difettosa dovrà pervenire a spese del cliente presso la sede HiLTRON Srl in Napoli, Strada Provinciale di Caserta, 218; le condizioni dei prodotti inviati, come pure le eventuali spese di imballo e ogni altra spesa accessoria, sono a rischio e spese del cliente. La merce sarà resa al cliente secondo le condizioni suddette.

11. Responsabilità

L'Acquirente con l'ordine si assume la responsabilità dell'osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all'impiego dei prodotti acquistati. E' esclusa pertanto ogni responsabilità del Fornitore per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti. Il Fornitore in nessun caso può essere ritenuto responsabile, anche indirettamente, del mancato o insufficiente funzionamento dei prodotti e/o dei danni conseguenti.

12. Foro competente

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto di fornitura sarà competente il Foro di Napoli.

13. Note legali

Tutti i prodotti HiLTRON S.r.l. sono marchiati CE. Essi sono costruiti in conformità alle direttive: EMC 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica e BT 73/23/CEE relativa alla bassa tensione. Il marchio "l'originale" è registrato dalla HiLTRON Srl, altri marchi presenti in questa documentazione sono registrati dai rispettivi proprietari.